

DOCUMENTATION VHS.MOT.

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique RENAULT		Type R 1090 - Dauphine 4 vitesses - Aérostable		Modèle année 1960	Bordereau-type N° 2' 9 8 6	
Caractéristiques "Dauphine" s.aile droite avant. "Aérostable" à droite à l'arrière du véhicule							
"R 1090" sur auvent s.plaquette constr.		*) Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis Régie nationale des usines RENAULT, 8-10 av.E.Zola, Billancourt (P)							
N° du châssis frappé à l'avant dans coffre bagages. centre auvent. s.plaquette (losange)							
N° du moteur frappé à droite à l'AR au bloc-moteur sous pompe essence. s.plaquette constr.							
Type du moteur 670 - 1							
Position du mot. arrière Frein-moteur							
Cylindrée 845,4 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission méc.synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 3'945	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur 1'520	
Entraînement s.roues AR		Vitesse en i ^m 32		Voie avant 1'250		Hauteur 1'440	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 115		Voie arrière 1'220		Empattement 2'270	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,10/8,90		Porte à faux arr. 870	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	260	420	680	Dimension	145x380	145x380	Longueur
Charge utile	130	220	350	Charge pneu	340	340	Largeur
Total	390	640	1'030		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.							Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 32 SAE	
Alésage		58		Course 80		C.V. Impôts 4,306	
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit coulissant							
Nombre de places: total 5		(avant 2 milieu 5		arr. 3)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/CIBIE (E 2) 101	Indicateurs de direction	4/clign.av.lampe témoin AV=comb.av.clignot. (bl) AR=comb.av.feux stationn. (rouge)
Feux de croisement	2/Bilux	Essuie-glace	2/électriques av.disp.lavage
Feux de position	2/sous phares comb.av.clign.+	Avertisseur	1/électrique (2-tons) av.commande
Phare brouillard		Rétroviseur	1/intérieur centre haut
Feux arrières	2/comb.av.feux stop	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Réfecteurs	2/sous feux AR et stop	Figurine de radiateur	
Feu stop	2/comb.av.feux AR (rouge)		
Eclairage N° de contrôle	1/av.2 ampoules pr.plaque normale		
Phare marche arrière			
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	78 dB à 4'400 t/min.		

Observations et exceptions

- *) Caractéristiques: A partir du No de châssis 5'445'200. - Modèle avec boîte à 4 vitesses.
- Feux de stationnement: Combinés av.clignoteurs latéraux derrière les portes arrière
(AV= blanc - AR= rouge).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 30.9.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique RENAULT	Type R 1090 - Dauphine 4 vitesses - Aérostable	Modèle année 1960	Bordereau-type N° 2° 9 8 6
Caractéristiques "Dauphine" s.aile droite avant. "Aérostable" à droite à l'arrière du véhicule				
"R 1090" sur auvent s.plaquette constr. *) Carburant essence Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis Régie nationale des usines RENAULT, 8-10 av.E.Zola, Billancourt (P)				
N° du châssis frappé à l'avant dans coffre bagages, centre auvent, s.plaquette (losange)				
N° du moteur frappé à droite à l'AR au bloc-moteur sous pompe essence, s.plaquette constr.				
Type du moteur 670 - 1				
Position du mot. arrière Frein-moteur				
Cylindrée	845,4 cm³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc.synchr.	Treuil/Cabest.	Longueur 3'945
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4	Crochet de rem.	Largeur 1'520
Entraînement s.roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	32	Voie avant 1'250	Hauteur 1'440
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 115	Voie arrière 1'220	Empattement 2'270
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braç. 9,10/8,90	Porte à faux arr. 870
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues				
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière				
Poids	avant	arr.	total	Fneumat. avant arr.
A vide	260	420	680	Dimension 145x380 145x380
Charge utile	130	220	350	Charge pneu 340 340
Total	390	640	1'030	4 Ply 4 Ply
Gar. de fabr.				
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes	4
Direction: position à gauche ou à droite			Marque du moteur	RENAULT
Alésage 58			Course	80
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit coulissant				
Nombre de places: total 5		(avant 2	milieu arr. 3) Places debout
Siège arrière			Side-car	

4/clign.av.lampe témoin

Phares: marque	2/CIBIE (E 2) 101	Indicateurs de direction	AV=comb.av.clignot. (bl)
Feux de croisement	2/Bilux		AR=comb.av.feux stationn.(rouge)
Feux de position	2/sous phares comb.av.clign.+	Essuie-glace	2/électriques av.disp.lavage
Phare brouillard		Avertisseur	1/électrique (2-tons) av.commande
Feux arrières	2/comb.av.feux stop	Rétroviseur	1/intérieur centre haut
Réfecteurs	2/sous feux AR et stop	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/comb.av.feux AR (rouge)	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	1/av.2 ampoules pr.plaque normale		
Phare marche arrière			
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	78 dB à 4'400 t/min.		

Observations et exceptions

- *) Caractéristiques: A partir du No de châssis 5'445'200. - Modèle avec boîte à 4 vitesses.
- Feux de stationnement: Combinés av.clignoteurs latéraux derrière les portes arrière
(AV= blanc - AR= rouge).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 30.9.59

La Commission d'expertise-type