

Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrique F I A T		Type 1 5 0 0 - Cabriolet Sport		Modèle année 1960	Bordereau-type N° 3' 0 0 2
Caractéristiques "FIAT 1500" à l'arrière s.couvercle du coffre - "118 S" en préfixe No châssis							
"118'000" en préfixe No moteur				Carburant essence		Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis F I A T, T o r i n o (I)							
N° du châssis frappé à droite s.face supérieure de l'auvent et s.plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à droite à l'arrière s.carter volant et s.plaquette constructeur							
Type du moteur 118'000 - en ligne, av.double arbre à cames en tête							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'491 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission méc.synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'060	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur 1'530	
Entraînement s.roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'240		Hauteur 1'280	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. env. 170		Voie arrière 1'215		Empattement 2'340	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,30/10,40		Porte à faux arr. 1'000	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, sur-arbre-de-cardan à câble, 2/roues arrière.							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	550	450	1'000	Dimension	155-15	155-15	Longueur
Charge utile	64	76	140	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	614	526	1'140		PIRELLI		Hauteur
Gar. de fabr.					Cinturato		Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		FIAT	C.V. frein 80 SAE
Alésage		78		Course		78	C.V. Impôts 7,59
Forme de la carrosserie cabriolet							
Nombre de places: total		2	(avant 2	milieu	arr.	)	Places debout
Siège arrière				Side-car			



Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F I A T		Type 1 5 0 0 - Cabriolet Sport		Modèle année 1960	Bordereau-type N° 3' 0 0 2		
Caractéristiques "FIAT 1500" à l'arrière s.couvercle ducoffre - "118 S" en préfixe No. châssis								
"118'000" en préfixe No. moteur			Carburant Essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis F I A T , T o r i n o ( I )								
N° du châssis frappé		à droite s.face supérieure de l'auvent et s.plaquette constructeur						
N° du moteur frappé		à droite à l'arrière s.carter volant et s.plaquette constructeur						
Type du moteur 118'000 - en ligne, av.double arbre à cames en tête								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée		1'491 cm <sup>3</sup> Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps		4		Transmission méc.synchron. Treuil/Cabest.		Longueur 4'060		
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant 4		Largeur 1'530		
Entraînement s.roues		AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Hauteur 1'280		
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. env. 170		Empattement 2'340		
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		Porte à faux arr.1'000		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, sur arbre de cardan								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	550	450	1'000	Dimension	155-15	155-15	Longueur	
Charge utile	64	76	140	Chargepneu	395	395	Largeur	
Total	614	526	1'140		PIRELLI	PIRELLI	Hauteur	
Gar. de fabr.					Cinturato		Hauteur ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2		Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		F I A T		C.V. frein 90 SAE
Alésage		78		Course		78		C.V. impôts 7,59
Forme de la carrosserie		cabriolet						
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu arr. )		Places debout		
Siège arrière		Side-car						

4/clignoteurs av.lampe-témoin

Phares: marque	2/CARELLO CO.506.700	Indicateurs de direction	AV=comb.av.feux pos (bl.)
Feux de croisement	2/Bilux asymétriques		AR=au-dessus feux AR (or.)
Feux de position	2/comb.av.clignoteurs	Essule-glace	2/électriques av.lave-glace
Phare brouillard		Avertisseur	1/électrique (2-tons)
Feux arrières	2/comb.av.feux stop	Rétroviseur	1/à l'int.au centre s.tableau bord
Réfecteurs	2/sous feux AR et stop	Indicateur de vitesse	1/ km/h + compte-tours
Feu stop	2/comb.av.feux AR	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	2/seulement pr.plaque normale		
Phare marche arrière			
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	88 dB à 6'500 t/min. *)		

Observations et exceptions

- \*) Bruit : Trop fort. - Dépasse le maximum admis de 85 dB.  
Ne peut pas être immatriculé que si le vhc. a subi des améliorations abaissant le bruit au dessous de la norme maximum de 85 dB. -  
A contrôler.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, le 20.10.59

La Commission d'expertise-type

001 BT 3'240

Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrique F I A T		Type 1 5 0 0 - Cabriolet Sport		Modèle année 1960		Bordereau-type N° 3' 0 0 2				
Caractéristiques "FIAT 1500" à l'arrière s.couvercle du coffre - "118 S" en préfixe No châssis												
"118'000" en préfixe No moteur				Carburant essence		Nombre de cylindres 4						
Constructeur du châssis F I A T , T o r i n o ( I )												
N° du châssis frappé à droite s.face supérieure de l'auvent et s.plaquette constructeur												
N° du moteur frappé à droite à l'arrière s.carter volant et s.plaquette constructeur												
Type du moteur 118'000 - en ligne, av.double arbre à cames en tête												
Position du mot. avant		Frein-moteur										
Cylindrée 1'491 cm³		Frein de remorque						Dimensions ext. en mm				
Temps 4		Transmission méca.synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'060						
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur 1'530						
Entraînement s.roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'240		Hauteur 1'280						
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. env. 170		Voie arrière 1'215		Empattement 2'340						
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,30/10,40		Porte à faux arr. 1'000						
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues												
Frein à main mécanique, à expansion interne, sur arbre de cardan												
Poids	avant		arr.		total		Pneumat.		avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	550		450		1'000		Dimension		155-15		155-15	Longueur
Charge utile	64		76		140		Charge pneu		395		395	Largeur
Total	614		526		1'140				PIRELLI			Hauteur
Gar. de fabr.									Cinturato			Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2		Porte à faux arr.				
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		FIAT		C.V. frein		80 SAE		
Alésage		78		Course		78		C.V. Impôts 7,59				
Forme de la carrosserie cabriolet												
Nombre de places: total		2		(avant 2		milieu		arr. . )		Places debout		
Siège arrière				Side-car								

4/ clignoteurs av.lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELLO 00.506.700	Indicateurs de direction	AV= comb.av.feux pos (bl.)
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques		AR=au-dessus feux AR (or.)
Feux de position	2/ comb.av.clignoteurs	Essuie-glace	2/ électriques av.lave-glace
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Rétroviseur	1/ à l'int.au centre s.tableau bord
Réflecteurs	2/ sous feux AR et stop	Indicateur de vitesse	1/ km/h + compte-tours
Feu stop	2/ comb.av.feux AR	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	2/ seulement pr.plaque normale		
Phare marche arrière			
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	82 dB à 5'200 t/min.		
Observations et exceptions			

Ce bordereau-type remplace la carte rouge du 20.10.59  
Bruit

Lieu et date de l'expertise-type Genève. 20.10.59  
Berne, 2. 5.60.

La Commission d'expertise-type

nouveaux clichés établis 4.5.60

Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrique F I A T		Type 1 5 0 0 - Cabriolet Sport		Modèle année 1960	Bordereau-type N° 3' 0 0 2
Caractéristiques "FIAT 1500" à l'arrière s.couvercle ducoffre - "118 S" en préfixe No. châssis							
"118'000" en préfixe No. moteur				Carburant Essence		Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis F I A T , T o r i n o ( I )							
N° du châssis frappé		à droite s.face supérieure de l'auvent et s.plaquette constructeur					
N° du moteur frappé		à droite à l'arrière s.carter volant et s.plaquette constructeur					
Type du moteur 118'000 - en ligne, av.double arbre à cames en tête							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'491 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission méc.synchron.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'060	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur 1'530	
Entraînement s.roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voile avant 1'240		Hauteur 1'280	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. env. 170		Voile arrière 1'215		Empattement 2'340	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq.10,30/10,40		Porte à faux arr.1'000	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, sur arbre de cardan							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	550	450	1'000	Dimension	155-15	155-15	Longueur
Charge utile	64	76	140	Chargepneu	395	395	Largeur
Total	614	526	1'140		PIRELLI	PIRELLI	Hauteur
Gar. de fabr.					Cinturato		Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur F I A T		C.V. frein 90 SAE	
Alésage		78		Course 78		C.V. Impôts 7,59	
Forme de la carrosserie		cabriolet					
Nombre de places: total		2	(avant 2	milieu	arr.	)	Places debout
Siège arrière		Side-car					

4/clignoteurs av.lampe-témoin

Phares: marque	2/CARELLO CO.506.700	Indicateurs de direction	AV=comb.av.feux pos (bl.)
Feux de croisement	2/Bilux asymétriques		AR=au-dessus feux AR (or.)
Feux de position	2/comb.av.clignoteurs	Essuie-glace	2/électriques av.lave-glace
Phare brouillard		Avertisseur	1/électrique (2-tons)
Feux arrières	2/comb.av.feux stop	Rétroviseur	1/à l'int.au centre s.tableau bord
Réfecteurs	2/sous feux AR et stop	Indicateur de vitesse	1/ km/h + compte-tours
Feu stop	2/comb.av.feux AR	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	2/seulement pr.plaque normale		
Phare marche arrière			
Equipement électrique	12 Volts	5.200	
Mesure du bruit	82 <del>88</del> dB	à <del>6.500</del> t/min.	*

Observations et exceptions

~~\*; Bruit : Trop fort. - Dépasse le maximum admis de 85 dB.  
Ne peut pas être immatriculé que si le vhc. a subi des améliorations  
abaissant le bruit au dessous de la norme maximum de 85 dB. -  
A contrôler.~~

Ce bordereau-type remplace la carte rouge du 20.10.59  
Bruit

Lieu et date de l'expertise-type Genève, le 20.10.59

Berne, le 2.5.60

La Commission d'expertise-type