

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	A E B I	TP 65 (40 km/h)	CH 3005 01

Constructeur	AEBI & CO. AG., Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf
Identification	sur la plaquette du constructeur "TP 65" et "CH 3005 01" devant le N° du châssis "TP 65" (seulement sur le châssis)
Plaquette constructeur	à droite dans la cabine, à l'avant sur l'aile, sous le siège du passager
N° du châssis	à droite, en haut, ou latéralement sur le tube du châssis, à côté de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"OM 616" à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette rivetée)
Importateur principal	-
Véhicule homologué	TP 65 - 002

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	MERCEDES-BENZ
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique	Type	OM 616
Transmission	mécanique avec boîte complémentaire route/terrain	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	8	Carburant	Diesel
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, agissant sur toutes les roues	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Alésage	90,9
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	2399
Ralentisseur	-	Puissance en kW	41,5 (DIN)
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Bruit à l'arrêt	74,0
		Siencieux	1 pot = 450 x ø 130 mm
		Mesure des gaz	Bacharach = 5,0
		Déparasitage	-

Carrosserie §)	au choix / s.d. avec pont d'usine		Poids §)	
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	-	avant (1900) 1660
Ceintures sécurité	av - ar	Retroviseurs	gauche / droite	arrière (740) 240
Cale	1/ 285x150x170 mm			total (2640) 1900
Antivol	-			Charge utile (680) (2560)
Nombre de places	t 2 av. 2			Poids total (2580) (5200)
Dimensions §)	intérieur	extérieur		Poids garants 2700 3200 5200
Longueur	(2770)	4150(4600)	Empattements 2600	Pneus 12 R 15 LT resp. 33 x 12.5 R 15 LT +)
Largeur	(1790)	1870(1870)	Essieu double av - ar	Ply / bar 6 / 3,5 6 / 3,5
Hauteur	(300)	2144(2200)	Voies +) av 1510 ar 1544	Charge 3200 3200
Porte à faux	av - ar	1120(1120)	Voies av - ar	pour V max 40 40
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage ø	g 9600 d 9600	Jantes 9.00 x 15 acier

() = dimensions et poids avec le pont d'usine
(pont d'usine = "Pont Müller")

Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 6000 / -	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	40	km/h
testée 40 km/h à t/min 3200	au moteur 670	pnse de force

§) Equipement	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E) dans M
Feux rouges	R (E)
Feux stop	St (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ à gauche combiné
Essuie-glace	2/ balais
Avertisseurs	BOSCH O 320 023 002 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	A E B I	T P 6 5	
Homologation N°	CH 3005 01		
Carrosserie	au choix (pont)		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	(2640)	Carburant	D
Charge utile	(2560)	CV-impôt	12,22
Poids total	5200	Cylindree	2399

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Entraînement : commandes pour entraînement sur les roues avant, arrière ou sur toutes les roues; blocage des différentiels avant et arrière.
- + Variante de pneus : 11,5/80 - 15 resp. 11,5/80 - 15,3 Implément 8 PR charge par essieu = 3200 kg (3,0) Vmax. 40 km/h.
Jantes : AV + AR = 9,00 x 15 resp. 9,00 x 15,3 acier.
Voies : AV = 1490 mm / AR = 1564 mm.
- §) Equipement : livrable av. diverses carrosseries et engins de travail; les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation. Poids d'adhérence sur l'essieu arrière, au minimum 740 kg; des bavettes sont exigées derrière les roues avant.
- Chasse-neige à lame : feux de position, de croisement, de gabarit (blanc/rouge) et feu orange sur le toit de la cabine.
- Poutre d'arrosage : feux de gabarit (blanc/rouge) et signalisation (jaune/noir) et feu orange.
- Brandeuse de sel : feu de gabarit rouge et catadioptre à l'arrière de l'entonnoir; signalisation (jaune/noir) sur les tôles de gabarit, feu orange.

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - Nombre de plombs: 1/ son emplacement: sur butée de pleine-charge.
- 159 - vitesse maximale ne dépassant pas 40 km/h.

Lieu et date de l'homologation Burgdorf, 11.01.82

Remplace FH CH 3005 01 du 11.01.82 / 15.09.82 Service fédéral d'homologation
No du châssis / Voie AR / Variante de pneus / Dimensions
(06.05.83) - Ad