

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Chrysler Corp., Detroit (Mich.) Marque: D O D G E
Dénomination du type: Kingsway Special, De Luxe D.25 Carburant: Benzine
Poids total Essieu avant Essieu arrière
Poids du véhicule à vide (y compris carburant
et roue de secours) 1500 kg 795 kg 705 kg
Charge utile: - kg kg kg
Nombre de places: 4 - 5 (selon Règl. d'exéc.)¹⁾

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: s/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: à gauche, au montant de porte, à l'avant
Distance des essieux: 2971 mm Ecartement des roues: avant 1445 mm arrière 1520 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,2 m à droite: 12,4 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant 6.70 x 15¹⁾, 4 ply¹⁾ arrière: 6.70 x 15¹⁾, 4 ply¹⁾
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): Hauteur depuis le sol: mm
Espace minimal du véhicule du sol: 200 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, à l'avant, à gauche
Constructeur du moteur: Chrysler Corp. Type: D.25 (P.15) Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 6 Alésage: 82,549 Course: 111,12 Temps: 4
Cylindrée: 3568 cm³ CV au frein: 95 CV Impôts (coeff. 0,4): 18,18

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr. (transmission)

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sould Beam
Système anti-éblouissant: double fillement sans cellule
Feux de position: 2, au-dessous des phares
Eclairage des plaques de police: 1, au centre
Feu arrière: 2 comb. Stop: 2 comb.
Fiches: 2) Système: - Emplacement: -
Clignoteurs: - Système: - Emplacement: -
Appareil avertisseur: 1, électr. à double ton 3)

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) Lincoln 4)
Constructeur: Briggs - Dodge
* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur - mm largeur - mm superficie: -
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1730 mm
Largeur totale du véhicule: 1500 mm
Longueur totale du véhicule: 5050 mm
* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm
Nombre de portes: 4 4)

Remarques: 1) 4-5 places, entièrement avec pneumatiques 7,10 x 15", autrement n'accorder que 3 pl.

2) Installer des indicateurs de direction selon prescriptions.
3) Installer un interrupteur pour l'avertisseur à ton aigu.
4) Le même châssis est livré avec carrosserie à 2 portes "coupé".

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 10.6.48. Le Secrétaire.