

Camionnette (châssis)	Marque M E I L I	Type MA 1600	Fiche d'homologation n° CH 3011 08
MOYENS D'IDENTIFICATION "MA 1600" sur plaquette du constructeur, à droite sous siège du passager et vers le No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur longeron derrière la cabine + s. plaq. du constr.			
Signe d'identification du moteur frappé "2602 E" à l'arrière en haut devant carter embrayage + s. pl. constr.			
Constructeur E. MEILI, March-Werk, Schübelbach Importateur			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. ttes roues		MOTEUR Genre V - 4 Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance		Marque FORD (GB) Carbur. ess.	
Frein de service hydraulique, à exp. interne, 1-circuit		Type 2602 E	
Frein auxiliaire méc., à exp. interne Ralentisseur		Position centre Nombre cyl. 4	
Frein stationn. à câble, s. roues AR Frein pr. rem.		Alésage 93,67 Course 72,42	
Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 5 x 2 +)		Cylindr. 1996 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 10,0	
Blocage differ. AR Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 85 km/h		CV-puiss. 75 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 85 dB (B) à 4000 t/m	
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu ; AR ; Places debout		Amortissement bruit 1 pot 360xØ120	
DIMENSIONS Voie AV 1360 AR 1360 Diam. braquage G 9,6 DR 9,8		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 2400 *) ( / / )		A vide 1170 680 1850	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile selon carrosserie	
Longueur 4230		Poids total 3500	
Largeur 1660		Garantie fabr. 2000 3000 3500	
Hauteur 2110		Dimens. pneus 10-17,5 ou 7,50-18	
Porte à faux AV 1200		Charge p. essieus 5440 (3,5) 4000	
AR 630		de l'ensemble	
lat.		Poids max. remorquable kg	

## EQUIPEMENT

§)

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11650 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/Bilux, asy. Feux de position 2/ds.phares  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 98 dB/B)  
 Essuie-glace 2/ électriques (2-vit.) lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/ HELLA K 33252 Catadioptrés 2/sép. Ø 70  
 Feux stop 2/ comb.av.clignot. Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair.plaque contr. 1/à gauche s.aile Plaque forme haute/xxxxx  
 Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-tépoïn  
 AV blanc latér. \_\_\_\_\_ AR orange  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camionnette  
 Marque & type MEILI MA 1600  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 3011 08  
 Forme de la carr. selon véhicule  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Places ass. : Total 3 (3 avant)  
 Poids à vide sel.bull. Carburant essence  
 Charge utile pesage CV 10.0  
sel. vhc. Cylindrée 1996 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

\* ) Empattement : Sur demande = 2500 mm

§) Equipement : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

+ ) Transmission : Variantes = boîte complémentaire (vitesses rampantes) = 5 x 3  
 entraînement planétaire à l'avant et à l'arrière

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 25.9.68

La commission d'expertise