

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque M E I L I	MA 1500 vhc.No 566 et suivants	Fiche d'homologation n° CH 3011 09
MOYENS D'IDENTIFICATION "MA 1500" au-dessus du No de châssis et sur plaquette du constructeur. à droite, latéralement sur tableau de bord			
A partir du No de châssis 566			
Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur longeron, derrière cabine			
Signe d'identification du moteur frappé "108 US" à gauche, devant pompe à injection			
Constructeur MELI FAHRZEUGBAU AG, Schübelbäch SZ			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance s.demande hydraulique		Marque PERKINS Carbur. D	
Frein de service hydraulique, 2-circuits, expansion interne		Type 4.108 (108 US)	
Frein auxiliaire) méc.exp.interne Ralenteuseur -		Position au centre Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) câble, sur roues AR Frein pr. rem. sur demande		Alésage 79,37 Course 88,90	
Transmission mécanique *) Nombre vit. 5 x 2 *)		Cylindr. 1760 cm <sup>3</sup> CV-Impot 8,96	
Blocage differ. s.r.AR Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 65 km/h		CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert -		Bruit 82 dB (A) à 4000 t/m	
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot 450xØ 130 (**)	
DIMENSIONS Voie AV 1350 AR 1400 Diam. braquage G 10,4 DR 10,6		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 2500 (***) ( / / / )		A vide selon carrosserie	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile selon carrosserie	
Longueur 4200		Total 3500	
Largeur 1750		Garantie fabr. 2000 3000 3500	
Hauteur 2130		Dimens. pneus 7.50-16 6PR	
Porte à faux AV 1100		Charge p. essieu 2000 (3,5) 2000 (3,5)	
AR 600		Poids maxi remorquable 10000 kg	
lat. -		Variante de pneus: 10-17,5 6PR= 2720(3,5)	

EQUIPEMENT §)      Equipement électrique 12 v  
Feux de route 2/CR (E)      Avertisseur optique oui  
Feux de croisement 2/CR (E)      Feux de position 2/A(E) dans CR  
Feux de gabarit -      Feux de brouillard -  
Avertisseur 1/électrique (1-ton)      Niv. sonore 102 (dB/A)  
Essuie-glace 2/électriques (2-vit.)      Lave-glace oui  
Feux arrières 2/R - S1 (E)      Catadioptres 2/I (E)  
Feux stop 2/R - S1 (E)      Feux de recul -  
Eclair. plaque contr. 1/à gauche combiné      Plaque forme haute/oblongue  
Rétroviseur 2/de chaque côté      Indic. vitesse km/h  
Indic. direction clign. 4/avec témoin (disposition II)  
AV K 12717      latér. -      AR 2a (E)  
Avert. clign. -      Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison  
Marque & type MEILI MA 1500  
Homologation n° CH 3011 09  
Forme de la carr.  
Places ass. : Total 3 (3 avant)  
Poids à vide sel. bull. Carburant D  
                  pesage CV 8,90  
Charge utile sel. carr.      Cylindrée 1700 cm<sup>3</sup>  
Poids total 3500      Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 632

- \* Transmission: mécanique, 5 vitesses avec boîte complémentaire route/terrain, entraînement planétaire dans les roues; sur demande vitesse rampante hydrostatique en complément.
  - \*\* Insonorisation: tôle enduite de matière insonorisante sur la droite du véhicule, entre la roue avant et la roue arrière.
  - \*\*\* Empattement: sur demande 2700 mm
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés.

Lieu et date de l'expertise  
Schübelbach, 8.11.71/30.1.73/  
26.2.73

La commission d'expertise