

Genre du véhicule Voiture de livraison (châssis)	Marque de fabrique M E I L I	Type MA 1500 V	Fiche d'homologation N° CH 3011 13
Constructeur Identification	MEILI FAHRZEUGBAU AG, 8862 Schübelbach "MA 1500 V" préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	à droite, dans la cabine, sous le siège à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la cabine "154 CPO" à l'arrière, sur le bloc, au-dessus du carter du volant MA1500V756 Signes fixes dans code du type MA 1500 V		

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique part, synchronisée + boîte compl. route/terrain
Nombre de vitesses	5 x 2 Entraînement sur toutes roues *
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, 2 circuits, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur.	---
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	PERKINS	Type	4.154 (154CPO)
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	au centre
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	88,9	Course	101,6
Cylindrée	2521	CV-impôt	12,84
Puissance en CV	45,6 kW (62BHP)	à t/min	3000
Bruit	à proximité 97 dB/A à t/min 3350 x)		
Silencieux	2 = 600x210x110 mm 300x ø 100 mm xx)		
Mesure des gaz	Bacharach 5,0 BOSCH noircissement 4,2 à 45 %		

Carrosserie	cabine avancée		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	CH 7.23 DB.06	Retroviseur	gauche + droite
Cale	---	Attelage	AV+AR= sur demande
Antivol	---		
Nombre de places	t. 3 av	centre	ar
Dimensions §)	int.	ext.	
Longueur	---	4250	Empattements 2500 /
Largeur	---	1750	
Hauteur	---	2200	Voie av 1400 ar 1400
Porte à faux	lat.	---	Voies av ar
	av	1100	
	ar	650	Braquage g 10100 d 10300
Distance volant - vers l'avant du véhicule	---		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	---	---	§)
Charge utile	---	---	---
Poids total	---	---	3500
Garantie fabr.	2500	3000	3500
Dimens. pneus	7,50 - 16	7,50 - 16	(Variantes
Ply / bar	6 / 3,5	6 / 3,5	voir
Charge	2000	2000	remarques)
pour V max	120	120	---
Garantie poids remorquable avec frein	---		10'000 kg
Garantie poids remorquable sans frein	---		---
Garantie poids de l'ensemble	---		---
Poids remorquable testé	---		---
Vitesse maximale selon le constructeur	---		65 km/h
Vitesse maximale testée	---		---

Équipement	§)
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	R-SI (E)
Clignoteurs	av HELLA K 12716 ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ à gauche, combiné
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 202 006
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	M E I L I MA 1500 V		
Homologation			
N°	CH	3011 13	
Carrosserie			
Places	total 3	avant	
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	selon la carrosserie	CV-impôt	12,84
Poids total	3500	Cylindrée	2521

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: 38,4 km/h, MAS, 1A 4,43 = 81 dB/A.
- xx) Insonorisation : tôles enduites de matière absorbante, 1 de chaque côté du moteur, fixées aux longerons et 1 au-dessus du moteur, entre la cabine et le pont.
- *) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage du différentiel arrière.
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

64
Lieu et date de l'homologation
Zurich, 09.08.78