

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison (châssis)	V. MEILI	VM 3500	CH 3011 16

Constructeur	VICTOR MEILI AG., Spezialfahrzeuge, 8862 Schübelbach
Identification	sur la plaque du constructeur "VM 3500"
	devant le N° du châssis -
Plaque constructeur	à gauche, dans l'entrée
N° du châssis	à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"ER 492 ET" à l'arrière sur la culasse (plaque)
Importateur principal	-
Véhicule homologué	750

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	VM	Type	ER 492 ET
Direction	mécanique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	automatique + boîte complémentaire route/terrain	Carburant	D	Position	au centre
Nombre de vitesses	3 x 2	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	entraîné hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	92	Course	90
		Cylindrée	2392	CV-impôt	12,18
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en kW	74 (DIN)	à V/min	4200
		Bruit à l'arrêt	77,0 dB/A	à V/min	3150
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Silencieux	1 pot = 700 x 260 x 160 mm		insonorisation +)
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	Bacharach 3,0		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Déparastage	-		

Carrosserie	cabine avancée			Poids	§) avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	km/h	Poids à vide			
Ceintures sécurité	av **)	ar	-	Charge utile			
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids total			3500
Antivol	-			Poids garantis	2500	3000	3500
				Pneus	205 R 14 C	205 R 14 C	++)
Nombre de places	t 3	av 3	centre ar	Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
				Charge	2316	2316	
Dimensions §)	intérieur	extérieur		pour V max	70	70	
Longueur		Empattements	2200	Jantes			
Largeur		Essieu double	av ar				mécanique automatique
Hauteur		Voies	av 1390 ar 1405	Gar. poids remorquable avec/sans frein			4000
Porte à faux	av 890	Voies	av ar	Garantie poids de l'ensemble			
	ar			Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage ø	g 9400 d 9400	Charge garantie sur le toit			
				Vitesse maximale selon le constructeur			69 km/h
				testée			km/h à V/min au moteur prise de force

Equipelement §)	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Cilgnoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	1/ combiné à gauche		
Essuie-glace	2/balais		
Avertisseurs	HELLA E 20005 avec lave-glace		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	V. M E I L I	VN	3500
Homologation N°	CH	3011 16	
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. le véhicule	CV-impôt	12,18
Poids total	3500	Cylindres	2392

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement voir la fiche des émissions)

- * Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- ** Ceintures de sécurité : 2 à rouleaux, CH7 230 806 ou Ar4 (E) et 1 abdominale CH7 0101 ou B (E).
- + Insonorisation : - écrans d'absorption des deux côtés du moteur;
- les deux côtés du capot insonorisés;
- écran d'absorption à droite au châssis à côté de l'échappement.
- ** Variante de pneus : 215 R 14 C 8 PR charge par essieu = 2520 kg (4,5 bar) Vmax. 70 km/h.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.