

Equipement	
Feux de route	<u>HCR (E)</u>
Feux de croisement	<u>HCR (E)</u>
Feux de position	<u>A (E) dans HCR</u>
Feux rouges	<u>R-S1 (E)</u>
Feux stop	<u>R-S1 (E)</u>
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u> ar <u>2a (E)</u>
Catadioptrés	av ar <u>I (E)</u>
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	<u>1/ à gauche combiné</u>
Essuie-glace	<u>2/ balais</u> avec/sans lave-glace
Avertisseurs	<u>HELLA EI 20024</u> ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Camion</u>
Marque et type	<u>V. MEILI VM 7000 A</u>
Homologation N°	CH <u>3011 17</u>
Carrosserie	
Places	total <u>3</u> avant <u>3</u>
Poids à vide sel. bulletin pesage	Carburant <u>D</u>
Charge utile sel. la carrosserie	CV-impôt <u>15,22</u>
Poids total	<u>7000</u> Cylindree <u>2990</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant; blocage mécanique du différentiel arrière.
- x) Insonorisation : - le compartiment-moteur en haut et latéralement;
- écrans d'absorption des deux côtés du moteur:
montés à demeure au châssis: à gauche 1 = 470x350 mm à droite 1 = 940x340 mm;
- écrans d'absorption des deux côtés vers l'arrière, au pont:
à gauche 1 = 1650x110/230 mm à droite 1 = 1650x110/230 mm.
- + Variante de pneus : 8.25 R 15 18 PR 5300 (8,5) Vmax 80 km/h jantes acier 7.0 x 15.
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

Dimensions et poids du pont standard basculant sur 3 côtés:

<u>Dimensions</u>	<u>intérieur</u>	<u>extérieur</u>	<u>Poids</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>Total</u>
longueur	2630	4280	à vide	1690	1310	3000
largeur	1680	1750	charge utile	1075	2925	4000
hauteur	350	2230	poids total	2765	4235	7000
porte à faux AR	630	745	poids garantis	4500	5000	7000