

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Chrysler Corp., Detroit (Mich.)
Dénomination du type: Custom
Poids du véhicule à vide (y compris carburant et roue de secours)
Charge utile:
Nombre de places: 5 - 6 (selon Règl. d'exéc. 1)

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Constructeur du châssis: Chrysler Corp., Detroit (Mich.)	1650 kg	860 kg	790 kg
Dénomination du type: Custom	- kg	kg	kg

USA
Carburant: Benzine

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 2/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: à gauche, au montant avant de porte
Distance des essieux: 3035 mm Ecartement des roues: avant 1445 mm arrière 1520 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 13,1 m à droite: 12,4 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant 7.10 ± 15" 1) arrière: 7.10 ± 15" 1)
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): Hauteur depuis le sol: mm
Espace minimal du véhicule du sol: 210 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, à l'avant, à gauche
Constructeur du moteur: Chrysler Corp. Type: D 24 Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 6 Alésage: 82,549 Course: 117,47 Temps: 4
Cylindrée: 3770 cm³ CV au frein: 102 CV Impôts (coeff. 0,4): 19,211

4. Freins

1^{er} frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues
2^e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr. (transmission)

5. Equipement électrique et avertisseur

Pharos, marque: Sealed Beam
Système anti-éblouissant: double fillement sans cuille
Feux de position: 2, au-dessous des phares
Feu arrière: 2
Stop: 2
Eclairage des plaques de police: 1, au centro
Fiches: 2 }
Système: -
Emplacement: -
Clignoteurs: -
Système: -
Emplacement: -
Appareil avertisseur: 1, électr. à double ton

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) Lincoln
Constructeur: Dodge - Dodge
* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm superficie: mm
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1730 mm
Largeur totale du véhicule: 1800 mm
Longueur totale du véhicule: 5220 mm
* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm
Nombre de portes: 4

Remarques: 1) 5-6 places seulement avec pneumatiques 8.20 x 15", autrement n'accor-
der que 4-5 places.

2) Installer des indicateurs de direction selon prescriptions.

3) Installer un interrupteur pour l'avertisseur à ton aigu.

Prolonger le tuyau d'échappement vers l'arrière.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 10.6.58. Le Secretariat.