

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|-----------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme. | Marque de fabrique P O N T I A C | Type Série 21 - CATALINA | Modèle année 1960 | Bordereau-type N° 3 1 0 2 2 | | | |
| Caractéristiques "Catalina" de ch.côté-s/ailes AV et s.tableau de bord.- "Model 21.." = 2 | | | | | | | |
| premiers chiffres désignation du modèle | | Carburant | essence | Nombre de cylindres 8 | | | |
| Constructeur du châssis PONTIAC Motor Division of GMC, Detroit (USA) - GMS, Bienne | | | | | | | |
| N° du châssis frappé à droite s.partie sup.longeron derr.essieu AV et s.plaquette constr. | | | | | | | |
| N° du moteur frappé à droite, à l'avant s.partie avant du bloc-moteur et s.plaquette constr. | | | | | | | |
| Type du moteur V-8 - TEMPEST 425 - 90° - 389 cu.in. | | | | | | | |
| Position du mot. avant | | Frein-moteur | | | | | |
| Cylindrée | 6'364 | cm³ | Frein de remorque | Dimensions ext. en mm | | | |
| Temps | 4 | Transmission automatique *) Treuil/Cabest. | | Longueur 5'428 | | | |
| Refroidissement | eau | Nombre vit. avant | 4 *) Crochet de rem. | Largeur 2'050 | | | |
| Entraînement | s.roues AR | Vitesse en 1 ^{re} | Voie avant 1'626 | Hauteur 1'430 | | | |
| Nombre d'axes | 2 | Vitesse en prise dir. | 175 Voie arrière 1'626 | Empattement 3'099 | | | |
| Nombre de pneus | 4 | Bloquage différentiel | Diam. de braq. 12,80/12,70 | Porte à faux arr. 1'430 | | | |
| Frein à pied hydraulique, à expansion interne av.servo à dépression, sur toutes les 4 roues | | | | | | | |
| Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, s.roues arrière - (comm.p.pédale) | | | | | | | |
| Poids | avant | arr. | total | Pneumat. | avant | arr. | Dimensions int. en mm |
| A vide | 1'070 | 950 | 2'020 | Dimension | 8,50-14 | 8,50-14 | Longueur |
| Charge utile | 156 | 264 | 420 | Charge pneu | 625 | 625 | Largeur |
| Total | 1'226 | 1'214 | 2'440 | | 4 Ply | 4 Ply | Hauteur |
| Gar. de fabr. | | | | | Tubeless | | Hauteur ridelles |
| Poids max. garanti pr. train routier | | | Nombre de portes | | 4. ou 2. | | Porte à faux arr. |
| Direction: position | | à gauche -av.servo hydr. | | Marque du moteur | PONTIAC | | C.V. frein 264 SAE |
| Alésage | | 103,12 | | Course | 95,25 | | C.V. Impôts 32,41 |
| Forme de la carrosserie | | limousine ou cabriolet | | | | | |
| Nombre de places: total | | 6 | | (avant 3 | milieu arr. 3) | | Places debout |
| Siège arrière | | Side-car | | | | | |

4/ clignot.av.lampe-témoin

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Phares: marque | 4/ T 3 GUIDE Sealed Beam | Indicateurs de direction | AV = comb.av.f.pos.(bl.) |
| Feux de croisement | 2/ do. do. asymétriques | AR = comb.av.f.AR/stop | (rouge) |
| Feux de position | 2/ séparés dans pare-chocs | Essule-glace | 2/ électr.2vit.,av.disp.lavage |
| Phare brouillard | | Avertisseur | 1/ électrique (2-tons) |
| Feux arrières | 4/ comb.av.f.stop/clign.(couplés) | Rétroviseur | 1/ intérieur centre haut |
| Réfecteurs | 4/ autour boît.lim.(couronnes)**) | Indicateur de vitesse | 1/ km/h |
| Feu stop | 4/ comb.av.feux AR et clign. | Figurine de radiateur | |
| Eclairage N° de contrôle | 1/ dans pare-chocs pr.plaque normale | seulement | |
| Phare marche arrière | 2/ au-dessus pare-chocs | | |
| Equipement électrique | 12 Volts | | |
| Mesure du bruit | 82 dB à 4'500 t/min. | | |

Observations et exceptions

- *) Transmission: Boîte automatique "HYDRAMATIC-Jetaway"; 2 embrayages hydrauliques et boîte planétaire à 4 vitesses; verrouillage méc. sur position "P^w".
- **) Réfecteurs: Placés trop haut.- L'importateur monte 2 réfecteurs supplémentaires sur le pare-chocs.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, le 10.11.59

La Commission d'expertise-type

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme. | Marque de fabrique P O N T I A C | Type Série 21 - CATALINA | Modèle année 1960 | Bordereau-type N° 3 1 0 2 2 | | | |
| Caractéristiques "Catalina" de ch.côté-s/ailes AV et s.tableau de bord.- "Model 21.." = 2 | | | | | | | |
| premiers chiffres désignation du modèle | | Carburant | essence | Nombre de cylindres 8 | | | |
| Constructeur du châssis PONTIAC Motor Division of GMC, Detroit (USA) - GMS, Bienne | | | | | | | |
| N° du châssis frappé à droite s.partie sup.longeron derr.essieu AV et s.plaquette constr. | | | | | | | |
| N° du moteur frappé à droite, à l'avant s.partie avant du bloc-moteur et s.plaquette constr. | | | | | | | |
| Type du moteur V-8 - TEMPEST 425 - 90° - 389 cu.in. | | | | | | | |
| Position du mot. avant | | Frein-moteur | | | | | |
| Cylindrée | 6'364 cm³ | Frein de remorque | | Dimensions ext. en mm | | | |
| Temps | 4 | Transmission automatique *) Treuil/Cabest. | | Longueur | | | |
| Refroidissement | eau | Nombre vit. avant 4 *) Crochet de rem. | | Largeur | | | |
| Entraînement | s.roues AR | Vitesse en 1 ^{re} Vole avant 1'626 | | Hauteur | | | |
| Nombre d'axes | 2 | Vitesse en prise dir. 175 Vole arrière 1'626 | | Empattement | | | |
| Nombre de pneus | 4 | Bloquage différentiel Diam. de braq. 12,80/12,70 | | Porte à faux arr. 1'430 | | | |
| Frein à pied hydraulique, à expansion interne av.servo à dépression, sur toutes les 4 roues | | | | | | | |
| 2e. Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, s.roues arrière - (comm.p.pédale) | | | | | | | |
| Poids | avant | arr. | total | Pneumat. | avant | arr. | Dimensions Int. en mm |
| A vide | 1'070 | 950 | 2'020 | Dimension | 8,50-14 | 8,50-14 | Longueur |
| Charge utile | 156 | 264 | 420 | Charge pneu | 625 | 625 | Largeur |
| Total | 1'226 | 1'214 | 2'440 | | 4 Ply | 4 Ply | Hauteur |
| Gar. de fabr. | | | | Tubeless | | | Hauteur ridelles |
| Poids max. garanti pr. train routier | | Nombre de portes | | 4. ou 2. | | Porte à faux arr. | |
| Direction: position | | à gauche -av.servo hydr. | | Marque du moteur PONTIAC | | C.V. frein 264/SAE | |
| Alésage | | 103,12 | | Course | | 95,25 C.V. impôts 32,41 | |
| Forme de la carrosserie | | limousine ou cabriolet | | | | | |
| Nombre de places: total | | 6 | | (avant 3 milieu arr. 3) | | Places debout | |
| Siège arrière | | Side-car | | | | | |

4/ clignot.av.lampe-témoin

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Phares: marque | 4/ T 3 GUIDE Sealed Beam | Indicateurs de direction | AV = comb.av.f.pos.(bl.) |
| Feux de croisement | 2/ do. do. asymétriques | AR = comb.av.f.AR/stop (rouge) | |
| Feux de position | 2/ séparés dans pare-chocs | Essuie-glace | 2/ électr.2vit.,av.disp.lavage |
| Phare brouillard | | Avertisseur | 1/ électrique (2-tons) |
| Feux arrières | 4/ comb.av.f.stop/clign.(couplés) | Rétroviseur | 1/ intérieur centre haut |
| Réflecteurs | 4/ autour boît.lim.(couronnes)**) | Indicateur de vitesse | 1/ km/h |
| Feu stop | 4/ comb.av.feux AR et clign. | Figurine de radiateur | |
| Eclairage N° de contrôle | 1/ dans pare-chocs pr.plaque normale seulement | | |
| Phare marche arrière | 2/ au-dessus pare-chocs | | |
| Equipement électrique | 12 Volts | | |
| Mesure du bruit | 82 dB à 4'500 t/min. | | |

Observations et exceptions

- *) Transmission: Boîte automatique "HYDRAMATIC-Jetaway"; 2 embrayages hydrauliques et boîte planétaire à 4 vitesses; verrouillage méc. sur position "P".
- **) Réflecteurs: Placés trop haut.- L'importateur monte 2 réflecteurs supplémentaires sur le pare-chocs.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, le 10.11.59

La Commission d'expertise-type