

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication C A D I L L A C	Type Série 60 - Série 62 Série 63	Modèle année 1960	Bordereau-type N° 3 0 2 5				
Caractéristiques "Model 60.." ou "Model 62.." ou "Model 63.." à droite à l'intérieur de l'aile sur plaquette du constructeur Carburant essence Nombre de cylindres 8								
Constructeur du châssis CADILLAC Motor Division of GMC, Detroit (USA) - GMS Bienne								
N° du châssis frappé à gauche à l'avant s.partie sup.longeron et s.plaquette constructeur								
N° du moteur frappé à droite à l'avant s.partie sup.bloc-cylindres derr.dynamo et s.plaq.								
Type du moteur Eight - V type - 90°								
Position du mot. avant Frein-moteur								
Cylindrée 6'384 cm³ Frein de remorque				Dimensions ext. en mm				
Temps 4 Transmission automatique*) Treuil/Cabest.				Longueur 5'715				
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 *) Crochet de rem.				Largeur 2'029				
Entraînement s.roues AR Vitesse en 1" Voie avant 1'549				Hauteur 1'440				
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 200 Voie arrière 1'549				Empattement 3'032				
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 13.75/13.80				Porte à faux arr. 1'530				
Frein à pied hydraulique, à expansion interne av.servo à dépression, s.toutes les 4 roues								
Frein à pied mécanique, à exp.interne, à câble, s.roues arrière -(commande par pédale)**)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide	1'180	1'120	2'300	Dimension	8.20-15	8.20-15		Longueur
Charge utile	153	267	420	Chargepneu	865	865		Largeur
Total	1'333	1'387	2'720		6 Ply	6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless			Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes: 4 ou 2			Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - av.servo hydr.					Marque du moteur CADILLAC			C.V. frein 309 SAE
Alésage 101.60					Course 98.43			C.V. impôts 32.51
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet								
Nombre de places: total 6 (avant 3					arr. 3)			Places debout
Siège arrière					Side-car			

2e

L'ÉCOLE NATIONALE D'ÉVALUATION

4/ clignot.av.lampe-témoin ***

Phares: marque	4/ T 3 GUIDE Sealed Beam	Indicateurs de direction	AV= comb.av.feux pos.(bl.)
Feux de croisement	2/ id. asymétriques	AR= comb.av.feux stop (rouge)	
Feux de position	2/ sép.dans pare-chocs. extér.	Essuie-glace	2/ électr. 3 vit., av.disp.lavage
Phare brouillard	2/ sép.dans pare-chocs. intér.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ de chaque côté. séparés	Rétroviseur	2/ intér.centre haut et ext.gauche
Réfecteurs	2/ autour phares marche AR	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.clignoteurs	Figurine de radiateur	+
Eclairage N° de contrôle	1/ dans pare-chocs pr.plaque normale seulement		
Phare marche arrière	2/ au-dessus feux AR		
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	83 dB à 4'600 t/min.		

Observations et exceptions

- *) Transmission: Boîte automatique "HYDRAMATIC-Jetaway";
2 embrayages hydrauliques et boîte planétaire à 4 vitesses;
Verrouillage mécanique sur position "P".
- **) 2ème frein: Se libère par levier sous tableau de bord, à gauche, ou automatique-
ment par l'engagement de la transmission sur les positions "D" ou "L".
- ***) Indicateurs de direction: La lampe-témoin des clignoteurs se trouve à l'extérieur
à l'avant sur l'aile .
- +) Pointes arrière des ailes: A l'origine longueur 80 mm, rayon de la pointe 7 mm.
Sont modifiées par l'importateur à longueur 50 mm, rayon 20 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, le 10.11.59

La Commission d'expertise-type

4/ clignot.av.lampe-témoin ***)

Phares: marque	4/ T 3 GUIDE Sealed Beam	Indicateurs de direction	AV= comb.av.feux pos.(bl.)
Feux de croisement	2/ id. asymétriques	AR= comb.av.feux stop (rouge)	
Feux de position	2/ sép.dans pare-chocs, extér.	Essuie-glace	2/ électr. 3 vit., av.disp.lavage
Phare brouillard	2/ sép.dans pare-chocs, intér.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ de chaque côté, séparés	Rétroviseur	2/ intér.centre haut et ext.gauche
Réfecteurs	2/ autour phares marche AR	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.clignoteurs	Figurine de radiateur	+
Eclairage N° de contrôle	1/ dans pare-chocs pr.plaque normale seulement		
Phare marche arrière	2/ au-dessus feux AR		
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	83 dB à 4'600 t/min.		

Observations et exceptions

- *) Transmission: Boîte automatique "HYDRAMATIC-Jetaway";
2 embrayages hydrauliques et boîte planétaire à 4 vitesses;
Verrouillage mécanique sur position "p".
- **) 2ème frein: Se libère par levier sous tableau de bord, à gauche, ou automatique-
ment par l'engagement de la transmission sur les positions "D" ou "L".
- ***) Indicateurs de direction: La lampe-témoin des clignoteurs se trouve à l'extérieur
à l'avant sur l'aile .
- +) Pointes arrière des ailes: A l'origine longueur 80 mm, rayon de la pointe 7 mm.
Sont modifiées par l'importateur à longueur 50 mm, rayon 20 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, le 10.11.59

La Commission d'expertise-type