

Genre du véhicule Motocyclette	Marque de fabrique C O N D O R	Type 2 5 0 A C T	Modèle année 1960	Bordereau-type N° 3' 0 3 5			
Caractéristiques "C" en préfixe du numéro de cadre							
		Carburant	essence	Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis	C O N D O R SA. Courfaivre (BE) CH						
N° du châssis frappé	à gauche, sur tête de direction						
N° du moteur frappé	à gauche, sur carter moteur						
Type du moteur	OHV OHC / A C T - avec carburateur AMAL						
Position du mot.	centre Frein-moteur						
Cylindrée	248	cm³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission	mécanique Treuil/Cabest.	Longueur 2'040			
Refroidissement	air	Nombre vit. avant	4 Crochet de rem.	Largeur 690			
Entraînement s.roue	AR *)	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant	Hauteur 1'050			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	110 Voie arrière	Empattement 1'350			
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel	Diam. de braq.	Porte à faux arr.			
Frein à pied	mécanique, à exp. interne, à tambour central, à tringle, sur roue arrière						
Frein à main	mécanique, à exp. interne, à tambour central, à câble, sur roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	73	87	160	Dimension	3.25-18	3.25-18	Longueur
Charge utile	23	117	140	Chargepneu	285	285	Largeur
Total	96	204	300		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.			350				Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur	CONDOR	C.V. frein	13 DIN
Alésage	68			Course	68	C.V. impôts	1,257
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total	2	(avant	milieu	arr.)	Places debout	
Siège arrière	double			Side-car			

BT

2/64

Phares: marque	1/ SCINTILLA	Indicateurs de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	
Feux de position	1/ dans le phare	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique (1 ton)
Feux arrières	1/ électr. BOSCH LE/QM 1/1	Rétroviseur
Réflecteurs	1/ combiné av.feux AR	Indicateur de vitesse 1/ "Alpha" av.échelle km/h
Feu stop	1/ au-dessus feu arrière (or.)	Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.av.feux AR	
Phare marche arrière		
Équipement électrique	6 Volts	
Mesure du bruit	89-90 dB à 110 km/h **)	

Observations et exceptions

*) Entraînement: Par cadran.

**) Pot d'échappement "Eberspächer" 6005 Diffusor NAS 1'089-7.
 Silencieux d'aspiration avec prise d'air dans la partie supérieure de la boîte à outillage, côté droit.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, le 17.11.59

La Commission d'expertise-type

1214
 BT
 12/14

Genre du véhicule Motocyclette	Marque de fabrique C O N D O R		Type 2 5 0 A C T	Modèle année 1960	Bordereau-type N° 3' 0 3 5		
Caractéristiques "C" en préfixe du numéro de cadre							
			Carburant essence	Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis	C O N D O R SA, Courfaivre (BE) CH						
N° du châssis frappé	à gauche, sur tête de direction						
N° du moteur frappé	à gauche, sur carter moteur						
Type du moteur	OHV O-H-C / A-C-T - avec carburateur AMAL						
Position du mot.	centre Frein-moteur						
Cylindrée	248	cm³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission mécanique Treuil/Cabest.		Longueur	2'040		
Refroidissement	air	Nombre vit. avant	4	Crochet de rem.	Largeur 690		
Entretien s. roue	AR *)	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant		Hauteur 1'050		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	110	Voie arrière	Empattement 1'350		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr.		
Frein à pied	mécanique, à exp. interne, à tambour central, à tringle, sur roue arrière						
Frein à main	mécanique, à exp. interne, à tambour central, à câble, sur roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	73	87	160	Dimension	3.25-18	3.25-18	Longueur
Charge utile	23	117	140	Charge pneu	285	285	Largeur
Total	96	204	300		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.			350				Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position			Marque du moteur		CONDOR	C.V. frein 13 DIN	
Alésage			68	Course		68	C.V. Impôts 1,257
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2	(avant	milieu	arr.)	Places debout
Siège arrière		double		Side-car			

Phares: marque	1/ SCINTILLA	Indicateurs de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	
Feux de position	1/ dans le phare	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique (1 ton)
Feux arrières	1/ électr. BOSCH LE/CM 1/1	Rétroviseur
Réflecteurs	1/ combiné av.feue AR	Indicateur de vitesse 1/ "Alpha" av.échelle km/h
Feu stop	1/ au-dessus feu arrière (or.)	Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.av.feue AR	
Phare marche arrière		
Equipement électrique	6 Volts	
Mesure du bruit	89-90 dB à 110 km/h **)	

Observations et exceptions:

- *) Entraînement: Par cadran.
- **) Pot d'échappement "Eberspächer" 6005 Diffusor NAS 1'089-7.
Silencieux d'aspiration avec prise d'air dans la partie supérieure de la boîte à outillage, côté droit.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, le 17.11.59

La Commission d'expertise-type