

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique F O R D - Fairlane (USA)	Type SIX - 58 E - Sedan	Modèle année 1960	Bordereau-type. N° 3 ' 0 6 3			
Caractéristiques "58 E" à gauche dans montant avant de porte s.plaquette construct. - "0 E 32 V" = préfixe aux Nos de châssis et de moteur Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis F O R D Motor Company, Dearborn (USA)							
N° du châssis frappé à droite s.partie sup.longeron vis-à-vis démarreur et s.plaquette constr.							
N° du moteur frappé à droite à l'arrière du bloc-moteur au-dessus du démarreur							
Type du moteur O E 32 V - Mileage Maker SIX							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	3'643 cm³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission méca.synchr. *)	Longueur 5'380				
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 *)	Largeur 1'960/2'070				
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	Hauteur 1'440				
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	Empattement 3'023				
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Porte à faux arr. 1'500				
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
2 e. Frein <del>à pied</del> mécanique, à exp.int., à câble s.roues arrière - (pédale et tirette)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	880	850	1'730	Dimension	7.50-14	7.50-14	Longueur
Charge utile	165	255	420	Charge pneu	575	575	Largeur
Total	1'045	1'105	2'150		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2 ou 4	Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		FORD (USA)	C.V. frein 145 SAE
Alésage		91,95		Course		91.44	C.V. Impôts 18,55
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		6 (avant 3 milieu arr. 3 )					Places debout
Siège arrière		Side-car					

4/ clign.av.contrôle opt.et

Phares: marque	2/ TUNGSOL C 45 Sealed Beam	Indicateurs de direction	acoustique
Feux de croisement	2/ MARCHAL E 2	AV=comb.av.feux pos.(bl.)- AR=comb.av.f.AR/	
Feux de position	2/ ds.lés ailes à côté phares	Essuie-glace	2/ électriques [stop (rge)]
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clign.	Rétroviseur	1/ centre intérieur en haut
Rélecteurs	2/ centre feux AR	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignot.	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	1/ ds.pare-chocs pr.pl.normale	seulement	
Phare marche arrière			
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 4'000 t/min.		

Observations et exceptions

- \*) Transmission: Livrable sur demande avec surmultipliée (Overdrive) ou avec boîte automatique FORDOMATIC.  
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 14.1.60

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrique F O R D - Fairlane (USA)		Type SIX - 58 E - Sedan		Modèle année 1960	Bordereau-type N° 3 1 0 6 3
Caractéristiques "58 E" à gauche dans montant avant de porte s. plaquette construct. - "O E 32 V" = préfixe aux Nos de châssis et de moteur Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis F O R D Motor Company, Dearborn (USA)							
N° du châssis frappé à droite s. partie sup. longeron vis-à-vis démarreur et s. plaquette constr.							
N° du moteur frappé à droite à l'arrière du bloc-moteur au-dessus du démarreur							
Type du moteur O E 32 V - Mileage Maker SIX							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	3'643 cm³		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4		Transmission méc. synchr. *)			Longueur 5'380	
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 3 *)			Crochet de rem. Largeur 1'960/2'070	
Entraînement	s. roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'549		Hauteur 1'440
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1'524		Empattement 3'023
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,50/12,85		Porte à faux arr. 1'500
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
2 e. Frein à pied mécanique, à exp. int., à câble s. roues arrière - (pédale et tirette)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	880	850	1'730	Dimension	7.50-14	7.50-14	Longueur
Charge utile	165	255	420	Charge pneu	575	575	Largeur
Total	1'045	1'105	2'150		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2 ou 4	
Direction: position			à gauche		Marque du moteur		FORD (USA) C.V. frein 145 SAE
Alésage			91,95		Course		91,44 C.V. impôts 18,55
Forme de la carrosserie			limousine				
Nombre de places: total			6 (avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout		
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ TUNGSOL C 45 Sealed Beam	4/ clign.av.contrôle opt.et
	2/ MARCHAL E 2	Indicateurs de direction acoustique
Feux de croisement	2/ MARCHAL Bilux, asymétriques	AV=comb.av.feux pos.(bl.)- AR=comb.av.f.AR/
Feux de position	2/ ds.les ailes à côté phares	Essuie-glace 2/ électriques [stop (rge)]
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clign.	Rétroviseur 1/ centre intérieur en haut
Rélecteurs	2/ centre feux AR	Indicateur de vitesse 1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignot.	Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle	1/ ds.pare-chocs pr.pl.normale	seulement
Phare marche arrière		
Equipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	80 dB à 4'000 t/min.	

Observations et exceptions:

- \*) Transmission: Livrable sur demande avec surmultipliée (Overdrive) ou avec boîte automatique FORDOMATIC.  
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 14.1.60

La Commission d'expertise-type