

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Châssis léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Chrysler Corp., Detroit (Mich.) Marque: F A R G O

Dénomination du type: V - 1 - D - 125 USA Carburant: Benzino

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) <u>avec cabine</u>	<u>1550</u> kg	<u>990</u> kg	<u>560</u> kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	<u>1852</u> kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	<u>3402</u> kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	- kg	kg	kg
* Charge utile maximale	- kg	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 3/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, à l'extérieur, près du support avant

Distance des essieux: 3200 mm Ecartement des roues: avant 1510 mm arrière 1580 mm ^{deg} ressorte

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,6 m à droite 12,6 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 7.00 x 16", 6 ply arrière 7.50 x 16", 8 ply (simple)

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 200 mm sous l'essieu arrière 220 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cylindres, à l'avant, à gauche, au-dessus de la

Constructeur du moteur: Chrysler Corp. Type: T 146 Genre: en ligne dynamo.

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 82,549 mm Course: 117,47 mm Temps: 4

Cylindrée: 3773 cm³ CV au frein: 103 CV impôts (coeff. 0,4): 19,205

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues agissant sur: 2 roues arr.
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: 2 roues arr.
3e frein: genre: système: système:
Dispositif pour freinage de la remorque: système:

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam système anti-éblouissant: sans cutter
Feux de position: 2, dans les ailes
Feu arrière: 1 comb. Stop: 1 comb. Eclairage des plaques de police: 1 comb.
Fiches: système: emplacement:
Clignoteurs: système: emplacement:
Appareil avertisseur: 1, électr.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): (Cabriolet) Constructeur: Chrysler Corp.
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé): mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm
Largeur totale du véhicule: mm Longueur totale du véhicule: mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm Du milieu de l'essieu avant: mm
Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: (*) après le montage de la carrosserie, installer des indicateurs de direction selon prescriptions.

Installer des repères de distance sur les ailes avant.

Adapter le pont de charge, resp. les garde-boue aux moyeux de roues arrière

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 25.6.48 Le Secrétaire (département)