

Genre du véhicule Camion (châssis)	Marque de fabrication B E D F O R D	Type T M K X X *	Fiche d'homologation N° CH 3080 43
--	---	------------------------------------	--

Constructeur **VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB)**
 Identification **"TM KXX...."** sur la plaquette du constructeur
"KXX...." devant le No du châssis
 Plaquette constr. **à gauche, dans montant arrière de la porte**
 N° du châssis **à gauche, à l'arrière latéralement sur le longeron (frappé par l'importateur)**
 Ident. du moteur **"X" à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc-moteur (frappé par l'importateur)**
 Importateur princ. **GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhüsstrasse 21, 2501 Bienne**
 Véhicule homologué **KXX3QF0450013** Signes fixes dans code du type **TM KXX.... / KXX....**

Chassis
 Nombre d'essieux **3 (AR= ess. double)** Nombre de roues **10**
 Direction **mécanique avec assistance hydraulique**
 Transmission **mécanique non synchronisée**
 Nombre de vitesses **5x2 = 10** Entraînement **+** sur essieu double
 Frein de service **air comprimé, 2 circuits, exp. interne (circ. 1 sur ess. 1 + 3/4 circ. 2 sur ess. médian); régulateurs sel. charge sur chacun des 2 essieux AR (1 par essieu)**
 Frein auxiliaire **à ressorts, progressif, sur essieu double; pression par circ. 1; libération par circ. 2; libération méc. par vis dans les cylindres**
 Frein d'arrêt **sur échappement (le moteur agit comme compresseur)**
 Ralentisseur **manomètre double + vibreur + lampe-témoin**
 Contrôle 2 circ.

Moteur
 Marque **G M** Type **8V-71 (X)**
 Construction **V** Temps **2**
 Carburant **D** Position **avant**
 Refroidiss. **eau** Nombre cylindr. **8**
 Alésage **107,95** Course **127**
 Cylindrée **9299** CV-impôt **47,36**
 Puissance en CV **316 DIN** a t/min **2100**
 Bruit (à proximité) **90** dB/A a t/min **2280** ++)
 Silencieux **1 pot 960x330x260 mm** §)
 Mesure des gaz **BOSCH-Noirc. 3,2 (1000t/min) Bacharach 2,5**
 Déparasitage **-**

Carrosserie **cabine avancée**
 Nombre de portes **2** Indic. vit. **tachygraphe**
 Ceintures sécurité **-** Retroviseur **2/da chaque côté**
 Cale **§)** Atelage **sur demande**
 Antivol **-**
 Nombre de places **1 2** av centre ar
 Dimensions §) int. ext.
 Longueur **8184** Empattements **4450 / 1400**
 Largeur **2500**
 Hauteur **2935** Voie av **2020** ar **1810**
 Porte à faux lat. **2508** Voies av ar
 av **1226** ar **2508** Braquage g. **16800** d **18000**

Poids avant arrière total §)
 Poids à vide **4450 3310 7760**
 Charge utile **(poids à vide cabine/châssis)**
 Poids total **25000**
 Garantie fabr. **6500 10000x2 26000**
 Dimens. pneus **12 R 22,5 12 R 22,5** (Variantes
 Ply / bar **R / 8,0 R / 8,0** voir
 Charge **6500 11500 x 2** remarques)
 pour V max **100 100**

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble **42000**
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur **103** km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Équipement §)	2+2 / R (E) + CR (E)	
Feux de route	CR (E)	extérieurs
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	SI (E)	
Feux stop		
Clignoteurs	av AV=1 4 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av §)	ar §)
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ à gauche séparés	
Essuie-glace	3/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	LUCAS 6H 70289A + 70290 A	
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion	
Marque et type	BEDFORD TM KX... *)	
Homologation N°	CH 3080 43	
Carrosserie		
Places	total 2	avant
Poids à vide	s. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	s. la carrosserie	CV-impôt 47,36
Poids total	25000	Cylindrée 9299

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : TM KX8... = empattement 3962 mm
 TM KX3... = 4450 mm ou 4800 mm.
- +) Entraînement : blocage du différentiel dans l'entraînement longitudinal de l'essieu double.
- §) Les dimensions, le braquage, le poids et l'équipement ainsi que la cale doivent être contrôlés à l'immatriculation. La sortie de l'échappement doit être dirigé de 45° vers la gauche.
- ++) Mesure du bruit selon l'OCE: vhc. en marche 27 km/h, M6, 1A 4,05 = 88 dB/A
- A noter dans le permis de circulation:
 - disque > 2,30 m exigé.

Remplace FH CH 3080 43 du 20.4.1976
 Garantie AV, pneus, bruit, fumée
 (19.6.1978)