

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	B E D F O R D	C F 9 7 H 7 0	CH 3080 48

Constructeur	VAUKHALL MOTORS LTD., Luton (GB)
Identification	"CF 97H70" et "CH 3080 48" sur la plaquette du constructeur "97H70.." devant le No du châssis
Plaquette constructeur	à gauche, sur le montant arrière de porte
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"20DT" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA., 2501 Bienne
Véhicule homologué	97H70KY612 189

Châssis		Moteur	O P E L	Type	20 DT
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique	Construction	D	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière	Retroidissement	86,5	Course	85
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	1997	CV-impôt	10,17
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW DIN CV	44 60	à t/min	4400
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Bruit à l'arrêt	75,5 dB/A	à t/min	3300 *
Ralentisseur	-	Silencieux	2= 410x210x110 / 255 x ø 95 mm		
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin combinée	Mesure des gaz	ECE-24; BACHARACH 4,5 à 4850 t/min		
		Déparasitage	-		

Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vitesse km/h	Poids à vide	920	660	1580
Ceintures sécurité	Ar4 + B (R)	Rétroviseurs	Charge utile	295	1050	1345
Cale	-	Attelage	Poids total	1215	1710	2925
Antivol	verrouillage de la direction		Garantie fabr.			2925
Nombre de places	1 3 av 3 centre ar		Dimens. pneus	205 R 14 C	205 R 14 C	(Variantes voir remarques)
Dimensions	intérieur 2800	extérieur 4810	Ply/bars	6 / 2,5	6 / 3,75	
Longueur		Empattements 3200	Charge	1500	1840	
Largeur	1280/1700	Essieu double av ar	pour V max	120		
Hauteur	(1880)1480 (2480)2080	Vole av ar				
Porte à faux	lat. 630	Voies av ar				
	av 800	Braquage ° J1600 d 11800				
	ar 980					

Distance volant - vers l'avant du véhicule -  
 ( ) = avec toit surélevé

Garantie poids remorquable avec frein	1360
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	1360
Vitesse maximale selon le constructeur	100 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	dans CR
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cignoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av		(E) ar 1 (E)
Feux de gabant	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec <del>2000</del> lave-glacé		
Avertisseurs	LUCAS 6H, 70270 A E11-1001 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	BEDFORD CF 97H70		
Homologation			
N°	CH	3080 48	
Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres		
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	1580	Carburant	D
Charge utile	1345	CV-impôt	10,17
Poids total	2925	Cylindree	1997

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 37,7 km/h, M3, IA 5,125 = 78,5 dB/A  
(valable également pour IA 5,22).

Lieu et date de l'homologation Studen, 31.03.80

Service fédéral d'homologation