

Equipement	S)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E) séparés
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Cilignoteurs	av lat. 4/5	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais avec lave-glace	
Avertisseurs	LUCAS Ell-1001 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Canion	
Marque et type	B E D F O R D TL DJN	
Homologation N°	CH 3080 59	
Carrosserie		
Places	total 3	avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt 27,57
Poids total	9300	Cylindree 5413

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Frein d'arrêt : pression de service et de libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage de secours: par tringles aux cylindres.
 - **) Contrôle des circuits : partie hydraulique : par contrôle du niveau et lampe-témoin; partie air comprimé : manomètre double et lampe-témoin.
 - +) Variante de pneus : 8.25 - 20 14 PR charge AV 3825 (6,25) AR 7250 (6,25) V-max. 100 km/h
 - ++) Insonorisation : écran d'absorption derrière la cabine servant de couverture arrière du moteur; couvercles latéraux du moteur insonorisés; prolongements des tabliers caoutchouc; Dynair-Pan Ø 430 mm, à 5 pales.
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FR CH 3080 59 du 02.12.80
 Identification
 (12.08.81)