

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	B E D F O R D	K B 4 1 (4x4)	CH 3080 63

Constructeur ISUZU MOTORS LIMITED, Tokyo / Japan
 Identification sur la plaquette du constructeur "BEDFORD"
 devant le N° du châssis "J8ZKB4100." ou "KB41"
 dans le compartiment du moteur, à l'avant à gauche sur la traverse du radiateur
 Plaquette constructeur à droite, au centre latéralement sur le longeron
 N° du châssis " 16 " à l'avant, à droite en haut sur la culasse (frappé par l'importateur)
 Identification du moteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne
 Importateur principal KB41-5 627 522
 Véhicule homologué

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission méc.synchr. + boîte complémentaire route/terrain
 Nombre de vitesses 4 x 2 Entraînement toutes roues *
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.
assistance par dépression, sur toutes les roues;
régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur	ISUZU	Type	G161Z (16)
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	82	Course	75
Alésage	1584	CV-impôt	8,07
Cylindrée	59/80 CV-DIN	à t/min	5200
Puissance en kW	72	à t/min	3900
Bruit à l'arrêt	1 = 520 x ø 170 mm		
Silencieux	-		
Mesure des gaz	ECE-15/03, CO 1,8 %		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie pont
 Nombre de portes 2 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4 (E) ar -
 Cale - Rétroviseurs gauche/droite
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 2 av 2 centre ar -
 Dimensions
 Longueur intérieur 1850 extérieur 4425 Empattements 2650
 Largeur 990/1415 1600 Essieu double av ar -
 Hauteur 415 1595 Voies av 1340 ar 1300
 Porte à faux av 1000 ar 1080 Voies av ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 10600 d 10600 Braquage ø

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	675	515	1190
Charge utile	50	1073	1123
Poids total	725	1588	2313
Poids garantis	2350		
Pneus	185 R 14	185 R 14	
Ply / bar	6 / 3,75	8 / 4,5	
Charge pour V max	1475	1630	
Jantes	136	136	
Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Garantie poids de l'ensemble	950/500		
Poids remorquable testé	950		
Charge garantie sur le toit	aucune		
Vitesse maximale selon le constructeur	135		km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

Equipelement	§) <u>CR ou HCR (E)</u>	
Feux de route	<u>CR ou HCR (E)</u>	
Feux de croisement	<u>A (E)</u>	
Feux de position	<u>R-S1 (E)</u>	
Feux rouges	<u>R-S1 (E)</u>	
Feux stop	<u>1 (E)</u>	
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u>	ar <u>2a (E)</u>
Catadioptrés	av _____	ar <u>I (E)</u>
Feux de gabant	av _____	ar _____
Feux arrière de brouillard	_____	
Feux complémentaires	_____	
Eclairage plaque	<u>2/séparé</u>	
Essuie-glace	<u>2/balais</u> avec un lave-glace	
Avertisseurs	<u>MITSUBA E6 - 28023</u>	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	<u>Voiture de livraison</u>
Marque et type	<u>B E D F O R D K B 4 1 (4x4)</u>
Homologation	_____
N°	CH <u>3080 63</u>
Carrosserie	<u>pont</u>
Places	total <u>2</u> avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>1190</u>
Charge utile	<u>1123</u>
Poids total	<u>2313</u>
Carburant	<u>B</u>
CV-impôt	<u>8,07</u>
Cylindrée	<u>1584</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

§) Equipelement : des bavettes sont exigées à l'arrière;

modifications par l'importateur:

- l'extrémité de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- avertisseur homologué E monté derrière l'ouverture dans la traverse du radiateur (puissance).