

Genre du véhicule <b>Camion (châssis)</b>	Marque <b>BERLIET</b>	Type <b>GR 12 +)</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 3090 04</b>
--	--------------------------	-------------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION "GR 12" devant le No châssis + sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant sur capot moteur, dans la cabine; - "GR" de chaque côté sur les portes "RXB" devant le No châssis**  
**A partir du No châssis RXB 940**

Numéro du châssis frappé **à droite, à l'AV en haut s. longeron (frappé 2 fois) + s. plaqu. constr.**  
 Signe d'identification du moteur frappé **"M 635" à droite, à l'AV sur carter du compresseur**  
 Constructeur **Automobiles BERLIET, Lyon-Venissieux - Imp. C. Schlotterbeck Automobile AG, Bâle \***

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>air compr.-hydr. 2-circ. exp.int. s.ttes roues</u> Frein auxiliaire <u>air comp. exp.int. AR</u> Ralentisseur <u>s.echap.comm.air c.</u> Frein stationn <sup>t</sup> . <u>méc. à cliquet</u> Frein pr. rem <sup>s</sup> .dem. <u>2-cond.</u> Transmission <u>méc.synchronisée ZF</u> Nombre vit <sup>s</sup> <u>2x6=12</u> <u>indir.</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. <u>sur dem.</u> Vitesse max. <u>70/79</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>BERLIET</u> Carburant <u>diesel</u> Type <u>M 635</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>135</u> Course <u>140</u> Cylindr. <u>12017</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>61,169</u> CV-puiss. <u>228</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u>
--	--

<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>cabine fermée avancée</u> Nombre portes <u>2</u> <b>avec couchette</b> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Bruit <u>86</u> dB (B) à <u>2200</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 800xØ 250</u>
--	--

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>2000</u>	AR <u>1790</u>	
	Diam. braquage	G. <u>+</u>	DR <u>+</u>	
	Empattement	<u>4900</u> / ( <u>+</u> ) / _____ / _____		
		<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>	
Longueur	<u>+</u>	_____	_____	
Largeur	<u>2500</u>	_____	_____	
Hauteur	<u>2680</u>	_____	_____	
Porte à faux	AV <u>1400</u>	_____	_____	
	AR <u>+</u>	_____	_____	
	lat. _____	_____	_____	

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			
Poids total	_____	_____	_____	<u>16000</u>
Garantie fabr.	<u>6000</u>	_____	<u>13000</u>	<u>19000</u>
Dimens. pneus	<u>12.00-20</u>	<u>MICHELIN</u>	<u>X</u>	
Charge p. essieu	<u>7300</u>	_____	<u>14600</u>	<u>(8,5 att)</u>
Poids maxi	<u>de l'ensemble</u>		<u>38000</u>	kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/ CIBIE Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/ Bilux,asy. Feux de position 2 ds.phares

Feux de gabarit 2/ séparés Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/ élect. 1/air compr.§) Niv. sonore 82/106 dB

Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/ VIGNAL type 2 Catadiopires 2/ sép. Ø 75

Feux stop 2/ séparés Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. 1/ à gauche comb. Plaque forme haute XXXX

Rétroviseur 2/ de chaque côté cab. Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin [tachygraphe

AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type BERLIET GR 12 +)

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3090 04

Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Places ass. : Total 2 ( 2 avant)

Poids à vide selon vhc. Carburant diesel

CV 61,169

Charge utile selon vhc. Cylindrée 12017 cm<sup>3</sup>

Poids total 16000 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: \*) 2<sup>ème</sup> import. : BINGGELI & MUHLEBACH S.A., GENEVE.

+) Modèles	Empattem <sup>t</sup>	Long.tot.	Porte-à-f-AR	Diamètre braquage	Poids à vide av.cab		
					AV	AR	TOTAL
GR 12 Normal	4300	7420	1710	§)	3690	2500	6190
GR 12 Long	4900	8390	2080	17,40	3725	2555	6280
GR 12 Extra long	5800	9655	2645	§)	3770	2625	6395

\*\*\*) Vitesse maximum dépendant de la démultiplication de l'essieu arrière (9,21 - 8,16)

§) A contrôler lors de l'expertise individuelle :

L'avertisseur pneumatique ne doit pas dépasser 104 dB/B

Le diamètre de braquage du vhc "Extra long" ne doit pas dépasser 18 m.

Lieu et date de l'expertise

BALE, le 18. 1.1968

La commission d'expertise