

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	BERLIET	GR 280	CH 3090 15

Constructeur	Automobiles M. BERLIET SA., 30 Quai Claude Bernard, 69007 Lyon (F)		
Identification	" GR 280 "	sur la plaquette du constructeur	
	" RXX "	devant le No du châssis	
Plaquette constr.	à l'avant, à droite sous le clapet inférieur		
N° du châssis	à droite, latéralement au-dessus de la fixation avant du ressort arrière		
Ident du moteur	"MDS 06,35,40 G" à droite, latéralement sur le bloc, plaquette rivée		
Importateur princ.	NUBAG, Nutzfahrzeuge AG, Basel, Munchensteinerstrasse 120, 4002 Basel		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type GR 280 / RXX	

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou non synchronisée
Nombre de vitesses	2x4+1 vit.rampante Entraînement sur roues AR
Frein de service	air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	air comprimé, progressif, à expansion interne, sur les roues AR; pression par soupape à 4 circuits
Frein d'arrêt	air comprimé / cylindre à dble membrane télesc. avec sur échappement, non progressif cyl. à verrou
Ralentisseur	manomètre double + lampes témoin

<b>Moteur</b>	
Marque	BERLIET Type MDS 06.35.40 G
Construction	en ligne (turbo) Temps 4
Carburant	D Position avant
Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 6
Alésage	135 Course 140
Cylindrée	12000 CV-impôt 61,20
Puissance en CV	280 DIN à U/min 1850
Bruit	83 dBA à U/min 2350
Silencieux	1 = 750 x ø 220 mm
Mesure des gaz	Becharach = 4,0 Bosch = 3,5 (40 %, 1000 t/min)

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	2 cabine avancée
Ceintures sécurité	Indic. vit. tachygraphe
Caie	Rétroviseur à gauche + à droite
Antivol	Attelage sur demande
Nombre de places	t. 2 ou 3 av. 2 ou 3 centre ar
<b>Dimensions §)</b>	
Longueur	int. 9250 Empattements 5010 / 3800/4400 /
Largeur	ext. 2500
Hauteur	3000 Voie av. 2030 ar. 1850
Porte à faux	lat. Voies av. ar
	av. 1490 ar. 2750 Braquage g 19200 d 19500
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

<b>Poids</b>		
	avant arrière total	
Poids à vide	4610 2715 7325 §)	
Charge utile	(poids à vide châssis/cabine)	
Poids total	16000	
Garantie fabr.	6500 13000 19000	
Dimens. pneus	11,00 R 20 11,00 R 20 (Variantes +)	
Ply / bar	16 / 8,0 16 / 8,0 voir	
Charge pour V max	6760 12000 remarques)	
	80 60	
Garantie poids remorquable avec frein	19000	
Garantie poids remorquable sans frein		
Garantie poids de l'ensemble	38000	
Poids remorquable testé	19000	
Vitesse maximale selon le constructeur	86-100 km/h	
Vitesse maximale testée		

§)	
Equipement	CR (E)
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	A (E) séparés
Feux de position	R (E)
Feux rouges	S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   4-5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E)   I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E)   1 ar
Feux complément.	HR (E) dans CR avec commande séparés
Eclairage plaque	1/ séparé ou combiné
Essuie-glace	3 balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON JERICHO e2 816 / CH 5 1101 01
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion
Marque et type	BERLIET CR 280
Homologation N°	CH 3090 15
Carrosserie	
Places	total 2 ou 3 avant 2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage Carburant D
Charge utile	sel. carrosserie CV-impôt 61,20
Poids total	16000 Cylindrée 12000

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+ Variante de pneus : 12.00 - 20 XSC 18 PR AV 7500 (8,5) AR 13000 (8,5) V-max 80 km/h  
 12 - 22,5 16 PR 6500 (8,0) 11500 (8,0) 80 km/h.

ou d'autres pneus adéquats quant à la charge et la vitesse selon les normes SIV ou les indications des fabricants.

§) Les dimensions, le poids et l'équipement (y compris la cale) doivent être contrôlés à l'immatriculation.  
 Freins et démarrage testés avec 19 t.

A noter dans le permis de circulation:  
 (122) - disque > 2,50 m exigé.