

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Tracteur à sellette (châssis) | B E R L I E T | T R 3 5 0 | CH 3090 21 |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------|
| Constructeur | Automobiles M. BERLIET SA, 69007 Lyon / France | | |
| Identification | "TR 350" sur la plaquette du constructeur | | |
| | "RBB" devant le No du châssis | | |
| Plaquette constr. | à l'avant, à droite, derrière le volet, en bas | | |
| N° du châssis | à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus du support avant du ressort arrière | | |
| Ident. du moteur | "MIVS 083530A" à gauche, au centre, sur la culasse (frappé par l'importateur) | | |
| Importateur princ. | NJBAG, Nutzfahrzeuge AG, Rütiveg 5, 4133 Pratteln | | |
| Véhicule homologué | RBB 0315 | Signes fixes dans code du type | TR 350 / RBB |

| | |
|--------------------|---|
| Chassis | |
| Nombre d'essieux | 2 Nombre de roues 6 |
| Direction | mécanique, assistance hydraulique |
| Transmission | mécanique non synchronisée / boîte FULLER |
| Nombre de vitesses | 13 ou 9 Entraînement sur roues arrière |
| Frein de service | air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière |
| Frein auxiliaire | circuits 1 + 2 du frein de service |
| Frein d'arrêt | air comprimé, à expansion interne, cylindre à membrane télescopique avec cylindre à verrou, s. roues AR sur échappement, non progressif |
| Ralentisseur | double manomètre et lampes-témoin |

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Moteur | | | |
| Marque | BERLIET | Type | MIVS 083530 |
| Construction | en ligne | Temps | 4 |
| Carburant | D | Position | avant |
| Refroidiss. | eau | Nombre cylindr. | 8 |
| Alésage | 135 | Course | 130 |
| Cylindrée | 14879 | CV-impôt | 75,78 |
| Puissance en CV | 262 kW (356 DIN) | à /min | 2000 |
| Bruit à proximité | 100 dB/A | à /min | 2500 (*) |
| Silencieux | 2= 530 x Ø 250 / 800 x Ø 250 mm | | |
| Mesure des gaz | CEE 72/306, Bacharach 3,0 | | |
| Déparasitage | - | | |

| | |
|--|--|
| Carrosserie | |
| Nombre de portes | 2 |
| Ceintures sécurité | - |
| Cale | 290x150x170 mm |
| Antivol | - |
| Nombre de places | 2 ou 3 av. 2 ou 3 centre ar. |
| Dimensions | int. ext. |
| Longueur | Empattements 3200 ov 3600 |
| Largeur | 2500 |
| Hauteur | 3200 |
| Porte à faux | lat. av. 1500 ar. Voies av. ar. Voies av. ar. Braquage g d |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | |

| | | | |
|--|--------------------|------------|---------------|
| Poids | | | |
| | avant | arrière | total |
| Poids à vide | s. bulletin pesage | | §) |
| Charge utile | s. le véhicule | | |
| Poids total | 16000 | | |
| Garantie fabr. | 7000 | 13000 | 19000 |
| Dimens. pneus | 11.00 R 20 | 11.00 R 20 | (Variantes +) |
| Ply / bar | 16 / 8,0 | 16 / 8,0 | voir |
| Charge pour V max | 6760 | 12000 | remarques) |
| | 80 | 80 | |
| Garantie poids remorquable avec frein | | | |
| Garantie poids remorquable sans frein | | | |
| Garantie poids de l'ensemble | 38000 | | |
| Poids remorquable testé | 20700 | | |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 105 km/h | | |
| Vitesse maximale testée | km/h | | |

Equipement §)
 Feux de route CR (E)
 Feux de croisement CR (E)
 Feux de position A (E) dans CR (E)
 Feux rouges R (E)
 Feux stop S1 (E)
 Clignoteurs av 1/4 (E) | ar 2a (E)
 Catadioptres av | ar I (E)
 Feux de gabarit av A (E) | ar
 Feux complément. HR (E) dans CR
 Eclairage plaque 1/ combiné
 Essuie-glace 3/ balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs KLAXON-JERICHO e2 816 / CH 5 1101 01
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur à selle
 Marque et type B E R L I E T T R 3 5 0
 Homologation
 N° CH 3090 21
 Carrosserie
 Places total 2 ou 3 avant 2 ou 3
 Poids à vide s. bulletin pesage Carburant D
 Charge utile s. le véhicule CV-impôt 75,78
 Poids total 16000 Cylindrée 14879

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 27,4 km/h, M6, 1A 5,12 = 87,0 dB/A
 ralenteur = 49,8 km/h, 2000 t/min, M7D = 81,0 dB/A.
 +) Variante de pneus : 12.00 R 20 18 PR AV 7800 (8,5) AR 13520 (8,5) V-max. 80 km/h
 12 R 22,5 6500 (8,0) 11500 (8,0) 100 km/h.

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.
 Véhicule testé avec 16 t.

A noter dans le permis de circulation:

121 - le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Pratteln, 12.9.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules