

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Motocyclette	J S O		1 5 0 F		année 1960	N° 3' 1' 0 1	
Caractéristiques "F" = préfixe aux Nos. de châssis et de moteur							
Carburant essence					Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis J S O S.p.A., Automotoveicoli, Bresso p. Milano							
N° du châssis frappé à gauche sur tube du cadre vers la bougie d'allumage							
N° du moteur frappé à l'arrière à droite en haut sur bras oscillant (fixation de l'amortiss.)							
Type du moteur 150 / F							
Position du mot. sous selle Frein-moteur							
Cylindrée 145,5 cm <sup>3</sup> Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps 2		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'800	
Refroidissement air (turbo)		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur 700	
Entraînement s. roue AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant		Hauteur 1'020	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 70		Voie arrière		Empattement 1'200	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	41	68	109	Dimension	3.50-10	3.50-10	Longueur
Charge utile	48	92	140	Charge pneu	220	220	Largeur
Total	89	160	249		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.							Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur J S O		C.V. frein 6,4 CUNA	
Alésage		57		Course		57 C.V. Impôts 0,740	
Forme de la carrosserie scooter							
Nombre de places: total		2 (avant milieu arr.)		Places debout			
Siège arrière selle double AQJIA avec courroie de retenue							

4°004-A

Phares: marque 2/ AFRILIA APP IGM C 77-56 P Indicateurs de direction

Feux de croisement 1/ Bilux

Feux de position

Essuie-glace

Phare brouillard

Avertisseur 1/ électrique (vibreux)

Feux arrières 1/ comb. avec feu stop

Rétroviseur

Réfecteurs 1/ dans le feu arrière

Indicateur de vitesse 1/km/h

Feu stop 1/ combiné avec feu arrière

Figurine de radiateur

Eclairage N° de contrôle 1/ combiné avec feu arrière \*)

Phare marche arrière

Equipement électrique 6 Volts

Mesure du bruit 81-82 dB à 70 km/h \*\*)

Observations et exceptions

\*) Eclairage No de contrôle: Angle lumineux amélioré par cale caoutchouc de 25 mm de hauteur.

\*\*\*) Dispositif d'amortissement du bruit:

Echappement avec désignation APP IGM 1°339/59/S  
Silencieux d'aspiration DELL'ORTO type F 18/1.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 24.2.60

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocyclette	J S O		1 5 0 F		1960	3' 1' 0 1	
Caractéristiques "F" = préfixe aux Nos. de châssis et de moteur							
Carburant essence					Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis J S O S.p.A., Automotoveicoli, Bresso p. Milano							
N° du châssis frappé à gauche sur tube du cadre vers la bougie d'allumage							
N° du moteur frappé à l'arrière à droite en haut sur bras oscillant (fixation de l'amortiss.)							
Type du moteur 150 / F							
Position du mot. sous selle Frein-moteur							
Cylindrée	145,5 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.	Longueur 1'800		
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.	Largeur 700		
Entraînement	s. roue AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Vole avant	Hauteur 1'020		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 70		Vole arrière	Empattement 1'290		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr.		
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	41	68	109	Dimension	3.50-10	3.50-10	Longueur
Charge utile	48	92	140	Charge pneu	220	220	Largeur
Total	89	160	249		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.							Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur J S O		C.V. frein	6,4 CUNA
Alésage		57		Course		57 C.V. impôts 0,740	
Forme de la carrosserie		scooter					
Nombre de places: total		2 (avant milieu arr.)		Places debout			
Siège arrière selle double AQUITA avec courroie de retenue							

4'004-A

Phares: marque 2/ APRILIA APP IGM C 77-56 P Indicateurs de direction

Feux de croisement 1/ Bilux

Feux de position Essuie-glace

Phare brouillard Avertisseur 1/ électrique (vibreux)

Feux arrières 1/ comb. avec feu stop Rétroviseur

Rélecteurs 1/ dans le feu arrière Indicateur de vitesse 1/km/h

Feu stop 1/ combiné avec feu arrière Figurine de radiateur

Eclairage N° de contrôle 1/ combiné avec feu arrière \*)

Phare marche arrière

Equipement électrique 6 Volts

Mesure du bruit 81-82 dB à 70 km/h \*\*)

Observations et exceptions

\*) Eclairage No de contrôle: Angle lumineux amélioré par cale caoutchouc de 25 mm de hauteur.

\*\*\*) Dispositif d'amortissement du bruit:

Echappement avec désignation APP IGM 1'339/59/S

Silencieux d'aspiration DELL'ORTO type F 18/1.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 24.2.60

La Commission d'expertise-type