

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	B U C H E R	G 2 8 0 0 K S	CH 3112 05

Constructeur BUCHER - GUYER AG., Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen  
 Identification sur la plaquette du constructeur "G 2800 KS"  
devant le N° du châssis "G 2800 KS" (au-dessus du No du châssis, préfixe)  
 Plaquette constructeur à droite, sur l'avant du pare-boue  
 N° du châssis à droite, sur la boîte à vitesses  
 Identification du moteur "V 1902" à droite, à l'avant en haut sur le bloc (pompe à injection)  
 Importateur principal -  
 Véhicule homologué -

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique + boîte complémentaire route/terrain  
 Nombre de vitesses 8 Entraînement toutes roues \*  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire mécanique, à ruban extérieur, sur l'arbre à cardan  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av.secteur  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

**Carrosserie** direction avancée \*\*)  
 Nombre de portes s.d. = 2 Compteur de vitesse -  
 Centures sécurité av - ar ar -  
 Cale 1 = 270x160x140mm Retroviseurs gauche + droite  
 Antivol -  
 Nombre de places t 2 av - centre - ar -  
 Dimensions §) intérieur extérieur  
 Longueur - 3935 Empattements 2410  
 Largeur - 1540 Essieu double av - ar -  
 Hauteur - 2050 Voies av 1265 ar 1220  
 Porte à faux av - 1130 Voies av - ar -  
 ar - 395 ar -  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage Ø g 11000 d 9800

**Moteur**  
 Marque KUBOTA Type V 1902  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 85 Course 82  
 Cylindrée 1860 CV-impôt 9,47  
 Puissance en kW 31 DIN à t/min 2800  
 Bruit à l'arrêt 71,5 dB/A à t/min 2100  
 Silencieux 1 pot 452 x Ø 85 mm  
 Mesure des gaz Bacharach = 4,0  
 Déparasitage -

**Poids** avant 1195 arrière 240 total 1435 §)  
 Poids à vide  
 Charge utile  
 Poids total 2200 2800 4500  
 Poids garantis  
 Pneus 31x11,50-15LT 31x11,50-15LT  
 Ply / bar 6 / 3,2 6 / 3,2  
 Charge 2800 2800  
 pour V max 40 40  
 Jantes  
 Gar. poids remorquable avec/sans frein mécanique automatique  
 Garantie poids de l'ensemble 2000/800 kg  
 Poids remorquable testé 2000  
 Charge garantie sur le toit  
 Vitesse maximale selon le constructeur 40 km/h  
 testée 40 km/h à t/min 3000 au moteur 680 prise de force

§)

Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux amère de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 20 016 (E)	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	BUCHER G 2800 KS		
Homologation N°	CH	3112 05	
Carrosserie			
Places	total	2	avant
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	9,45
Poids total	4500	Cylindrée	1860

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- \*\* ) Carrosserie : sur demande avec cabine partiellement ou complètement fermée (dégivreur)  
sur demande avec treuil (bride intermédiaire 300 mm), empattement 2710 mm.

§) Les dimensions, les poids, l'équipement et le dispositif de protection derrière les sièges seront contrôlés à l'immatriculation; le poids minimum d'adhérence sur l'essieu arrière = 525 kg.

<u>Modèle avec pont d'usine:</u>	<u>dimensions</u>	<u>intérieur</u>	<u>extérieur</u>	<u>poids</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>total</u>
	longueur	2580	4380	à vide	1255	525	1780
	largeur	1500	1560	charge utile	675	2045	2720
	hauteur	300	2150	poids total	1930	2570	4500
	porte à faux AR	790	840	poids garanti			4500

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 118 - vitesse max. 40 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est exigé;
- 136 - permis de conduire de la catégorie F obligatoire.

• Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 27.10.82  
Vn/PR 13.01.83

Remplace FH du 27.10.82 / 13.01.83  
23.10.87 - Poids remorquable testé

Service fédéral d'homologation

PR/Ad

22