

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	B O S C H U N G	D P 4 0 4	CH 3128 05

Constructeur	MARCEL BOSCHUNG AG, Maschinenfabrik, 3185 Schmitten
Identification	sur la plaquette du constructeur "EP 404" numero du châssis -
Plaquette du constructeur	dans la cabine, à droite
Numero du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière roue avant
Identification du moteur	"068,5" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
Importateur	-

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W	Type	068.5
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	Carburant	D	Position	au centre
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues	Alesage	76,5	Course	86,4
		Cylindrée	1588	CV-Impôt	8,09
		Puissance en kW	28,5 DIN	à min-1	3000
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur les roues arrière	Couple max. Nm	95	à min-1	1600
		Déparasitage	-		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 = 450x185x 90 mm	VW/AUDI	*)
Ralentisseur	-				
Contrôle 2 circuits	-				

Carrosserie/Equipement	pont basculant	\$)			
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-		
Ceintures sécurité avant	Ar4 (E)	arrière	-		
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite		
Antivol	-	Essuie-glace	1/ balai		
Reservoir carburant	1/ acier, 30 litres				
Avertisseur	BOSCH El 20018	ou d'autres modèles homologués			

Nombre de places	total 1	av	centre	ar
------------------	---------	----	--------	----

Dimensions	interieur	extérieur				
Longueur	1420	3220	Empattement	1900		
Largeur	1100	1200	Essieu double av	ar		
Hauteur	250	2080	Voie av	960	-	
Porte à faux avant	---	690	Voie ar	960	-	
Porte à faux arrière	570	630	Braquage ø g	7600	d 7400	
Garde au sol	à vide	180/160	en charge	180/160		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	880	780	1660
Répartition charge	165	1375	1540
	1045	2155	3200
Poids garantis	1400	2800	3200
Pneus	175 R 14 C	7.50 - 16 C	
Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge	1940	2800	
pour Vmax	40		
Jantes	6 J x 14 acier	5 x 16 acier	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	5000	
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	1660	
Charge garantie sur le toit	-	
Vitesse maximale selon le constructeur	40,0	km/h
testée 39,5 km/h à min-1	3220	moteur 730 prise de force

longueur du véhicule y compris parallélogramme frontal

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1			Genre du véhicule				
m6		12,08	79,0	73,0	2250	aa)		Voiture de livraison				
								Marque et type	BOSCHUNG EP 404			
								Homologation No CH	3128 05			
								Carrosserie	pont basculant			
F	G	H	J	R								
De fumée OCE annexe 3		ECE-24										
b = 2,50 à 2850 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1						
b = 2,50 à 2100 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Places	total	1	avant		
b = 2,80 à 1350 min-1	k =	a	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	1660		Carburant	D	
O	O+P											
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection		BOSCH									
								Charge utile	1540		Cylindrée	1588
								Poids total	3200		CV-impôt	8,09

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : - le dessous de la cabine;
 - le carénage de la citerne de la cabine;
 - tabliers caoutchouc des deux côtés de la cabine (600x180 mm);
 - 2 ventilateurs électriques, ø 270 mm, 5 pales.
- §) Equipement : - des bavettes à l'arrière sont obligatoires;
 - la sortie de l'échappement immédiatement derrière l'essieu AR est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation :

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

113 - Vitesse max. 40 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 29.05.84
 Gau/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation