

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique F I A T		Type <u>6 0 0 - M u l t i p l a</u> Modèle avec 5 places		Modèle année 1960	Bordereau-type N° 3 1 2 8 / A		
Caractéristiques "600" & "Multipla" s/paroi frontale.- "FIAT 600" à l'AR, s/capot-moteur,								
à droite,- Modèle av. 2 banquettes = 5 places *) Carburant Essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis F I A T , Torino (I)								
N° du châssis frappé A l'arrière, à gauche, s/paroi, au-dessus échappement, & s/plaquette constr.								
N° du moteur frappé A gauche, s/face arrière bloc-moteur & s/plaquette constructeur								
Type du moteur 100'008 - En ligne, vertical								
Position du mot. arrière Frein-moteur								
Cylindrée	633	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission Méc., synchron. Treuil/Cabest.			Longueur	3'540		
Refroidissement	Eau	Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.	Largeur	1'430		
Entraînement	s/roues AR.	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	23	Voie avant	1'225	Hauteur	1'570	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	90	Voie arrière	1'151	Empattement	2'000	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	9,05/8,90	Porte à faux arr.	730	
Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	330	395	725	Dimension	5.20 - 12	5.20 - 12	Longueur	1'220
Charge utile	250	200	450	Chargepneu	340	340	Largeur	880/1'300
Total	580	595	1'175		4 Ply	4 Ply	Hauteur	1'015
Gar. de fabr.	580	610	1'190				Hauteur ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	Porte à faux arr.	
Direction: position A gauche - avancée				Marque du moteur		FIAT	C.V. frein	28,5 (SAE)
Alésage 60				Course		55	C.V. Impôts	3,22
Forme de la carrosserie				Commerciale				
Nombre de places: total				5 (avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout		
Siège arrière				Side-car				

Phares: marque	2/ SIEM "App. IGM. 1'083/58 P"	Indicateurs de direction	6/ AV= cemb. av. feux pos. (bl.) latéral. = orange. -AR= au-dessus f. AR/stop (rge.)
Feux de croisement	2/ Bilux	Essule-glace	2/ électriques
Feux de position	2/ sous les phares	Avertisseur	1/ électrique ( 1 ton )
Phare brouillard		Rétroviseur	1/ à l'intér. en haut au centre **)
Feux arrières	2/ combinés av. feux stop	Indicateur de vitesse	1/ av. échelle km.
Réfecteurs	2/ sous feux arr. & stop	Figurine de radiateur	Aucune
Feu stop	2/ combinés av. feux arr. (rge)		
Eclairage N° de contrôle	1/ centre arr. pr. pl. norm. seult.		
Phare marche arrière			
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	76-77 dB à 4'600 t/min.		

Observations et exceptions

- \*) Caractéristiques : Préfixe au numéro de châssis = "100'108"  
au numéro de moteur = "100'008"  
A partir du numéro de châssis : "100'108 \* 765'151"
- \*\*\*) Miroir rétroviseur : Lors du transport de marchandises et selon la nature du chargement monter un second miroir rétroviseur à gauche à l'ext. du vhc.
- Dispositif de protection : Selon la nature du chargement, il y a lieu de monter un dispositif de protection derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise-type GENEVE, le 31.3.1960

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication F I A T	Type <u>600 - Multipla</u> Modèle avec 5 places	Modèle année 1960	Bordereau-type N° 3 1 2 8 / A
Caractéristiques "600" & "Multipla" s/paroi frontale.- "FIAT 600" à l'AR. s/capot-moteur,				
à droite.- Modèle av. 2 banquettes = 5 places *) Carburant Essence				
Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I)				
N° du châssis frappé A l'arrière, à gauche, s/paroi, au-dessus échappement, & s/plaquette constr.				
N° du moteur frappé A gauche, s/face arrière bloc-moteur & s/plaquette constructeur				
Type du moteur 100'008 - En ligne, vertical				
Position du mot. arrière Frein-moteur				
Cylindrée 633 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps 4	Transmission Méc., synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 3'540
Refroidissement Eau	Nombre vit. avant 4	Crochet de rem.		Largeur 1'430
Entraînement s/roues AR.	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 23	Voie avant 1'225	Hauteur 1'570	
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 90	Voie arrière 1'151	Empattement 2'000	
Nombre de pneus 4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,05/8,90	Porte à faux arr. 730
Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues				
Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières				
Poids	avant	arr.	total	Pneumat. avant arr.
A vide	330	395	725	Dimension 5.20 - 12 5.20 - 12
Charge utile	250	200	450	Charge pneu 340 340
Total	580	595	1'175	4 Ply 4 Ply
Gar. de fabr.	580	610	1'190	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4
Direction: position A gauche - avancée				Porte à faux arr.
Alésage 60				Marque du moteur FIAT
Forme de la carrosserie Commerciale				C.V. frein 28,5 (SAE)
Nombre de places: total 5 (avant 2 milieu arr. 3 )				C.V. impôts 3,22
Siège arrière				Places debout
				Side-car

