

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Bicyclette avec		MOTOBECANE		Mobylette		année	N°	
moteur auxiliaire				AV 88 - Mobymatic		1960	3' 1 5 5	
Caractéristiques "Type AV 88" à droite, s.cylindre, s.plaquette constructeur -								
A partir No cadre:		2'373'000		Carburant		essence	Nombre de cylindres	
Constructeur du châssis		MOTOBECANE, 16 rue Lesault, PANTIN (Seine) (F)						
N° du châssis frappé		à droite, s.patte inférieure de fixation du moteur						
N° du moteur frappé		à l'avant, s.carter et à droite, s.ailette culasse, s.plaquette						
Type du moteur		AV 88 - Monocylindre à 2 temps						
Position du mot.		centre		Frein-moteur				
Cylindrée		49,9 cm ³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps		2		Transmission automatique +)		Treuil/Cabest.		
Refroidissement		air		Nombre vit. avant		Crochet de rem.		
Entraînement s.roue AR.		Vitesse en 1 ^{re}		Vole avant		Hauteur		
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 36 +)		Vole arrière		
Nombre de pneus		2		Bloquage différentiel		Diam. de braç.		
						Porte à faux arr.		
Frein à pied		mécanique, à exp. interne, à câbles, s.roue AV., levier à droite						
Frein à main		mécanique, à exp. interne, à câble, s.roue AR., levier à gauche						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	25	25	50	Dimension	23x2.00	23x2.00	Longueur	
Charge utile	23	47	70	Charge pneu	90	90	Largeur	
Total	48	72	120				Hauteur	
Gar. de fabr.			120				Hauteur ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur			MOTOBECANE	
Alésage				39		Course	41,8	
Forme de la carrosserie				C.V. frein			1,65	
Nombre de places: total				1 (avant		arr. 1)		
Siège arrière				Side-car			Places debout	
							0,25	

Phares: marque	1/ LUXOR 108	Indicateurs de direction
Feux de croisement	1/ par ampoule séparée	
Feux de position		Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électr. et 1 timbre bicycl.
Feux arrières	1/ électrique	Rétroviseur
Réfecteurs	1/ sous feu AR	Indicateur de vitesse 1/ "ED" km/h
Feu stop		Figurine de radlateur
Eclairage N° de contrôle		
Phare marche arrière		
Equipement électrique	6 Volts	
Mesure du bruit	72-73 dB à 4'000 U/min.	

Observations et exceptions

- +) Entraînement: Par double embrayage centrifuge, poulies et courroie trapézoïdale, pignon, chaîne et roue dentée; démultiplication 11 x 54 dents. Changement de vitesse automatique; Levier dans poulie de pédalier permettant l'utilisation en bicyclette.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 26.4.60

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Bicyclette avec		MOTO BECANE		Mobylette		année	N°	
moteur auxiliaire				A V 88 - Mobymatic		1960	3' 1 5 5	
Caractéristiques "Type AV 88" à droite, s.cylindre, s.plaquette constructeur -								
A partir No cadre:		2'313'000		Carburant essence		Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis		MOTO BECANE, 16 rue Lesault, PANTIN (Seine) (F)						
N° du châssis frappé		à droite, s.patte inférieure de fixation du moteur						
N° du moteur frappé		à l'avant, s.carter et à droite, s.ailette culasse, s.plaquette						
Type du moteur		A V 88 - Monocylindre à 2 temps						
Position du mot.		centre		Frein-moteur				
Cylindrée		49,9 cm³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps		2"		Transmission automatique +)		Treuil/Cabest.		Longueur 1'760
Refroidissement		air		Nombre vit. avant		Crochet de rem.		Largeur 700
Entraînement s.roue AR.		Vitesse en 1"		Voie avant		Hauteur 1'000		
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 36 +)		Voie arrière		Empattement 1'130
Nombre de pneus		2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.
Frein à pied		mécanique, à exp. interne, à câble, s.roue AV., levier à droite						
Frein à main		mécanique, à exp. interne, à câble, s.roue AR., levier à gauche						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm	
A vide	25	25	50	Dimension	23x2.00	23x2.00	Longueur	
Charge utile	23	47	70	Chargepneu	90	90	Largeur	
Total	48	72	120				Hauteur	
Gar. de fabr.			120				Hauteur ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur MOTO BECANE			C.V. frein 1,65	
Alésage 39				Course 41,8			C.V. Impôts 0,25	
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total		1 (avant		milieu		arr.)		Places debout
Siège arrière		Side-car						

+)

Phares: marque	1/ LUXOR 108	Indicateurs de direction
Feux de croisement	1/ par ampoule séparée	
Feux de position		Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électr. et 1 timbre bicycl.
Feux arrières	1/ électrique	Rétroviseur
Réfecteurs	1/ sous feu AR	Indicateur de vitesse 1/ "ED" km/h
Feu stop		Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle		
Phare marche arrière		
Equipement électrique	6 Volts	
Mesure du bruit	72-73 dB	à 4'000 U/min.

Observations et exceptions

- +) Entraînement: Par double embrayage centrifuge, poulies et courroie trapézoïdale, pignon, chaîne et roue dentée; démultiplication 11 x 54 dents. Changement de vitesse automatique; Levier dans poulie de pédalier permettant l'utilisation en bicyclette.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 26.4.60

La Commission d'expertise-type