

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	D O D G E	B 3 0 0 (moteur ..318) (à partir du No du châssis B3,BE8.100 CC1)	CH 3162 05
Constructeur	CHRYSLER CORPORATION (USA)		
Identification	"B 300" sur la plaquette du constructeur "B3..E.." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, sur montant arrière de porte		
N° du châssis	à droite, au-dessous de la porte, sur fixation de la bielle de poussée		
Ident. du moteur	"..318" à gauche, sur l'avant du bloc		
Importateur pnn.	MUBAG, Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln		
Véhicule homologué	B35BE8X 105 907		

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, assistance hydraulique		
Transmission	boîte automatique		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression avec lampe-témoin séparée		
	Marque	CHRYSLER	Type ..318
	Construction	V	Temps 4
	Carburant	B	Position avant
	Retroidiss.	eau	Nombre cylindr. 8
	Alésage	99,31	Course 84,07
	Cylindrée	5207	CV-impôt 25,52
	Puissance en CV	115 Kw (156 CV/DIN)	à t/min 4000
	Bruit à proximité	81,75 dB/A	à t/min 3000 *
	Silencieux	1 = 460 x 270 x 110 mm	
	Mesure des gaz	ECE-15, CO 0,75 % à 750 t/min **	
	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D	

Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	CHRYSLER CORP.	Rétroviseur	gauche + droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	-		
Nombre de places	t 2 +) av 2	centre	ar
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	3500	5600	Empattements 3226 /
Largeur	1760	2040	/
Hauteur	1350	2000	Voie av 1660 ar 1640
Porte à faux	lat.		av - ar -
	av	684	ar -
	ar	1500	Braquage g 13300 d 13600
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
Poids	avant	arrière	total (\$)
Poids à vide	1000	1040	2040
Charge utile	115	1345	1460
Poids total	1115	2385	3500
Garantie fabr.	3500		
Dimens. pneus	8,75-16,5E	9,50-16,5E	(Variantes
Pty / bar	10 / 5,25	10 / 5,25	voir
Charge	2185	2587	remarques)
pour V max	140	140	
Garantie poids remorquable avec frein	-		
Garantie poids remorquable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	5500		
Poids remorquable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h		
Vitesse maximale testée	-		

Équipement	§)	
Feux de route	CR ou HCR (E)	
Feux de croisement	CR ou HCR (E)	
Feux de position	A (E) dans CR/HCR	
Feux rouges	SAE AIRST 78 T*CC	
Feux stop	SAE AIRST 78 T*CC	
Clignoteurs	av	SAE IP 72T*CC (orange)
Catadioptrés	av	AR
Feux de gabarit	av	SAE A68 ou 77 DOT
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ séparé sur porte arrière	
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace	
Avertisseurs	SPARTON LO+HI	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	D O D G E	B 300	
Homologation N°	CH	3162 05	
Carrosserie	fourgon		
Places	total	2 +)	avant 2
Poids à vide	2040	Carburant	B
Charge utile	1460	CV-impôt	26,52
Poids total	3500	Cylindrée	5207

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 4,1 = 76,25 dB/A.
- **) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 33 574).
- +) Nombre de places : sur demande: 18 places avec banquettes longitudinales ou 21 places avec 3 sièges supplémentaires amovibles, pour le transport occasionnel de personnes (article 61, alinéa 1/2 de l'OCR).

§) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des CR/HCR + A (E);
- les feux de position d'origine dans les clignoteurs sont débranchés et remplacés par des A (E) dans CR/HCR (E);
- 2 catadioptrés complémentaires SAE-A ou I (E) sont montés sur le pare-chocs;
- la sortie de l'échappement est équipée d'une tôle de rebondissement et dirigée vers le bas.

Remplace FH CH 3162 05 du 30.3.78
Identification
(27.10.80)

Voiture
de livraison.

D O D G E

B 3 0 0

CH 3162 05

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 07.12.78 à Pratteln - Gau.

Dimensions (variante) : longueur (intérieur/extérieur) = 2720 / 4930 mm
porte à faux AR (intérieur/extérieur) = 920 / 1020 mm

à partir du No du châssis B3..E9.100 001 (6e chiffre = millésime 1979)

Equipement : modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des CR/HCR + A (E);
- les feux de position d'origine dans les clignoteurs (chambres supérieures) sont débranchés et remplacés par des A (E) dans CR/HCR (E);
- clignoteurs AV: SAE AIPP2 79 TIII*CC (chambres inférieures).

Variante de feux:

- 4 phares carrés: 2/ HCR (E) et 2/ A (E) dans HCR et 2 feux de route complémentaires HCR (E) dont seuls HR sont branchés.

Remplace FC CH 3162 05 du 7.12.78

Identification

(27.10.1980)