

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison *	D O D G E	B 350	(moteur: 360) CH 3162 12

Constructeur CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan / USA  
 Identification sur la plaquette du constructeur "B 350"  
numero du chassis ".B7KB3.W....." ou ".B7JB3.W....."  
 Plaquette du constructeur dans la cabine, à gauche, dans montant arrière de porte  
 Numéro du châssis à gauche, derrière le pare-brise  
 Identification du moteur "..360" devant le No du moteur, à l'avant à gauche sur le bloc  
 Importateur N U B A G , Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>CHRYSLER</u>	Type <u>5,9L 4BBL(360)</u>	
Suspension <u>AV = ressorts hélicoïdaux (**)</u>	Construction <u>V</u>	Temps <u>4</u>	
Direction <u>à circulation de billes, assistance hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>avant</u>	
Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres <u>8</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.</u>	Alesage <u>101,6</u>	Course <u>90,93</u>	
Frein auxiliaire <u>assistance par dépression, sur toutes les roues,</u>	Cylindres <u>5895</u>	CV-impôt <u>30,02</u>	
<u>soupape proportionnelle, sur les roues AR</u>	Puissance en kW <u>139 DIN</u>	à min-1 <u>3600</u>	
Frein d'arrêt <u>circuits 1 ou 2 du frein de service</u>	Couple max Nm <u>383</u>	à min-1 <u>2200</u>	
Frein d'arrêt <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Déparasitage <u>D</u>		
Ralentisseur <u>(pédale)</u>	Silencieux <u>1 = 540x280x110 mm</u>	<u>"4112525"</u>	
Contrôle 2 circuits <u>par différence de pression, lampe-témoin combinée</u>			

Carrosserie/Equipement <u>fourgon</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>4</u>	Poids à vide	<u>selon le bulletin de pesage</u>		
Ceintures sécurité avant <u>CHRYSLER d'origine</u>	Répartition charge			
Cale <u>-</u>	Poids garantis	<u>1490</u>	<u>2430</u>	<u>3500</u>
Antivol <u>-</u>	Pneus	<u>8.75 - 16,5 LT</u>	<u>8.75 - 16,5 LT</u>	<u>+</u>
Reservoir carburant <u>1/acier, 95 litres ou plastique, 136 litres</u>	Ply/bar	<u>10 (E) / 5,5</u>	<u>10 (E) / 5,5</u>	
Avertisseur <u>1/SPARTAN Hi-Lo ou d'autres modèles homologués</u>	Charge	<u>2430</u>	<u>2430</u>	
	pour Vmax	<u>140</u>	<u>140</u>	
	Jantes	<u>16.5 x 6.75</u>	<u>acier</u>	

Nombre de places total 8) av. 2 centre \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_

Dimensions <u>8)</u>	intérieur	extérieur	Empattement	3250
Longueur	<u>2940/3600</u>	<u>4950/5645</u>	Essieu double av	_____ ar _____
Largeur	<u>1770</u>	<u>2040</u>	Voie av	<u>1715</u> - _____
Hauteur	<u>1350</u>	<u>2060</u>	Voie ar	<u>1630</u> - _____
Porte à faux avant	<u>-</u>	<u>700</u>	Braquage ø	<u>g 15500</u> d <u>15600</u>
Porte à faux arrière	<u>820/1500</u>	<u>1000/1695</u>		
Garde au sol	à vide _____		en charge _____	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	_____	automatique	<u>2000</u>
Garantie poids de l'ensemble	_____		<u>-</u>
Poids remorquable teste	_____		<u>2000</u>
Charge garantie sur le toit	_____		<u>300</u>
Vitesse maximale selon le constructeur	_____		<u>140</u> km/h
testée _____ km/h à min-1 _____		moteur _____	prise de force _____

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule	Voiture de livraison	
a3	4,10	79,0	71,0	2700	§)	Marque et type	D O D G E B 350	
F		G	H	J	R	Homologation No CH	3162 12	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH		total §) _____ avant _____ 2 _____
a3	4,10	--	--	--	0,2 680	--		Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant B _____
								Charge utile - _____ Cylindree 5895 _____
								Poids total 3500 _____ CV-impôt 30,02 _____
F	G	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Genre du véhicule : immatriculation comme machine de travail, voir CH 5185 12.
- \*\*\*) Suspension : AR = ressorts à lames, AV + AR = amortisseurs.
- +) Variante de pneus : 9.5 - 16.5 10 PR (Load Range E) 2580 (5,5) Vmax 140 km/h
- §) Équipement : modifications par l'importateur :
- les phares d'origine Sealed Beam sont remplacés par des CR/dCM (E) + A (E);
  - les feux de position dans les clignoteurs (chambre du haut) sont débranchés;
  - 2 catadioptrés supplémentaires SAE-A ou I (E) sont montés sur le pare-chocs;
  - sortie de l'échappement à l'origine vers la gauche, est corrigée vers le bas et munie d'une tôle de renvoi;
  - des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière;
  - une protection est obligatoire derrière les sièges avant.

Les dimensions, les poids, l'équipement et le nombre de places seront contrôlés à l'immatriculation.