Genre du véhicule		Marque de fabriq	Туре				Fiche d'homologation No			
31) Camion	*)	рорсі	E	В 35	0 F	(moteur:	360)	сн 3162	14	
Constructeur Identification	sur la plaquette du c numero du chássis	onstructeur "B ".B	350 F" 7KB3.W		B7JB3.4	********				
Plaquette du constructeu Numero du châssis Identification du moteur Importateur	à gauche, derr "360" deva	ière le pare- nt le No du m	ans montant arr brise oteur, à l'avar G, Rütiweg 5,	it à gauc	ne sur le	bloc				
Chèssis Nombre d'essieux/pneus Suspension Direction Entraînement Frein de service	AV = ressorts à circulation sur roues arri hydraulique, 2 assistance par soupape propor	de billes, ass ère circuits, AV dépression, s tionnelle, su	istance hydrau istance hydrau istance hydrau risques/AR-expur toutes les rues AR	Lique Carl Refi Lint. Ales Coues, Cyl	que struction purant roidissement rage	CHRYSLER V B eau 101,6 5895 139 DIN	Type Temps Positio Cylindi Course CV-Imi à min-	n res pôt	5,9L 4BBL(360) 4 avant 8 90,93 30,02 3600	
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	circuits l ou mécanique, à e	2 du frein de xpansion inte		Cou Dép Dues ARSile Le)	ple max.Nm arasitage	2000				
Carrosserie/Equipement Nombre de portes Ceintures sécurité avant	3 - 4	Indic, vitesse arrière	tachygraphe	Rép	ds Is à vide artition charge	evant selon le bulletin	arrière 1 de 1		total §	
Cate Antivol Réservoir carburant Avertisseur Nombre de places total	1/SPARTON H1+I	Essuie-glace tres ou plast	2/ balais ique, 136 litre tres modeles homolog	Poid 95 Pne ués Ply/ Cha	bar rge r Vmax	1630 8.75 - 16,5 LT 10 (E) / 5,5 2430 140 16,5 x 6,75		5 - 16.5 LT (E) / 5,5	4000 +)	
Dimensions §) Longueur 2940 Largeur Hauteur Porte à faux avant Porte à faux arriere 820 Garde au soi		45 Empattement 40 Essieu double a 60 Voie a 90 Voie	3250 1715 ar 1630 ar 16500 d 1560	Gar Gar Poic Cha	antie poids ren antie poids de ds remorquable rge garantie su isse maximale	norquable avec/sans trein l'ensemble e testé	mecan		5500 1500 300 140 km,h	

Emissions du bruit Au passage			ge M	esure à l'	arrėt	Remarques		Indications pour le permis de circulation				
Boite de vitesses	i-a	dB/A	d8	B/A	វាមារា				Camion			
a 3	4,10	79,0	1	71,0	2700	§)		Genre de vehicule Marque et type	Camion DODGE I	350 F		_
		-						Homologation No Cl Carrosserie	H3162 14 fourgon			<u>-</u>
F	G	l _H	ر ا			R			67		າ	
Des gaz d'échappement		Emission	is en g/l	en g/km Rale			Numero-ATGE	Places total	§)	avant		_
Boite de vitesses	i-e	co	HC	NO	co	min-1	Сн				В	
a3	4,10				0,2	680		Poids à vide Sell. Charge utile Poids total	bulletin pesage - 4000	Carburant Cylindree CV-Impôt	5895 30,02	
F	G	K	t.	м	N		R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Cenre du véhicule : immatriculation comme machine de travail, voir CH 5185 14.

**) Suspension

: AR = ressorts à lames, AV + AR = amortisseurs.

+) Variante de pneus : 9.5 - 16.5 10 PR (Load Range E)

2580 (5.5)

Vmax 140 km/h

§) Equipement

: modifications par l'importateur:

- les phares d'origine Sealed Beam sont remplacés par des CR/HCR (E) + A (E);
- les feux de position dans les clignoteurs (chambre du haut) sont débranchés;
- 2 catadioptres supplémentaires SAE-A ou I (E) sont montés sur le pare-chocs;
- sortie de l'échappement à l'origine vers la gauche, est corrigée vers le bas et munie d'une tôle de renvoi:
- des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.
- une protection est obligatoire derrière les sièges avant.

Les dimensions, les poids, l'équipement et le nombre de places seront contrôlés à l'immatriculation.