

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
31) Camion	D O D G E	WB 350 F 4 x 4 (moteur: 360)	CH 3162 15

Constructeur CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan / USA  
 Identification sur la plaquette du constructeur "WB 350 F"  
 numero du châssis "B7KB3.W....." ou "B7J33.W....."  
 Plaquette du constructeur dans la cabine, à gauche, dans montant arrière de porte  
 à gauche, derrière le pare-brise  
 Numero du châssis  
 Identification du moteur "..360" devant le No du moteur, à l'avant à gauche sur le bloc  
 Importateur N U B A G, Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Châssis	Moteur	CHRYSLER	Type	5,9L 4BBL(360)
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V	4
Suspension	AV = ressorts hélicoïdaux (**)	Construction	B	avant
Direction	à circulation de billes, assistance hydraulique	Carburant	eau	8
Entraînement	toutes roues	Refroidissement	101,6	Course
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.	Alésage	5895	CV-impôt
	assistance par dépression, sur toutes les roues,	Cylindree	139 DIN	à min-1
	soupape proportionnelle, sur les roues AR	Puissance en kW	383	à min-1
Frein auxiliaire	circuits 1 ou 2 du frein de service	Couple max. Nm	D	2200
		Deparasitage	l = 540x280x110 mm	"4112525"
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Silencieux		
Ralentisseur	_____ (pedale)			
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin combinée			

Carrosserie/Equipement	fourgon		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3 - 4	Indic. vitesse	tachygraphe	selon le bulletin de pesage		
Ceintures securite	avant	arrière	Répartition charge			
Cale	1/180x120x120 mm	Rétroviseurs	gauche + droite			
Antivol	_____	Essuie-glace	2/ balais			
Réservoir carburant	1/acier, 95 litres ou plastique, 136 litres					
Avertisseur	1/SPARTON HI+Lo	ou d'autres modèles homologues				
Nombre de places	total \$) _____ av 2	centre	ar			

Dimensions \$)	intérieur	extérieur	Empattement	3265		
Longueur	2940/3600	4950/5645				
Largeur	1770	2040	Essieu double av			
Hauteur	1350	2200	Voie av	1740		
Porte à faux avant	-	685	Voie ar	1630		
Porte à faux arrière	820/1500	1000/1695	Braquage φ	g 14500	d 15500	
Garde au sol	à vide	220	en charge	200		

  

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble		5500
Poids remorquable testé		1500
Charge garantie sur le toit		300
Vitesse maximale selon le constructeur		140 km/h
testée	_____ km/h à min-1	_____ moteur _____ prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		
a6	4,10	79,0	71,0	2700	§)	
F	G	H	J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	
a6	4,10	--	--	--	0,2 680	--
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	<u>Camion</u>	
Marque et type	<u>D O D G E WB 350 F 4 x 4</u>	
Homologation No CH	<u>3162 15</u>	
Carrosserie	<u>fourgon</u>	
Places	total §) _____	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>sel. bulletin pesage</u>	Carburant <u>B</u>
Charge utile	<u>_____</u>	Cylindree <u>5895</u>
Poids total	<u>4000</u>	CV-impôt <u>30,02</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Genre du véhicule : immatriculation comme machine de travail, voir CH 5185 15.
- \*\*\*) Suspension : AR = ressorts à lames, AV + AR = amortisseurs.
- +) Variante de pneus : 9.5 - 16.5 10 PR (Load Range E) 2580 (5,5) Vmax 140 km/h
- §) Équipement : modifications par l'importateur :
- les phares d'origine Sealed Beam sont remplacés par des CR/HCR (E) + A (E);
  - les feux de position dans les clignoteurs (chambre du haut) sont débranchés;
  - 2 catadioptrés supplémentaires SAE-A ou I (E) sont montés sur le pare-chocs;
  - sortie de l'échappement à l'origine vers la gauche, est corrigée vers le bas et munie d'une tôle de renvoi;
  - des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.
  - une protection est obligatoire derrière les sièges avant.

Les dimensions, les poids, l'équipement et le nombre de places seront contrôlés à l'immatriculation.