

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Tracteur monoaxe	A G R I A		1 7 0 0		année 1960	N° 3: 1 6 5-A	
Caractéristiques "1700" à droite sur carénage du moteur							
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis	AGRIA - Werke, Möckmühl (D)						
N° du châssis frappé	à gauche latéralement sur carter boîte c.v.						
N° du moteur frappé	à droite sur carter turbine à air, sur plaquette						
Type du moteur	D 6 K - monocylindre, debout "UNIVERSAL" Boring Sevelm						
Position du mot.	avant	Frein-moteur					
Cylindrée	29,3	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission		mécanique	Treuil/Cabest.	Longueur 1770	
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant		7	Crochet rem. disp. spécial.	Largeur 610- 760	
Entraînement	s. les 2 roues		Vitesse en 1"	2,7	Voie avant 450-640	Hauteur réglable	
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		20	Voie arrière	Empattement	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble/tringles, sur l'essieu							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			162 *	Dimension	4.50-14	**)	Longueur
Charge utile				Charge pneu	250		Largeur
Total					4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tractor		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: possible			par mancherons	Marque du moteur	UNIVERSAL	C.V. frein	6-7
Alésage			72	Course	72	C.V. impôts	1,49
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		(avant		milleu	arr.)	Places debout
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	+)	Indic. de direction	+)
Feux de croisement			
Feux de position		Essuie-glace	
Phare brouillard		Avertisseur	1/ cornet à ton bas
Feux arrières		Rétroviseur	
Réfecteurs		Indicateur de vitesse	
Feu stop		Parties dangereuses	
Eclairage N° de contrôle			
Phare marche arrière			
Equipement électr.	Volts		
Mesure du bruit	74 - 76	bB à 3'000 +/-min	

Observations et exceptions.

- *) Poids à vide: Sans lest avec pneus 4.50-14
Lest, la paire = 58 kg.
- **) Pneumatiques: Livrable sur demande avec pneus 6 - 16, 4 Ply
dans ce cas poids à vide sans lest = 171 kg
lest, la paire = 84 kg.
- +) Equipements: Si ce véhicule est utilisé comme tracteur agricole, l'équipement doit
correspondre aux prescriptions de l'art. 38 RE: -
Comme véhicule industriel il y a lieu d'appliquer l'ACE du 5.2.57.

Lieu et date de l'expertise-type Rüdtligen, 18.5.60

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Tracteur monoaxe	A G R I A		1 7 0 0		1960	3° 1 6 5-A	
Caractéristiques "1700" à droite sur carénage du moteur							
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis	AGRIA - Werke. Möcknühl (D)						
N° du châssis frappé	à gauche latéralement sur carter boîte c.v.						
N° du moteur frappé	à droite sur carter turbine à air, sur plaquette						
Type du moteur	D 6 K - monocylindre, debout "UNIVERSAL" Bering Schwalm						
Position du mot.	avant Frein-moteur						
Cylindrée	293 cm ³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission	mécanique		Treuil/Cabest.	Longueur 1'770	
Refroidissement	air (turbo)		Nombre vit. avant	7	Crochet rem. disp. spécial	Largeur 610- 760	
Entraînement	s. les 2 roues		Vitesse en 1 ^{re}	2,7	Voie avant 450-640	Hauteur réglable	
Nombre d'axes	1		Vitesse en prise dir.	20	Voie arrière	Empattement	
Nombre de pneus	2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr.	
Frein à pied							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble/tringles, sur l'essieu							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide			162 *	Dimension	4.50-14	**)	Longueur
Charge utile				Charge pneu	250		Largeur
Total					4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tractor		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: par mancherons			par mancherons		Marque du moteur	UNIVERSAL	C.V. frein 6-7
Alésage 72					Course	72	C.V. impôts 1,49
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total			(avant	milieu	arr.)	Places debout
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	+)	Indic. de direction	+)
Feux de croisement			
Feux de position		Essuie-glace	
Phare brouillard		Avertisseur	1/ cornet à ton bas
Feux arrières		Rétroviseur	
Réfecteurs		Indicateur de vitesse	
Feu stop		Parties dangereuses	
Eclairage N° de contrôle			
Phare marche arrière			
Équipement électr. Volts			
Mesure du bruit 74 - 76 dB à 3'000 t/min			

Observations et exceptions.

- *) Poids à vide: Sans lest avec pneus 4.50-14
Lest, la paire = 58 kg.
- **) Pneumatiques: Livrable sur demande avec pneus 6 - 16, 4 Ply
dans ce cas poids à vide sans lest = 171 kg
lest, la paire = 84 kg.
- +) Équipement: Si ce véhicule est utilisé comme tracteur agricole, l'équipement doit
correspondre aux prescriptions de l'art. 38 RE. -
Comme véhicule industriel il y a lieu d'appliquer l'ACE du 5.2.57.

Lieu et date de l'expertise-type Rüdtligen, 18.5.60

La Commission d'expertise-type