

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Châssis -léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Ford Motor Co., Dearborn (Mich.) Marque: F O R D

Dénomination du type: F. 4 - 8 R T L USA Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	1910 kg	kg	kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	2626 kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur *)	4536 kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	- kg	kg	kg
* Charge utile maximale	- kg	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 2/essieu arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, près de la suspension av. du moteur, sous le capot. 3400

Distance des essieux: 3400 mm Ecartement des roues: avant 1525 mm arrière 1700 mm (1460 mm)

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 14,0 m à droite 13,5 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 7.00 x 20", 8 ply arrière 7.00 x 20", 8 ply, jum. *)

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 280 mm sous l'essieu arrière 220 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur en haut, à gauche, à l'arrière, sous la pompe à essence.

Constructeur du moteur: Ford Motor Comp. Type: New Range 239 Truck V-8 Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 8 Alésage: 80,963 mm Course: 95,248 mm Temps: 4

Cylindrée: 3922,8 cm³ CV au frein: 100 CV impôts (coeff. 0,4): 19,93

*) Pour carrosseries construites en série.

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr.

3e frein: genre: système: Dispositif pour freinage de la remorque: système:

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam Système anti-éblouissant: double filament sans cutter
Feux de position: 2, encastres dans les ailes

Feu arrière: 1 comb. Stop: 1 comb. Eclairage des plaques de police: 1 comb.

Fiches: Système: Emplacement: Emplacement: aux coins infér. du pare-brise
Clignoteurs: 2 ** Système: Sabel

Appareil avertisseur: 1, Electr.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): (Cabine seule) Constructeur: Ford Motor Comp.

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm

Hauteur tot. du véh. (non chargé): mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm

Largeur totale du véhicule: mm Longueur totale du véhicule: mm

Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm Du milieu de l'essieu avant: mm

Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: * Ce véhicule est aussi livré avec pneus simple à l'arrière; dans ce cas la charge utile doit être réduite suivant la charge autorisée des pneumatiques et le pont doit dépasser les rayons des roues. ** Installer 2 aligneurs supplé-

mentaires à l'arrière. Diriger le tuyau d'échappement en parallèle au longeron. Exiger des témoins d'huile sur les garde-boue avant.

Date et lieu de l'expertise: Bern, 27.49.

Le Secrétaire.