

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque C I T R O E N	Type AMI 6 - AMB 2 - Série S	Fiche d'homologation n° CH 3170 03
---	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "AMI 6" sur porte arrière  
"AMB-2 Série S" sur plaquette du constructeur, à droite sur  
plateforme devant siège avant

A partir du No de châssis 700000  
Numéro du châssis frappé à droite sur plateforme devant siège avant + sur plaquette  
Signe d'identification du moteur frappé "AM2-M" ou "AM2-C" à droite sur bloc-moteur, sur plaquette rivée  
Constructeur S.A. André CITROEN, Paris (F) Importateur CITROEN (Suisse) SA, Genève

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entrainement <u>s. roues AV</u>	MOTEUR	Genre <u>à cyl. opp.</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>CITROEN</u>	Carbur. <u>ess.</u>
Frein de service	<u>hydraulique, à expansion interne</u>			Type	<u>AM2-M ou AM2-C *)</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc., à exp. int.</u>	Ralentisseur	<u>-</u>	Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>2</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AV</u>	Frein pr. rem.	<u>-</u>	Alésage	<u>74</u>	Course <u>70</u>
Transmission	<u>méc. synchron.</u>	Nombre vit.	<u>4</u>	Cylindr.	<u>602</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impôt <u>3,06</u>
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	CV-puiss.	<u>32</u> (DIN)	à <u>5750</u> t/m
		Vitesse max.	<u>122</u> km/h	Refroidissement	<u>air</u>	

CARROSSERIE	Forme <u>Limousine (fourgon)</u>	Nombre portes <u>2 + 1 AR</u>	Roit ouvert <u>-</u>	Bruit	<u>80</u> dB (A) à <u>5750</u> t/m
Amortissement bruit	<u>2 pots</u> <u>400xø 95 / 700xø 70</u>				
Nombre de places ; Total	<u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>				

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1260</u>	AR <u>1245</u>
	Diam. braquage	G <u>10,9</u>	DR <u>10,9</u>
Empattement	<u>2400</u> / ( / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3930</u>	<u>1500</u>	
Largeur	<u>1520</u>	<u>920/1100</u>	
Hauteur	<u>1490</u>	<u>810/1030</u>	
Porte à faux AV	<u>720</u>		
AR	<u>810</u>	<u>560</u>	
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>420</u>		<u>300</u>	<u>720</u>
Charge utile	<u>90</u>		<u>255</u>	<u>345</u>
Poids total	<u>510</u>		<u>555</u>	<u>1065</u>
Garantie fabr.	<u>530</u>		<u>580</u>	<u>1065</u>
Dimens. pneus	<u>135 x 380 X</u>			
Charge p. essieu	<u>660</u>		<u>660</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg

EQUIPEMENT CIBIE ou Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/DUCELIER Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux, asv. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 102 ( B )

Essuie-glace 2/électriques (1-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/sur feux AR

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 2/combinés Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intérieur+2/extér. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/avec témoin acoust. et optique

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type CITROEN AMI 6 AMB-2

Série S

Homologation n° CH 3170 03

Forme de la carr. Limousine (Fourgon)

Couleur (selon véhicule)

Places ass. : Total 2 ( 2 avant)

Poids à vide 720 Carburant ess. CV 3,06

Charge utile 345 Cylindrée 602 cm<sup>3</sup>

Poids total 1065 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No du châssis du vhc. expertisé 700681

\*) Type moteur: AM2-M = Embrayage mécanique  
AM2-C " centrifuge (Cale d'arrêt obligatoire)

La paroi de protection derrière les sièges est complétée par une grille derrière le conducteur s'élevant jusqu'au plafond.

Lieu et date de l'expertise  
Genève, 19.3.69

La commission d'expertise