

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de livraison	CITROEN	C 35 - fourgon (BF Série BC)	CH 3170 33

Constructeur	Société Anonyme AUTOMOBILES CITROEN, Paris Cedex 15 (F)		
Identification	"C 35" sur porte AR droite, - "Type BF" et "Série BC" sur plaquette du constructeur.		
	"BF-BC...BC" préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	À droite sur l'avant		
No du châssis	À droite sur l'avant		
Ident. du moteur	"B 20/614" sur plaquette, à gauche, à l'arrière		
Importateur princ.	CITROEN (SUISSE) SA., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24		
Véhicule homologué	BF-BC-00PC0224	Signes fixes dans code du type	C 35 / BF-BC...BC

CHASSIS			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AV
Frein de service	+)		
Frein auxiliaire	mécanique, disque sur axe principal de la boîte c.v. resp. sur roues AV		
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	+)		

MOTEUR			
Marque	CITROEN	Type	B 20/614
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	86	Course	85,5
Cylindrée	1986	CV-impôt	10,11
Puissance en CV	65 DIN	à t/min	4750
Bruit	79 dB/A	à t/min	4750
Silencieux	2 pots 425x200x160 / 300x150x100 mm		
Mesure des gaz **)	OCE ann. 3= CO 2,6 % à 850 t/min / ECE 15		
Déparasitage	OCE ann. 8, chiffre 4= D / ECE 10		

CARROSSERIE			
	fourgon avec ou sans fenêtres latérales ++)		
Nombre de portes	2 + 1 AR *)	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	-	Rétrovisseur	2/de chaque côté
Cale	-	Attelage	-
Antivol	-		
Nombre de places t	2 ou 3 av 2 ou 3	centre	ar

POIDS			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1125	520	1645 (S)
Charge utile	555	1300	1855
Poids total	1680	1820	3500
Garantie fabr.			3500
Dimens. pneus	195 R 16 XC	195 R 16 XC	(Variantes +++)
Ply / atü	8 / 4,0	8 / 4,5	voir
Charge pour V max	1820	1940	remarques)
	120	120	

DIMENSIONS			
	int.	ext.	
Longueur	3030	4949	Empattements moyenne = 3205
Largeur	1800	1990	g = 3180 / d = 3270
Hauteur	1820	2356	Voie av 1666 ar 1692
Porte à faux lat.			av - ar -
	av	969	ar -
moyenne = ar	635	775	Braquage g 11600 d 11600
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Garantie poids remorquable avec frein	1250
Garantie poids remorquable sans frein	750
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	1250
Vitesse maximale selon le constructeur	107 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	CR (E)		
Feux route compl.	-		
Feux de croisement	CR (E)		
Feux de position	A (E)		
Feux de brouillard	-	Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul	-
Clignoteurs	av 1 (E)	l	ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	l	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	l	ar -
Avert. optique	oui	Eclair. plaque	à gauche
Essuie-glace	2 balais		avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	PERSON TP-AR 213 à 216		90-104) dB/A
	SANOR TP-AR 185, 189, 190		90-104) dB/A
			() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	CITROEN C 3 5		
Homologation			
N°	CH	3170 33	
Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres		
Places total	2 ou 3	avant	2 ou 3
Poids à vide	1645 §)	Carburant	B
Charge utile	1855	CV-impôt	10,11
Poids total	3500	Cylindrée	1986.

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Nombre de portes : sur demande avec porte latérale à droite
- ***) Mesure des gaz : vignette ECE 15 à droite sur l'auvent
- +) Frein de service : disques sur les 4 roues; hydraulique double circuit (haute pression) arrivant sur doseur (maître cylindre) passant par un indicateur de chute de pression à 3 circuits:
 1er circuit = roues avant
 2ème circuit = roues arrière avec dispositif de variation de pression en fonction de la charge
 3ème circuit = agissant sur les roues arrière sans passer par le dispositif de variation de pression en fonction de la charge.
- Contrôle des circuits: Une lampe-témoin pour la haute pression et un indicateur par différence de pression agissant sur la même lampe.
- ++) Dispositif de protection: derrière les sièges avant
- +++ Variante de pneus : 205 R 16 XC 8 PR AV= 1900 kg (3,75) AR= 2040 kg (4,25) Vmax 120 km/h
- §) Poids à vide : sans la porte latérale, ce poids diminue de 30 kg.

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Turin, 10.6.74

Voiture
de livraison

CITROEN

C 35 - fourgon
(BF Série BC)

CH 3170 33

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 23.09.76 - PR

A partir de mai 1976, en série avec un rapport de démultiplication des réducteurs de 28/47 dents (1,678 : 1)

"47" frappé à l'arrière sur la boîte de vitesses.

Charge remorquable testée dans une côte de 15 % = 900 kg.

Avec une démultiplication des réducteurs de 26/49 dents (1,88 : 1), aucune indication n'est frappée sur la boîte et la charge remorquable reste celle inscrite sur la fiche d'homologation.

Complément du 25.4.77./PR

Sur demande variantes des dimensions: Rallongement porte à faux AR = 550 mm

Longueur : extérieur 5500 mm / intérieur 3550 mm

Porte à faux AR : 1320 mm 1200 mm

Poids à vide : selon bulletin de pesage

Charge utile : selon carrosserie

Poids total : 3500 kg

Hauteur : variable ; à contrôler à l'immatriculation individuelle.

Bruit à proximité : 88 dB/A.

Genève, 25.4.77. (BF-BC-00BC8398)

Complément du 14.9.77 - PR

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 38 km/h; M2; iA 4,375 = 77,25 dB/A
à proximité de l'échappement : 3560 t/min = 81 dB/A