

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de livraison (châssis)	CITROEN	BF Série BC	CH 3170 35

Constructeur	Société Anonyme Automobiles CITROEN, Paris (F)		
Identification	"Type BF" et "Série BC" sur plaquette du constructeur.		
	"BF-BC-..BC...." préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	à l'avant, à droite sur l'auvent sous le capot du moteur		
No du châssis	à l'avant, à droite sur l'auvent sous le capot du moteur		
Ident. du moteur	"B 20/614" sur plaquette, à gauche, à l'arrière		
Importateur princ.	CITROEN (SUISSE) SA., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24		
Véhicule homologué	RF-BC-OORC0327	Signes fixes dans code du type RF-BC-..BC....	

CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AV
Frein de service	*)		
Frein auxiliaire	mécanique, disques, agissant sur axe principal de la boîte c.v. resp. sur roues AV		
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	**)		

CARROSSERIE

	cabine semi-avancée		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche-droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	-		
Nombre de places t	2 ou 3 av 2 ou 3	centre	- ar -

DIMENSIONS \$)

	int.	ext.			
Longueur		4950	Empattements	3205	/ -
Largeur		1990		-	/ -
Hauteur		2355	Voie	av 1665	ar 1690
Porte à faux lat.		-	Voies	av -	-
	av	970		ar -	-
	ar	775	Braquage	g 11600	d 11600
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-				

MOTEUR

Marque	CITROEN	Type	B 20/614
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	86	Course	85,5
Cylindrée	1986	CV-impôt	10,11
Puissance en CV65 DIN		à t/min	4750
Bruit	80 dB/A	à t/min	4750
Silencieux	1 rot 425x200x160 + 1 rot 300x150x100		
Mesure des gaz	ECE 15; 2,6 % CO à 850 t/min ***)		
Déparasitage	ECE 10; OCE annexe 8 chiffre 4 genre "D"		

POIDS \$)

	avant	arrière	total
Poids à vide	selon carrosserie		
Charge utile	selon carrosserie		
Poids total			
Garantie fabr.	1800	1900	3500
Dimens. pneus	195 R 16 C	195 R 16 C	(Variantes
Ply / atü	8 / 4,0	8 / 4,5	voir
Charge	1820	1940	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remarquable avec frein			1250
Garantie poids remarquable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remarquable testé			1250
Vitesse maximale selon le constructeur			107 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

EQUIPEMENT	§)	
Feux de route	CR (E)	
Feux route compl.	-	
Feux de croisement	CR (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux de brouillard	-	Feux rouges R-SI (E)
Feux stop	R-SI (E)	Feu de recul -
Clignoteurs	av 1 (E)	1 ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	1 ar 1 (E)
Feux de gabarit	av -	1 ar -
Avert. optique	oui	Eclair. plaque 1/séparé
Essuis-glace	2 balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	PERSON TPAR 213 à 216	(8) dB/A
	SANOR TPAR 185, 189, 190	(0-1) dB/A
		(5) dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	C I T R O E N BF Série BC		
Homologation			
No	CH	3170 35	
Carrosserie			
Places total	2 ou 3	avant	2 ou 3
Poids à vide	sel. hull. pes.	Carburant	B
Charge utile	sel. vhc.	CV-impôt	10,11
Poids total	3500	Cylindrée	1986

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- * Frein de service: disques sur les 4 roues; hydraulique double circuit (haute pression) arrivant sur doseur (maître cylindre) passant par un indicateur de chute de pression à 3 circuits:
 1er circuit = sur les roues avant
 2ème circuit = sur les roues arrière, avec dispositif de variation de pression en fonction de la charge
 3ème circuit = agissant sur les roues arrière, sans passer par le dispositif de variation de pression en fonction de la charge.
- ** Contrôle 2 circ.: une lampe-témoin pour la haute pression et un indicateur par différence de pression agissant sur la même lampe.
- *** Mesure des gaz : la vignette ECE se trouve dans le compartiment du moteur, sur l'auvent.
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés.

Variante de pneus: 205 R 16 C 8 PR AV= 1900 (3,75) AR= 2040 (4,25) V-max 120 km/h

Lieu et date de l'homologation
 Paris, 9.-12.9.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de
livraison
(châssis)

CITROËN

BF Série BC

CH 3170 35

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 23.9.76 - PR

A partir de mai 1976, en série avec un rapport de démultiplication des réducteurs de 28/47 dents (1,678 : 1)

"47" frappé à l'arrière sur la boîte de vitesse.

Charge remorquable testée dans une côte de 15 ‰ = 900 kg.

Avec une démultiplication des réducteurs de 26/49 dents (1,88 ; 1), aucune indication n'est frappée sur la boîte et la charge remorquable reste celle inscrite sur la fiche d'homologation.

Complément du 14.9.77 - PR

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 38 km/h; M2; 1A 4,375 = 77,25 dB/A

à proximité de l'échappement : 3560 t/min = 81 dB/A

Complément du 18.11.77 à Lausanne - jak

Allongement du châssis exécuté par la carrosserie Durisotti à Sallaumines / Lens
agrée par Citroën. Empattement: G = 4180 / D = 4230 mm