

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	B F série B C (C 35 / fourgon)	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	C I T R O E N	(à partir du No du châssis BF-BC-01BC 9001)	CH	3170 40

Constructeur	Société Anonyme Automobiles CITROEN, Quai André Citroen, F-75747 Paris / France
Identification	"Type BF" et "Série BC" sur la plaquette du constructeur "BF-BC-.,BC" ou "VF7BFBC .... BC ...." code au No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent
Identification du moteur	" B 20/614 " à l'arrière, à gauche (soulever le couvercle, dans la cabine)
Importateur principal	CITROEN (SUISSE) SA, 1211 Genève 24
Véhicule homologué	prototype

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieu	2 Nombre de roues 4	Marque	CITROEN Type B 20/614
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues avant	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	*)	Alésage	86 Course 85,5
		Cylindrée	1986 CV-impôt 10,11
		Puissance en kW	48 à t/min 4750
		DIN CV	65
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, sur l'arbre de la boîte c.v. resp. sur les roues avant	Bruit à proximité	86 dBA à t/min 3562 +)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	2 = 422x200x160 mm 322x170x160 mm
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	ECE-15/03, 1,3 % CO à 750 t/min ++)
Contrôle 2 circuits	**)	Déparasitage	ECE-10, OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3 - 4 Indic. vitesse km/h	Poids à vide	1160	550	1710 \$)
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite	Charge utile	510	1280	1790
Cale	- Attelage -	Poids total	1670	1830	3500
Antivol	-	Poids total	1670	1830	3500
Nombre de places	2 ou 3 av. 2 ou 3 centre ar.	Garantie fabr.			3500
Dimensions g) \$)	intérieur extérieur Empattements 3200 (moyenne)	Dimens. pneus	195 R 16 C	195 R 16 C	(Variantes x)
Longueur	3000 4961	Ply/bars	8 / 4,0	8 / 4,5	voir
Largeur	1800 1990 Essieu double av ar	Charge	1820	1940	remarques)
Hauteur g)	1820 2370 Voie av ar	pour V max	120	120	
Porte à faux lat.	Voies av ar	Jantes	5 1/2 JK x 16 H acier		
av	969 ar	Garantie poids remorquable avec frein			1250
ar	670 792 Braquage g d	Garantie poids remorquable sans frein			750
	g 11600 d 11600	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->		Poids remorquable testé			900
		Vitesse maximale selon le constructeur			107 km/h
		Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	CR	(E)			
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Clignoteurs	av	1	ar	2a	(E)
Catadioptres	av	1	ar	I	(E)
Feux de gabarit	av	1	ar		
Feux complémentaires					
Eclairage plaque	1/ séparé, au centre				
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glaces				
Avertisseurs	1/ SEIMA SHF 10 / CH 5 1201 04				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison			
Marque et type	CITROEN	BF série BC		
Homologation N°	CH	3170 40		
Carrosserie	fourgon			
Places	total	2 ou 3	avant	2 ou 3
Poids à vide	1710	Carburant	B	
Charge utile	1790	CV-impôt	10,11	
Poids total	3500	Cylindrée	1986	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Frein de service : disques sur les 4 roues; hydraulique double circuit (haute pression) arrivant sur doseur (maitre-cylindre) passant par un indicateur de chute de pression à 3 circuits;  
1er circuit = sur les roues avant  
2ème circuit = sur les roues arrière, avec dispositif de variation de pression en fonction de la charge  
3ème circuit = agissant sur les roues arrière, sans passer par le dispositif de variation de pression en fonction de la charge.
- \*\* ) Contrôle 2 circuits : une lampe-témoin pour la haute pression et un indicateur par différence de pression agissant sur la même lampe.
- + ) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 37,6 km/h, M2, IA 4,375 = 77,5 dB/A.
- + ) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent.
- x ) Variante de pneus : 205 R 16 C 8 PR AV 1900 (3,75) AR 2040 (4,25) V-max. 120 km/h voies inchangées.

§ ) Livrable sur demande avec un porte à faux arrière rallongé:

dimensions	extérieur	intérieur
longueur	5500 mm	3539 mm
porte à faux AR	1331 mm	1209 mm
<u>poids à vide</u>	selon bulletin de pesage / charge utile selon la carrosserie / poids total 3500 kg	

Doivent être contrôlés à l'immatriculation.

- ç ) Dimensions : s.d. avec toit surélevé; hauteur intérieure = 2150 mm, extérieure = 2700 mm  
ou : intérieure = 2330 mm, extérieure = 2970 mm

Lieu et date de l'homologation La Ferté/Paris, 09.-14.09.79

Remplace FH du 23.07.80  
15.09.86 - var. de toit surélevé - SW

Service fédéral d'homologation

Voiture de  
livraison

C I T R O E N

B F série B C  
(C 35 /fourgon, à part.  
No châssis:BF-BC-01BC  
9001)

CH 3170 40

Fiche complémentaire I

Complément du 06.07.1982 /Ba

Livrable sur demande avec boîte à 5 vitesses

Mesures du bruit selon l'OCE: avec le vhc en marche; 50 km/h, M3, iA 4,37, 75 dB/A  
mesure à l'arrêt : 74,5 dB/A à 3560 t/min

Mesure des gaz : CO 2,5 % à 750 t/min

30) Voiture de  
livraison

C I T R O E N

B F Série B C  
(C 35 / fourgon)

CH 3170 40

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 15.09.86 à Berne - SW (Remplace FC du 06.07.82)

Valeurs d'émission 01.10.86 remplies

Numéro du châssis : nouvel emplacement à partir du no de châssis  
03BC6301;  
à droite dans l'entrée, sur plancher  
(passage de roue)

Service fédéral d'homologation

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

(H) au passage  
dB/A

(J) à l'arrêt  
dB/A min-1

(R) Remarques

B20/614

m5

4,38

78,5

72,0 3560

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

Emissions en g/km  
(K) CO (L) HC

(M) NO

(N) Ralenti  
CO min-1

Numéro-ATGE

B20/614

m5

4,38

-

-

-

2,5 750

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

(O+P) selon ECE-24

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Voiture de livraison

C I T R O E N

divers

CH 3170 .. 40

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 6.5.1980 /Ba

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 3170 36	300 kg
37	
CH 3170 38	250 kg
39	
CH 3170 40	300 kg
41	
42	