



Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Cilignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 1
Feux de gabarit	av	ar 2a
Feux complémentaires	feu arrière de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais	
Avertisseurs	SEIMA CR 5 1201 04 avec/avec lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation		
Genre du véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	C I T R O E N EF série 83	
Homologation N°	CH	3170 46
Carrosserie	pont	
Places	total 2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	1595	Carburant D
Charge utile	1905	CV-impôt 12,73
Poids total	3500	Cylindrée 2499

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- \*\* Frein de service : à disques, sur les 4 roues, hydraulique, 2 circuits (haute pression) arrivant sur doseur (maître-cylindre) passant par un indicateur de chute de pression à 3 circuits:
  - 1er circuit = sur les roues avant
  - 2ème circuit = sur les roues arrière, avec dispositif de variation de pression en fonction de la charge
  - 3ème circuit = agissant sur les roues arrière, sans passer par le dispositif de variation de pression en fonction de la charge.
- \*\*\* Contrôle 2 circuits : 1 lampe-témoin pour la haute pression et un indicateur par différence de pression agissant sur la même lampe.
- + Variante de pneus : 205 R 16 C 8 PR AV 1900 (3,75) AR 2040 (4,25) V-max. 120 km/h.

Lieu et date de l'homologation La Ferté-Vidame, 13.-17.10.80

Service fédéral d'homologation

Voiture de  
livraison

C I T R O E N

BF Série BG (C 35 D)  
(Pick-Up)

CH 3170 46

Fiche complémentaire I

Complément du 06.07.1982 /Ba

Livrable sur demande avec boîte à 5 vitesses

Mesures du bruit selon l'OCE: avec le vhc. en marche; 50 km/h, M3, iA 3,89, 78,5 dB/A  
mesure à l'arrêt : 75 dB/A à 3000 t/min

30) Voiture de  
livraison

C I T R O E N

BF Série BG (C 35 D)  
(Pick-Up)

CH 3170 46

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 15.09.86 à Berne - SW (Remplace FC du 06.07.82)

Valeurs d'émission 01.10.86 remplies

Numéro du châssis

: nouvel emplacement à partir du no de châssis  
05BG3601;  
à droite dans l'entrée, sur plancher  
(passage de roue)

Service fédéral d'homologation

## Emissions du bruit

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

(H) au passage  
dB/A(J) à l'arrêt  
dB/A min-1

(R) Remarques

B25/637

M5

3,89

79,0

76,0 3000

## Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

(O+P) selon ECE-24

b = à min-1

k = 0,26 à 4000 min-1

k = 0,23 à 3560 min-1

b = à min-1

k = 0,20 à 3120 min-1

k = 0,23 à 2680 min-1

b = à min-1

k = 0,26 à 2240 min-1

k = 0,98 à 1800 min-1

B25/637

(S) Bacharach 3,0

Pompe d'injection BOSCH

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

## Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

(O+P) selon ECE-24

b = à min-1

k = 0,46 à 4000 min-1

k = 0,31 à 3560 min-1

b = à min-1

k = 0,29 à 3120 min-1

k = 0,31 à 2680 min-1

b = à min-1

k = 0,37 à 2240 min-1

k = 0,81 à 1800 min-1

B25/637

(S) Bacharach 3,0

Pompe d'injection ROTO DIESEL

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale