1	véhicule	``	,	de fabrique		Туре		année	Bordereau-type N°	
voiture de	tourism —-	Te T Y	T. Ö. B.T	ANCHI		B _= G	aprioter	1960	31 1 7 6	
Caractéristiqu	es "110	B" en p	réfixe N	o châssis -			xe No motau	r		
!				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Carl	ourant: •	essence	Nombre d	e cylindres 2	
Constructeur	du châssis	AUTO	BIANCHI	S.p.A., 'M1	ano (I)	- FIAT.	Torino (	I)		
N° du châssis	frappe	à dr	oite, da	coffre, av	–dessus r	éservoir	et siplaque	tte const	ructeur	
Nº du moteur	frappé			l'arrière en					****	
Type du mote	ur		004 Spor							
Position du m	ot. à 11a	rrièreF	rein-moteu	r .		•				
Cylindrée 499 cm³ Frein de remorque			***			Dimensions ext. en mm				
Temps 4 Transmission mec. synchr. Treuil/Cabest.						···	Longueur 313			
Refroidissement air(turbo) Nombre vit. avants 4. Crochet rem.						viging A in	Largeur	11340		
Entraînement seroues AR Vitesse en 1'* 26 Voie avant: 1'121						1'121	Hauteur 112			
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 110				Vole	Vole arrière . 1135			ent 11840		
Nombre de pneus 4 Bloquage diff			fierentiel	····· · Diar	n: de braq: 8	00/7.80	Porte à fa			
Frein à pied	hv	drauliq	ue. à ex	pansion inte				,		
Frein à main		canique		pansion inte				re		
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm		
'A vide	250	290	540_	Dimension	125-12	125-12		Longueur		
Charge utile	76	64	140	Charge pneu	230	230		Largeur		
Total	326	354	680		2 ]	ly		: Hauteur		
Gar.de fabr.						<del></del>		: Haut. ride	lles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2			Porte à faux arr.			
Direction: position à rauche			che	Marque du moteur FTAT			C.V. frein	21 SAI		
Alésage 67.4				Course 70			C.V. impô	ts 2,5/		
Forme de la c	arrosserie		Cabri						, ,	
Nombre de pl	aces: total	ž.	2	(avant 2	milieu	arr.	)	Places debout		
Siège arrière				Side-car						

		_	6/ clignoteurs avec témoin
Phares: marque	2/	SIEM IIL	Indic. de direction AV= comb. avec feux pos. (bl)
Feux de croisement	2/	Bilux	lateral. s.ailes AV (or )-AR=au-dessus f. AR
Feux de position	2/	séparés, sous les phares	Essuie-glace 2/ électriques avec lave-glace
Phare brouillard			Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/	COURT OF A STATE DOOD	- Rétroviseur 1/ à l'intérieur au centre en bas
Réflecteurs	2/	séparés, entre f.AR et als	n Indicateur de vitesse 1/ km/h
Feu stop	2/	comb. avec few AR (reg)	- Parties dangereuses-
Eclairage Nº de con	trôle	1/ centre capot-moteur pri	plaque norm. seult.
Phare marche arrièr	е —		• _
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	76	bB à 4,200 t/min. *)	
<u> </u>			

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 2.6.60

La Commission d'expertise-type

<sup>\*)</sup> Véhicule équipé d'un pot d'échappement avec désignation "APP ICI 542/57/S"

Genre du Voiture de	véhicule tourism	``	•	le fabrique	110	Type	abriolet	Modèle année 1960	Bordereau-type N° 31 1 7 6	
Caractéristiqu	es:#110	B'' en 1	oréfixe II	o châssis -	"110'004"	en préfi	xe No noteu	r	<u> </u>	
						urant .	essence	Nombre d	e cylindres 2	
Constructeur	du châssi:	s AUTY	DBIANCHI	S.p.A., Mil	ano (I)	FIM.		I)		
Nº du chassis	frappé ·			coffre, av					ructeur	
Nº du moteur	frappé			L'arrière en						
Type du mote	ur -		.004 Spor							
Position du m	ot à 11s							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Cylindrée					· · · · · · ·			Dimensions ext. en mm		
Temps	. 4	, ,	Transmission	méc. sync	hr. Treu	il/Cabest.		Longueur 31100		
Refroidissement air(turbo) Nombre vit. avant 4 Crochet rem.					Largeur 1:34					
				1†121	Hauteur 112					
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 110 Voie arriè				arrière .	11135					
Nombre de pneus 1 Bloquage différentiel			- Dian	n. de braq: 8						
Frein à pied	ht.			ension inte				<u> </u>	- Charles	
Frein à main		caniqu		ension inte				re		
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	- arr.		Dimensions int. en mm		
A vide	250	290	_540	Dimension	125-12	125-12	Ì	Longueur		
Charge utile	76	61	1/10	Charge pneu	230	230		Largeur		
Total	326	354	680			ly	-	Hauteur		
Gar.de fabr.			- COO			· ·		Haut. ride	iles	
Polds max. garanti pr. train routier				Nombre de	portes	portes 2 Porte à faux arr.				
Direction: position à rauche					Marque du moteur FIAT.		C.V. frein	21 SAE		
Alésage 67.4					Course				ts 2,54	
Forme de la c	arrosserie	·	Cabri							
Nombre de pla	aces: total		2	(avant 2	milieu	arr.	)	Places debout		
Siège arrière					Side-car	Side-car -				

			6/ clignoteurs avec témoin
Phares: marque	2/	SIEM · NL	Indic de direction Av comb. avec feux pos. (bl)
Feux de croisement	2/	Biliix	latéral. s.ailes AV (or.)-AR=au-dessus f. AR
Feux de position	2/	séparés. sous les phares	Essule-glace 2/ électriques avec lave-glace
Phare brouillard			Avertisseur I/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/	comb. av. feux stop	- Rétroviseur 1/ à l'intérieur au centre en bag
Réflecteurs	2/	séparés, entre f.AR et ali	Indicateur de vitesse 1/km/h
Feu stop	2/	comb. avec few AR (ree)	- Parties dangereuses -
Eclairage Nº de cont	trôle	1/ centre capot-moteur pr.	
Phare marche arrièr	e 🛴	_	<u>-</u>
Equipement électr.	12	Volts	•
Mesure du bruit	76	bB à 41200 t/min. *	)
<b>A</b> 1			

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 2,6,60

La Commission d'expertise-type

<sup>\*)</sup> Véhicule équipé d'un pot d'échappement avec désignation "APP ICI 542/57/S"