

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	CHRYSLER - V A L I A N T		V 100 Standard V 200 De Luxe <u>Suburban</u>		année	N°	
					1960	3' 1 7 7	
Caractéristiques "V 100" ou "V 200" à droite s. tableau de bord. - "Suburban" de ch. côté derrière							
les portes latér. arrière. - Modèle Station-wagon Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis	CHRYSLER Corporation, Detroit (USA)						
N° du châssis frappé	à gauche dans montant avant de porte s. plaquette et s. plaquette constructeur						
N° du moteur frappé	à l'avant à gauche derrière ventilateur et sur plaquette du constructeur						
Type du moteur	Valiant - OHV - en ligne, incliné de 30° à droite						
Position du mot.	avant	Frein-moteur					
Cylindrée	2170 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission		méc. synchron. * Freuil/Cabest.		Longueur	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		3 * Crochet rem.		Largeur	
Entraînement	s. roues AR	Vitesse en 1"		32 Voie avant 1'422		Hauteur	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		140 Voie arrière 1'410		Empattement	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,00/11,20		Porte à faux arr. 1'219	
Frein à pied	hydraulique, à exp. interne, s. toutes les 4 roues - s. dem. av. servo à dépression						
Frein à main	mécanique, à exp. interne, à câbles, s. roues arrière - (pédale et poussoir)						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	690	630	1'320 *	Dimension	6,40-13	6,40-13 **)	Longueur
Charge utile	115	410	525 *	Charge pneu	520	520 **)	Largeur
Total	805	1'040	1'845		6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Delivery		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		4 + 1 arrière		Porte à faux arr. 850
Direction: position			à gauche - s. dem. servo-hydr.		Marque du moteur		CHRYSLER C.V. frein 102 SAE
Alésage			86,36		Course		79,375 C.V. Impôts 14,21
Forme de la carrosserie			commerciale (station-wagon)				
Nombre de places: total			6 (avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout		
Siège arrière			Side-car				

4/ clignoteurs av. lampe-témoin

Phares: marque	4/ "GE" Sealed Beam	Indic. de direction	AV= comb.av.feux pos. (blanc)	
Feux de croisement	2/ Sealed Beam, asymétriques	AR= comb.av.feux AR et stop	(rgé)	
Feux de position	2/ séparés sous phares	+) Essuie-glace	2/ électriques av. disp. lavage	
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)	
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clignot.	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut	
Réflecteurs	2/ comb.av.feux AR	++)	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignot. (rgé)	Parties dangereuses		
Eclairage N° de contrôle	1/ sous pare-chocs pr. plaque normale	seulement		
Phare marche arrière	2/ sous feux AR par contact	et marche AR		
Équipement électr.	12 Volts			
Mesure du bruit	84-85	bB à	4'400 t/min.	

Observations et exceptions

- \* ) Transmission: Sur demande = avec boîte automatique TORQUEFLITE (avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses), verrouillage mécanique sur position "P".  
Poids à vide + 20 kg. - Charge utile: 505 kg y compris occupants.  
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise!)
- \*\* ) Pneumatiques: Pneus de 6.40 - 13, 6 Ply, Delivery, montés par l'importateur.
- + ) Feux de position: Doivent fonctionner avec les phares et avec les feux code.
- ++) Réflecteurs: Ceux d'origine en anneaux combinés avec verre des feux arrière sont modifiés par l'importateur de manière à répondre aux prescriptions  
Orifice de l'échappement: Ne doit pas être dirigé vers le sol.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 1.6.60

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type
Voiture de tourisme	CHRYSLER - VALIANT		V 100 Standard V 200 De Luxe <u>Suburban</u>		année	N°
					1960	31 177
Caractéristiques "V 100" ou "V 200" à droite s. tableau de bord. - "Suburban" de ch. côté derrière les portes latér. arrière. - Modèle Station-wagon Carburant essence Nombre de cylindres 6						
Constructeur du châssis CHRYSLER Corporation. Detroit (USA)						
N° du châssis frappé à gauche dans montant avant de porte s. plaquette et s. plaquette constructeur						
N° du moteur frappé à l'avant à gauche derrière ventilateur et sur plaquette du constructeur						
Type du moteur Valiant - OHV - en ligne, incliné de 30° à droite						
Position du mot. avant Frein-moteur						
Cylindrée 2170 cm³ Frein de remorque.					Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission méc. synchr. * Freuil/Cabest.			Longueur 4'673	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3 * Crochet rem.			Largeur 1'788	
Entraînement s. roues AR		Vitesse en 1" 32		Voie avant 1'422		Hauteur 1'420
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 140		Voie arrière 1'410		Empattement 2'705
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,00/11,20		Porte à faux arr. 1'219
Frein à pied hydraulique, à exp. interne, à toutes les 4 roues - s. dem. av. servo à dépression						
<del>Frein à main</del> mécanique, à exp. interne, à câble, s. roues arrière - (pédale et poussoir)						
Poids		avant		arr.		total
A vide		690		630		1120 *
Charge utile		115		430		525 *
Total		805		1'040		1'845
Gar. de fabr.						
				6 Ply		
				Delivery		
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 4 + 1 arrière		Porte à faux arr. 850	
Direction: position à gauche - s. dem. servo-hydr.			Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 102 SAE	
Alésage 86,36			Course 79,375		C.V. impôts 14,21	
Forme de la carrosserie commerciale (station-wagon)						
Nombre de places: total 6			(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout	
Siège arrière			Side-car			

Phares: marque	4/ "GE" Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin AV= comb.av.feux pos. (blanc)
Feux de croisement	2/ Sealed Beam, asymétriques		AR= comb.av.feux AR et stop (rge)
Feux de position	2/ séparés sous phares +)	Essuie-glace	2/ électriques av. disp. lavage
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clignot.	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Réflecteurs	2/ comb.av.feux AR ++)	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignot. (rge)	Parties dangereuses	
Eclairage N° de contrôle	1/ sous pare-chocs pr. plaque normale seulement		
Phare marche arrière	2/ sous feux AR par contact et marche AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84-85 bB à 4'400 t/min.		

Observations et exceptions

- \* ) Transmission: Sur demande = avec boîte automatique TORQUEFLITE (avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses), verrouillage mécanique sur position "P".  
Poids à vide + 20 kg. - Charge utile: 505 kg y compris occupants.  
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise!)
- \*\* ) Pneumatiques: Pneus de 6.40 - 13, 6 Ply, Delivery, montés par l'importateur.
- + ) Feux de position: Doivent fonctionner avec les phares et avec les feux code.
- ++ ) Réflecteurs: Ceux d'origine en anneaux combinés avec verre des feux arrières sont modifiés par l'importateur de manière à répondre aux prescriptions.  
Orifice de l'échappement: Ne doit pas être dirigé vers le sol.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 1.6.60

La Commission d'expertise-type