

|  |                 |   |                                       |
|--|-----------------|---|---------------------------------------|
| Voiture<br>de livraison  | Marque<br>D A F | Type<br>3 3 P   | Fiche d'homologation n°<br>CH 3191 03 |
| MOYENS D'IDENTIFICATION "33" à l'avant du véhicule et "33 P" sur plaquette du constructeur                   |                 |   |                                       |
| "3304" = désignation du modèle   |                 |   |                                       |
| Numéro du châssis frappé <u>au centre de l'auvent, au-dessus tuyau chauffage + s. plaquette</u>              |                 |   |                                       |
| Signe d'identification du moteur frappé <u>"EM 74" à gauche en haut sur carter moteur derrière démarreur</u> |                 |   |                                       |
| Constructeur <u>VAN DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEK NV</u> Importateur <u>Automobilwerke FRANZ AG, Zurich</u>     |                 |   |                                       |
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>                       |                 | MOTEUR Genre <u>cyl. opposés</u> Temps <u>4</u>                     |                                       |
| Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____   |                 | Marque <u>D A F</u> Carbur. <u>ess.</u>                             |                                       |
| Frein de service <u>hydraulique, à expansion interne</u>   |                 | Type <u>EM 74</u>   |                                       |
| Frein auxiliaire) _____ Ralentisseur _____   |                 | Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>2</u>                          |                                       |
| Frein stationn. <u>méc. exp. int. r. AR</u> Frein pr. rem. _____   |                 | Alésage <u>85.5</u> Course <u>65</u>                                |                                       |
| Transmission <u>Variomat *</u> Nombre vit. <u>continu</u>  |                 | Cylindr. <u>746</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>3,8</u>             |                                       |
| Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>123</u> km/h  |                 | CV-puiss. <u>28</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m                         |                                       |
| CARROSSERIE Forme <u>pont</u> Nombre portes <u>2</u>   |                 | Refroidissement <u>air</u>  |                                       |
| Toit ouvert _____  |                 | Bruit <u>77</u> dB (B) à <u>4200</u> t/m                            |                                       |
| Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____              |                 | Amortissement bruit <u>2 pots</u><br><u>650 x ø 90 / 250 x ø 45</u> |                                       |
| DIMENSIONS Voie AV <u>1200</u> AR <u>1220</u>  |                 | POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL                                    |                                       |
| Diam. braquage G <u>9,7</u> DR <u>9,6</u>  |                 | A vide <u>340</u> _____ <u>330</u> <u>670</u>                       |                                       |
| Empattement <u>2050</u> / ( _____ / _____ )  |                 | Charge utile <u>80</u> _____ <u>340</u> <u>420</u>                  |                                       |
| Longueur <u>3600</u> Dimensions ext. Dimensions int. <u>1430</u>   |                 | Poids total <u>420</u> _____ <u>670</u> <u>1090</u>                 |                                       |
| Largeur <u>1450</u> <u>890/1180</u>  |                 | Garantie fabr. <u>450</u> _____ <u>670</u> <u>1120</u>              |                                       |
| Hauteur <u>1400</u> _____  |                 | Dimens. pneus <u>5.95 - 13 X</u>                                    |                                       |
| Porte à faux AV <u>670</u> _____   |                 | Charge p. essieu <u>670</u> _____ <u>670</u> _____                  |                                       |
| AR <u>880</u> _____ <u>770</u>   |                 | de l'ensemble   |                                       |
| lat. _____   |                 | Poids maxi remorquable _____ kg                                     |                                       |
| Hauteur des fidelles = <u>410</u> mm   |                 |   |                                       |

EQUIPEMENT

Equipement électrique 6 V  
 Feux de route 2/ CIBIE E2 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/ Bilux,asy. Feux de position 2 ds.phares  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/ électr. (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/B)  
 Essue-glace 2/ électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/ séparés Catadiopres 2  
 Feux stop 2/ séparés Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. 2 Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/ intér. 1/ extérieur Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4  
 AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
câle d'arrêt

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type D A F 33 P  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 3191 03  
 Forme de la carr. pont  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 2 (2 avant)  
 Poids à vide 670 Carburant essence  
 CV 2,8  
 Charge utile 420 Cylindrée 746 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1090 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

**\*) Aucun verrouillage mécanique; câle d'arrêt indispensable.**

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 30.1.68

La commission d'expertise