

Genre du véhicule Tracteur à sellette	Marque D A F	Type F T 2605 D K A *)	Fiche d'homologation n° CH 3191 07
---	------------------------	----------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "FT 2605/DKA...*)" devant le numéro de châssis et s. plaquette constructeur, à droite, dans encadrement de porte.

Numéro du châssis frappé à droite, latér. s. longeron, derrière roue avant et s. plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D K A" à droite, à l'avant en haut, au-dessus alter-nateur (S)
 Constructeur VAN DOORNE'S, EINDHOVEN (NL) Importateur Automobilwerke FRANZ AG, ZURICH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>s. roues arr.</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>A air comprimé, 2 circuits, exp.int.</u> Frein auxiliaire <u>Méc.exp.int.assist. Ralentisseur s/échappem^t comm. air c.</u> Frein stationn ^t . <u>air c. s. roues AR</u> Frein pr. rem. <u>Air c. indir. 2 cond.</u> Transmission <u>Mécanique</u> Nombre vit. <u>2 x 6</u> Blocage differ. <u>autom.</u> Crochet rem. <u>(S)</u> Vitesse max. <u>97</u> km/h	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>D A F</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>D K A 1160</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>130</u> Course <u>146</u> Cylindr. <u>11621</u> cm ³ CV-Impot <u>59,22</u> CV-puiss. <u>230</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2200 (+)</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots échappem^t</u> <u>890 x 230 Ø & 500 x 230 mm Ø +</u>
--	--

CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 2 (lorsqu'avec couchette = 3)

DIMENSIONS

*) Diam. braquage	Voie	AV <u>1980</u>	AR <u>1820</u>
Empattement *)		G *)	DR *)

Dimensions ext. Dimensions lat.

Longueur *)

Largeur 2440

Hauteur 2820

Porte à faux AV 1530

AR *)

lat. _____

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	_____	<u>Selon carrosserie</u>		
Charge utile	_____	<u>Selon carrosserie</u>		
Poids total	_____	_____	_____	<u>16000</u>
Garantie fabr.	<u>6300</u>	_____	<u>13000</u>	<u>19000</u>
Dimens. pneus	<u>12.00 - 20</u>	<u>Multiply</u>		
Charge p. essieu	<u>7500</u>	_____	<u>15000</u>	_____
Poids maxi xxxxxxx	de l'ensemble		<u>38000</u>	kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route 4/CIBIE K 11676 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/à l'ext. Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit 2/séparés Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 95 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés Catadioptres 2/séparés

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute/ALUMINUM

Rétroviseur 2/ à l'ext. cabine Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 6/ tachygraphe

AV orange latér. orange AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur à sellette

Marque & type D A F ET 2605 DKA

Chassis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3191 07

Forme de la carr. _____ (selon véhicule)

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : Total 2 ou 3 (2 cu 3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv 59,22

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 11621cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- | *) Modèles : | <u>Empattement</u> | <u>Long. tot.</u> | <u>P.à.f.AR</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| FT 2605 DKA 310 | 3100 mm | 5520 mm | 920 mm |
| FT 2605 DKA 360 | 3600 | 6020 | 920 |
- **) Transmission : Sur demande, sans boîte primaire (6 vitesses seulement)
- §) Equipement : A contrôler lors de l'immatriculation ; également la sellette d'appui
- +) Atténuation du bruit : plaque aluminium avec caoutchouc mousse à droite latéralement devant le filtre à air.

Lieu et date de l'expertise

ZURICH, 28.5./10.10.1969

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Tracteur à sellette

Marque
D A F

Type
FT 2605 DKA

Fiche d'homologation n°
CH 3191 07

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 15.11.72 - Mi (à partir du No de châssis 85 647)

Frein de service : air comprimé, 2-circuits, expansion interne sur toutes les roues

Frein auxiliaire
Frein de stationnement : air comprimé, à ressort, réservoir du circuit AV; libération de secours du réservoir du circuit AR et mécanique par vis.
2ème soupape de libération rapide montée par l'importateur.
(temps de réponse!)

Largeur : sur demande largeur 2,30 m (voie 1720 mm)