

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Tracteur à sellette	D A F	FT 2800 DKS ... +)	CH 3191 18

Constructeur VAN DOORNE'S BEDRIJWSWAGENFABRIEK DAF B.V., Eindhoven (NL)
 Identification "FT 2800 DKS ..." au-dessus du No de châssis et sur plaque du constructeur

Plaquette constr. À droite, sur montant AV de porte
 No du châssis À droite, à l'avant latéralement sur longeron, au-dessus essieu AV
 Ident. du moteur "DKS" à droite, à l'avant en haut sur bloc-moteur, au-dessus alternateur (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. AUTOMOBILWERKE FRANZ AG., Wehntalerstrasse 581, 8046 Zurich
 Véhicule homologué 115970 Signes fixes dans code du type FT 2800 DKS ...

CHASSIS
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6
 Direction mécanique Assistance : hydraulique
 Transmission méc. non synchronisée avec boîte complémentaire
 Nombre de vitesses 3x4+1 rampante Entraînement arrière ++)
 Frein de service air comp. 2-circ. exp. int. aciss. s. toutes les roues régulateur selon charge sur les roues arrière
 Frein auxiliaire à ressort progress. agissant sur toutes les roues.
 et pression par circ. AV + AR; libération par circuits
 Frein d'arrêt AV + AR; mécanique par vis dans les cylindres *)
 Ralentisseur s/échappement non progressif
 Contrôle 2 circ. vibreur

MOTEUR

Marque	<u>D A F</u>	Type	<u>D K S</u>
Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Refroidiss.	<u>eau</u>	Nombre cylindr.	<u>6</u>
Alésage	<u>130</u>	Course	<u>146</u>
Cylindrée	<u>11621</u>	CV-impôt	<u>59,19</u>
Puissance en CV	<u>320 DIN</u>	à t/min	<u>2200</u>
Bruit	<u>87</u> dB/A	à t/min	<u>2400</u>
Silencieux	<u>1 pot 1110 x ø 305 mm</u>		
Mesure des gaz	<u>noircissement BOSCH 2,0</u>		
Déparasitage	<u>-</u>		

CARROSSERIE cabine avancée
 Nombre de portes 2 Indic. vit. tachygraphe
 Ceintures sécurité - Rétroviseur à gauche+à droite
 Cale 550 x 300 x 240 Attelage sur demande
 Antivol -
 Nombre de places t 2 ou 3 av 2 ou 3 centre - ar -

POIDS §)

	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>selon carrosserie</u>		
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>		
Poids total			
Garantie fabr.	<u>6500</u>	<u>10000</u>	<u>16500</u>
Dimens. pneus	<u>11.00 - 20</u>	<u>11.00 - 20</u>	(Variantes
Ply / atü	<u>16 / 8,0</u>	<u>16 / 8,0</u>	voir
Charge	<u>6500</u>	<u>11500</u>	remarques)
pour V max	<u>100</u>	<u>100</u>	

DIMENSIONS §)

	int.	ext.		
Longueur		<u>+</u>	Empattements	<u>+</u>
Largeur		<u>2450</u>		
Hauteur		<u>3040</u>	Voie	av <u>2030</u> ar <u>1830</u>
Porte à faux	lat.		Voies	av <u>-</u> ar <u>-</u>
	av	<u>1430</u>		
	ar	<u>970</u>	Braquage	g <u>12600</u> d <u>12600</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Garantie poids remarquable avec frein	<u>-</u>
Garantie poids remarquable sans frein	<u>-</u>
Garantie poids de l'ensemble	<u>56000</u>
Poids remarquable testé	<u>-</u>
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>100</u> km/h
Vitesse maximale testée	<u>-</u> km/h

EQUIPEMENT	§)
Feux de route	CR (E) intér. + feux de croisement extér.
Feux route compl.	-
Feux de croisement	CR (E) extérieurs
Feux de position	A (E) dans CR extérieurs
Feux de brouillard	- Feux rouges R (E)
Feux stop	S1 (E) Feu de recul -
Clignoteurs	av - av-1 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av - 1 ar I (E)
Feux de gabarit	av - 1 ar ML CH 1 2204 02
Avert. optique	s. feux de route Eclair. plaque comb, av, feux AR
Essuie-glace	3 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON JERICHO-AIR TPAR 291-292 (104) dB/A () dB/A () dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Tracteur à sellette		
Marque et type	D & F FT 2800 DKS ... +)		
Homologation	No CH 3191 18		
Carrosserie			
Places total	2 ou 3	avant	2 ou 3
Poids à vide	sel. bull. pes.	Carburant	D
Charge utile	sel. vhc.	CV-impôt	59,19
Poids total	-	Cylindrée	11621

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

+) Modèles longueur: empattement:

FT 2800 DKS 310	5500 mm	3100 mm
FT 2800 DKS 325	5650	3250
FT 2800 DKS 350	5900	3500

++) Entraînement : sur demande blocage du différentiel

*) Frein auxiliaire: plombage non exigé (automatique par soupape de garde 4 circuits) et d'arrêt

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés
Les feux de gabarit et les catadioptrés sur le toit de la cabine doivent être supprimés

Variante de pneus: 12 R 22.5 AV= 6500 kg à 8,0 atü / AR= 11500 kg à 8,0 atü pour V max 100 km/h

A noter dans le permis de circulation:

- disque > 2,30 m exigé

Lieu et date de l'homologation

Zürich, 22.-24.4.74 / 18.6.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Tracteur à sellette

D A F

FT 2800 DKS ...

CH 3191 18

Fiche complémentaire

I.

Complément du 12.10.77 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 36,0 km/h, M6, iA 5,03 - 5,14 = 87,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 99,0 dB/A à 2375 t/min.

ralentisseur : 48,0 km/h, resp. 2200 t/min. M6, = 85,0 dB/A

Mesures de la fumée : sous pleine charge selon ECE-24;
en accélération libre Bacharch = 3,5.

Insonorisation : (montée par l'importateur)
- écrans d'absorption à gauche et à droite du moteur, et
en travers derrière le moteur;
- matière absorbante au-dessus du moteur, sous la cabine.

Complément du 26.10.79 à Berne - jak

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 29,7 km/h, M5, iA 4,49 = 87,0 dB/A
à proximité de l'échappement: 97,0 dB/A à 2400 t/min.

Insonorisation : (monté par l'importateur)
- écrans d'absorption à gauche et à droite du moteur, et
en travers, derrière le moteur;
- matière absorbante au-dessus du moteur, sous la cabine.

Véhicule testé avec : 16'000 kg.

./.

Complément du 18.03.81 à Berne - Ad

livrable sur demande :

Transmission : mécanique synchronisée, ZF-16 S 130

Nombre de vitesses : 16 / (4x2x2)

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : valable également avec le type de transmission ZF-16 S 130.

Complément du 17.02.82 /Ba

Variante du silencieux : 1 pot 800 x \emptyset 320 mm (DAF 649 355)

Mesure du bruit à l'arrêt : 76,0 dB/A à 1650 t/min