

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Camion (châssis)	D A F	FA 2805 DKS ... +)	CH 3191 20

Constructeur	VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V., Eindhoven (NL)		
Identification	"FA 2805 DKS ..." au-dessus No du châssis et sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, sur montant AV de porte		
No du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur longeron, au-dessus essieu AV		
Ident. du moteur	"DKS" à droite, à l'avant en haut sur bloc-moteur, au-dessus alternateur (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	AUTOWOBILWERKE FRANZ AG., Wehntalerstrasse 581, 8046 Zurich		
Véhicule homologué	115686	Signes fixes dans code du type FA 2805 DKS ...	

CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6
Direction	mécanique	Assistance	hydraulique
Transmission	mécanique non synchronisée avec		
Nombre de vitesses	3x4+1 vit.rampante	Entraînement	AR
Frein de service	air comprimé, 2-circuits, expansion interne, agiss. sur toutes les roues, régulateur selon charge sans rallier agissant sur roues AR		
Frein auxiliaire	circuits 1 et 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	à ressort, agissant sur roues AR *)		
Ralentisseur	s/échappement non progressif		
Contrôle 2 circ.	vibreur		

CARROSSERIE

cabine avancée			
Nombre de portes	2	Indic. vit.	tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche + droite
Cale	550 x 300 x 240	Attelage	sur demande
Antivol			
Nombre de places t	2 ou 3 av	2 ou 3	centre - ar -

DIMENSIONS §)

	int.	ext.		
Longueur		+) Empattements	+) / -	-
Largeur		2450	- / -	-
Hauteur		3040	Voie av	2030 ar 1830
Porte à faux lat.		-	Voies av	- - -
	av	1430	ar	- - -
	ar	+) Braquage	g §)	d §)
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-			

MOTEUR

Marque	D A F	Type	D K S
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	130	Course	146
Cylindrée	11621	CV-impôt	59,19
Puissance en CV	320 DIN	à t/min	2200
Bruit	87	dB/A à t/min	2400
Silencieux	1 rot 1110 x Ø 305 mm		
Mesure des gaz	poircissement BOSCH 2.0		
Déparasitage	-		

POIDS §)	avant	arrière	total
Poids à vide	selon carrosserie		
Charge utile	selon carrosserie		
Poids total	16000		
Garantie fabr.	6500	13000	19000
Dimens. pneus	12.00 - 20	12.00 - 20	(Variantes
Ply / atü	18 / 7,5	18 / 8,5	voir
Charge	6600	13000	remarques)
pour V max	100	100	

Garantie poids remorqueable avec frein	-
Garantie poids remorqueable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	56000
Poids remorqueable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	103 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

EQUIPEMENT

Feux de route CR (E) intér. + feux de croisement extér.
 Feux route compl. _____
 Feux de croisement CR (E) extér.
 Feux de position A (E) dans CR extér.
 Feux de brouillard - _____ Feux rouges R (E)
 Feux stop Sl (E) Feux de recul - _____
 Clignoteurs av- _____ av-1 4 (E) ar 2a (E)
 Catadioptrés av- _____ 1 _____ ar I (E)
 Feux de gabarit av- _____ 1 _____ ar ML CH 1 2204 02
 Avert. optique sur feux de route Eclair. plaque comb. av. feux AR
 Essuie-glace 3 balais _____ avec/sans lave-glace
 Avertisseurs KIAXON JERICHO-AIR TPAR 291-292 (104) dB/A
 _____ () dB/A
 _____ () dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du Camion
 véhicule _____
 Marque et type D A F FA 2805 DKS ...
 Homologation _____
 No CH 3191 20
 Carrosserie _____
 Places total _____ avant _____
 Poids à vide sel. bull. pes. Carburant D
 Charge utile sel. vhc. CV-impôt 59,19
 Poids total 16000 Cylindrée 11621

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

<u>+) Variantes du modèle:</u>	<u>longueur:</u>	<u>empattement:</u>	<u>porte-à faux AR</u>
FA 2805 DKS 380	6380 mm	3800 mm	1150 mm
FA 2805 DKS 450	8530 mm	4500 mm	2600 mm
FA 2805 DKS 475	8950 mm	4750 mm	2770 mm
FA 2805 DKS 540	10030 mm	5400 mm	3200 mm

*) Frein à ressorts: pression par circuits AV et AR; libération par circuits AV et AR; libération mécanique par vis dans les cylindres; plombage pas exigé (automatique par soupape de barrage à 4 circuits)

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés
 Les feux de gabarit et les catadioptrés sur le toit de la cabine doivent être enlevés

Variante de pneus: 12R 22.5 AV= 7500 kg (8,5) AR= 13000 kg (8,5) V max 100 km/h

Frein et démarrage en côte testée avec 19 t

A noter dans le permis de circulation:

- disque > 2,30 m exigé

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Zurich, 22.-24.4.74 / Ballach, 27.5.74

Camion (châssis)

D A F

FA 2805 DKS ...

CH 3191 20

Fiche complémentaire

I.

Complément du 12.10.77 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 36,0 km/h, M6, iA 5,03 - 5,14 = 87,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 99,0 dB/A à 2375 t/min.

ralentisseur : 48,0 km/h, resp. 2200 t/min. M6, = 85,0 dB/A

Mesures de la fumée : sous pleine charge selon ECE-24;
en accélération libre Bacharch = 3,5.

Insonorisation : (montée par l'importateur)
- écrans d'absorption à gauche et à droite du moteur, et
en travers derrière le moteur;
- matière absorbante au-dessus du moteur, sous la cabine.

Complément du 26.10.79 à Berne - jak

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 29,7 km/h, M5, iA 4,49 = 87,0 dB/A
à proximité de l'échappement: 97,0 dB/A à 2400 t/min.

Insonorisation : (monté par l'importateur)
- écrans d'absorption à gauche et à droite du moteur, et
en travers, derrière le moteur;
- matière absorbante au-dessus du moteur, sous la cabine.

Véhicule testé avec : 16'000 kg.

./.

Complément du 18.03.81 à Berne - Ad

livrable sur demande :

Transmission : mécanique synchronisée, ZF-16 S 130

Nombre de vitesses : 16 / (4x2x2)

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : valable également avec le type de transmission ZF-16 S 130.

Complément du 17.02.82 /Ba

Variante du silencieux : 1 pot 800 x ϕ 320 mm (DAF 649 355)

Mesure du bruit à l'arrêt : 76,0 dB/A à 1650 t/min

Camion ou
tracteur à sellette

D A F

divers

CH 3191 18 - 30

CARTE D'INFORMATION

(doit être jointe à chaque fiche d'homologation)

A partir du 1er octobre 1978, nouvel importateur principal: DAF Trucks (Schweiz) AG,
Wehntalerstrasse 581.
8046 Z u r i c h