

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Camion (châssis)	D A F	FA 2805 DKTD ... +)	CH 3191 21

Constructeur VAN DOORNE'S FREDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V., Eindhoven (NL)
 Identification "FA 2805 DKTD ..." au-dessus du No de châssis et sur plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, sur montant AV de porte
 No du châssis à droite, à l'avant latéralement sur longeron, au-dessus essieu AV
 Ident. du moteur "DKTD" à droite, à l'avant sur bloc-moteur, au-dessus alternateur (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. AUTOMOBILWERKE FRANZ AG., Wehntalerstrasse 581, 8046 Zurich
 Véhicule homologué Prototypre Signes fixes dans code du type FA 2805 DKTD ...

CHASSIS
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6
 Direction mécanique Assistance: hydraulique
 Transmission méc.synchronisée avec boîte primaire
 Nombre de vitesses 2 x 6 Entraînement AR ++)
 Frein de service air compr. 2-circuits, exp.interne, agissant sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt à ressort progressif, agissant sur roues AR *)
 Ralentisseur s/échappement non progressif
 Contrôle 2 circ. vibreur

MOTEUR
 Marque D A F Type D K T D
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6
 Alésage 130 Course 146
 Cylindrée 11621 CV-impôt 59,19
 Puissance en CV 260 DIN à t/min 2200
 Bruit 67 dB/A à t/min 2350
 Silencieux 1 pot 1110 x Ø 305 mm
 Mesure des gaz noircissement BOSCH 2,1
 Déparasitage -

CARROSSERIE cabine avancée
 Nombre de portes 2 Indic. vit. tachygraphe
 Ceintures sécurité - Rétroviseur à gauche+à droite
 Cale 550 x 300 x 240 Attelage sur demande
 Antivol -

POIDS (\$) avant arrière total
 Poids à vide selon carrosserie
 Charge utile selon carrosserie
 Poids total 16000
 Garantie fabr. 6500 13000 19000
 Dimens. pneus 12.00 - 20 12.00 - 20 (Variantes voir remarques)
 Ply / etü 18 / 7,5 18 / 8,5
 Charge 6600 13000
 pour V max 100 100

DIMENSIONS (\$) int. ext.
 Longueur + Empattements + / -
 Largeur 2450 / -
 Hauteur 3040 Voie av 2030 ar 1830
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av 1430
 ar + Braquage g (\$) d (\$) -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble 46000
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 99 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

EQUIPEMENT §)	
Feux de route	CR (E) intérieurs + feux de croisement extérieurs
Feux route compl.	-
Feux de croisement	CR (E) extérieurs
Feux de position	A (E) dans CR extérieurs
Feux de brouillard	- Feux rouges R (E)
Feux stop	Sl (E) Feux de recul -
Clignoteurs	av - av-1 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av - 1 ar I (E)
Feux de gabarit	av - 1 ar ML CH 1 2204 02
Avert. optique	s.feux de route Eclair. plaque comb.av.feux AR
Essuie-glace	3 balais avr/sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON JERICHO TPAR 291 - 292 (104) dB/A () dB/A () dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	D A F FA 2805 DKTD ... +)		
Homologation			
No	CH 3191 21		
Carrosserie			
Places total	2 ou 3	avant	2 ou 3
Poids à vide	sel.bull.res.	Carburant	D
Charge utile	sel.vhc.	CV-impôt	59,19
Poids total	16000	Cylindrée	11621

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

+) Modèles	longueur:	empattement:	porte à faux AR:
FA 2805 DKTD 380	6380 mm	3800 mm	1150 mm
FA 2805 DKTD 450	8350	4500	2600
FA 2805 DKTD 475	8950	4750	2770
FA 2805 DKTD 540	10030	5400	3200

++) Entraînement : sur demande avec blocage du différentiel

*) Frein à ressorts: pression par circuits AV + AR; libération par circuits AV + AR; libération mécanique par vis dans les cylindres; plombage non exigé (automatique par soupape de garde 4 circuits)

§) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés

Les feux de gabarit et les catadioptrés sur le toit de la cabine doivent être supprimés

Variante de pneus: F 20, charge AV= 7440 (7,25 / AR= 13400 (7,25) V-max 100 km/h

Freins et démarrage en côte testés avec 19 000 kg, excepté le ralentisseur qui n'a été testé qu'avec 16 000 kg.
Les véhicules équipés d'un frein sans usure différent doivent être contrôlés à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

- disque > 2,30 m exigé

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Zurich, 22.-24.4.74 / Bellach, 27.5.74 / Zurich, 18.6.74

Camion ou
tracteur à sellette

D A F

divers

CH 3191 18 - 30

CARTE D'INFORMATION

(doit être jointe à chaque fiche d'homologation)

A partir du 1er octobre 1978, nouvel importateur principal: DAF Trucks (Schweiz) AG,
Wehntalerstrasse 581
8046 Z u r i c h