

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur à sellette	D A F	FT 2805 DKTD ... +)	CH 3191 24

Constructeur VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V. Eindhoven (NL)
 Identification "FT 2805 DKTD ..." au-dessus du No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, dans montant avant de la porte
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu
 Ident. du moteur "DKTD" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, au-dessus de l'alternateur (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. Automobilwerke FRANZ AG, Wehntalerstrasse 581, 8045 Zurich
 Véhicule homologué 132 115 Signes fixes dans code du type FT 2805 DKTD

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>6</u>	Marque	<u>DAF</u> Type <u>DKTD</u>
Direction	<u>mécanique avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée avec boîte primaire</u>	Carburant	<u>D</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>2 x 6</u> Entraînement <u>arrière: s.d.bloc diff.</u>	Refroidiss.	<u>eau</u> Nombre cylindr. <u>6</u>
Frein de service	<u>à air comprimé, 2 circ. à exp. interne sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR</u>	Alésage	<u>130</u> Course <u>146</u>
Frein auxiliaire	<u>(à ressorts progressif sur toutes les roues; press. par soupape 4 circ.; libération par soupape 4 circ. *)</u>	Cylindrée	<u>11621</u> CV-impôt <u>59,19</u>
Frein d'arrêt	<u>(sur échappement, non progressif)</u>	Puissance en CV	<u>260 DIN</u> à t/min <u>2200</u>
Ralentisseur	<u>sur échappement, non progressif</u>	Bruit	<u>87</u> dB/A à t/min <u>2350</u>
Contrôle 2 circ.	<u>vibreux</u>	Silencieux	<u>1 pot 1110 x ø 305 mm</u>
		Mesure des gaz	<u>BOSCH noircoissement 2,1</u>
		Déparasitage	<u>-</u>

Carrosserie		Poids (S)	
Nombre de portes	<u>2</u> Indic. vit. <u>tachygraphe</u>	avant	<u>4700</u>
Ceintures sécurité	<u>-</u> Rétroviseur <u>gauche + droite</u>	arrière	<u>2400</u>
Cale	<u>550 x 300 x 240</u> Attelage <u>sur demande</u>	total	<u>7100</u>
Antivol	<u>-</u>	Charge utile	<u>selon la carrosserie</u>
Nombre de places	<u>2 ou 3</u> av. <u>2 ou 3</u> centre _____ ar _____	Poids total	<u>6500</u>
Dimensions (S)	int. _____ ext. _____ Empettements _____	Garantie fabr.	<u>13000</u>
Longueur	_____ +) _____	Dimens. pneus	<u>12,00 - 20</u>
Largeur	_____ <u>2450</u>	Ply / bar	<u>MP / 6,75</u>
Hauteur	_____ <u>3040</u> Voie av <u>2030</u> ar <u>1830</u>	Charge	<u>6600</u>
Porte à faux	lat. _____ Voies av _____ ar _____	Charge pour V max	<u>13000</u>
	av _____ <u>1430</u> ar _____		<u>100</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage g <u>12600</u> d <u>12600</u>	Garantie poids remorquable avec frein	_____
		Garantie poids remorquable sans frein	_____
		Garantie poids de l'ensemble	<u>40000</u>
		Poids remorquable testé	_____
		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>96</u> km/h
		Vitesse maximale testée	_____ km/h

Equipement §)
 Feux de route CR (E) int. + feux de croisement ext.
 Feux de croisement CR (E) ext.
 Feux de position A (E) dans CR ext.
 Feux rouges R (E)
 Feux stop S1 (E)
 Clignoteurs av lat. 4 (E) | ar 2a (E)
 Catadioptres av | ar I (E)
 Feux de gabarit av | ar ML CH 1 2204 02
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1 combiné avec feu rouge
 Essuie-glace 3 balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs KLAXON JERICO-AIR TPAR 291-292
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur à selle
 Marque et type D.A.F. FT 2805 DKTD (+)
 Homologation N° CH 3191 24
 Carrosserie
 Places total 2 ou 3 avant 2 ou 3
 Poids à vide s. bulletin passage Carburant D
 Charge utile selon le vho. CV-impôt 59,19
 Poids total selon le vho. Cylindrée 11621

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Modèles:

	<u>longueur</u>	<u>empattement</u>
FT 2805 DKTD 310	5500 mm	3100 mm
FT 2805 DKTD 325	5650	3250
FT 2805 DKTD 350	5900	3500

*) Frein à ressorts : libération mécanique par vis dans les cylindres.

Variante de pneus : 12 R 22,5 AV 6500 (8,0) AR 11500 (8,0) V-max 100 km/h

§) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Les feux de gabarit et les catadioptres en haut sur le toit de la cabine doivent être débranchés et démontés.
 Poids à vide du véhicule homologué avec empattement de 3500 mm.

A noter dans le permis de circulation:

- disque > 2,3 m exigé.

(v) Lieu et date de l'homologation
 Zurich, 18.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion ou
tracteur à sellette

D A F

divers

CH 3191 18 - 30

CARTE D'INFORMATION

(doit être jointe à chaque fiche d'homologation)

A partir du 1er octobre 1978, nouvel importateur principal: DAF Trucks (Schweiz) AG,
Wehntalerstrasse 581
8046 Zurich