

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur à sellette	D A F	FT 2805 DKS ... +)	CH 3191 25

Constructeur VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V., Eindhoven (NL)  
 Identification "FT 2805 DKS ..." au-dessus du No de châssis et sur la plaquette du constructeur

Piaquette constr. à droite, sur le montant avant de porte  
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu  
 Ident. du moteur "DKS" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, au-dessus de l'alternateur (frappé par l'importateur)  
 Importateur princ. Automobilwerke FRANZ AG, Wehntalerstrasse 581, 8046 Zurich  
 Véhicule homologué 132 115 Signes fixes dans code du type FT 2805 DKS ...

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6  
 Direction mécanique avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique non synchronisée avec boîte primaire  
 Nombre de vitesse 3x4+1 rampante Entraînement arrière: s.d.bloc.diff.  
 Frein de service à air comprimé, 2 circ. à exp.interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR  
 Frein auxiliaire (à ressorts, progressif, sur toutes les roues; pression par soupape à 4 circuits;  
libération par soupape à 4 circuits \*)  
 Frein d'arrêt sur échappement, non progressif  
 Ralentisseur vibreur  
 Contrôle 2 circ.

**Moteur**  
 Marque D A F Type DKS  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6  
 Alésage 130 Course 146  
 Cylindrée 11621 CV-impôt 59,19  
 Puissance en CV 320 DIN à U/min 2200  
 Bruit 87 dB/A à U/min 2400  
 Silencieux 1 pot 1110 x Ø 305 mm  
 Mesure des gaz BOSCH noirissement 2,0  
 Déparasitage -

**Carrosserie** cabine à direction avancée  
 Nombre de portes 2 Indic. vit. tachygraphe  
 Ceintures sécurité - Retroviseur gauche + droite  
 Cale 550 x 300 x 240 Attelage sur demande  
 Antivol -  
 Nombre de places 1 2 ou 3 av 2 ou 3 centre ar  
 Dimensions \$) Int. ext.  
 Longueur + Empattements +  
 Largeur 2450  
 Hauteur 3040 Voie av 2030 ar 1830  
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -  
 av 1430 ar -  
 ar 970 Braquage g 12600 d 12600  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

**Poids \$)** avant arrière total  
 Poids à vide 4700 2490 7100  
 Charge utile selon la carrosserie  
 Poids total 6500 13000 19000  
 Garantie fabr. 12.00 - 20 12.00 - 20 (Variantes  
 Dimens. pneus MP / 6,75 MP / 7,75 voir  
 Ply / bar 6600 13000 remarques)  
 Charge pour V max 100 100  
 Garantie poids remorqueable avec frein  
 Garantie poids remorqueable sans frein 60000  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorqueable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 100 km/h  
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement §)	
Feux de route	CR (E) int. + feux de croisement ext.
Feux de croisement	CR (E) ext.
Feux de position	A (E) dans CR ext.
Feux rouges	R (E)
Feux stop	SI (E)
Ciignoteurs	av lat. 4 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar ML CH 1 2204 02
Feux complément.	
Eclairage plaque	1 combiné avec feu rouge
Eseule-glace	3 balais avec/esseule-glace
Avertisseurs	KLAXON JERICHO-AIR TPAR 291-292 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur à sellette		
Marque et type	D A F FT 2805 DKS ... +)		
Homologation			
N°	CH	3191 25	
Carrosserie			
Places	total 2 ou 3	avant	2 ou 3
Poids à vide	selon le yhc.	Carburant	D
Charge utile	selon le yhc.	CV-impôt	59,19
Poids total	selon le yhc.	Cylindrée	11621

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Modèles		longueur	empattement
	FT 2805 DKS 310	5500 mm	3100 mm
	FT 2805 DKS 325	5650	3250
	FT 2805 DKS 350	5900	3500

\*) Frein à ressorts : libération mécanique par vis dans les cylindres.

Variante de pneus : 12 R 22,5 AV = 6500 (8,0) AR = 11500 (8,0) V-max 100 km/h.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Les feux de gabarit et les catadioptrés en haut sur le toit de la cabine doivent être débranchés et démontés.

Poids à vide du véhicule homologué avec empattement de 3500 mm.

A noter dans le permis de circulation:

- disque > 2,3 n exigé.

Lieu et date de l'homologation  
Zurich, 18.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur à sellette

D A F

FT 2805 DKS ...

CH 3191 25

Fiche complémentaire

I.

Complément du 12.10.77 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 36,0 km/h, M6, iA 5,03 - 5,14 = 87,5 dB/A  
à proximité de l'échappement: 99,0 dB/A à 2375 t/min.

ralentisseur : 48,0 km/h, resp. 2200 t/min. M6, = 85,0 dB/A

Mesures de la fumée : sous pleine charge selon ECE-24;  
en accélération libre Bacharch = 3,5.

Insonorisation : (montée par l'importateur)  
- écrans d'absorption à gauche et à droite du moteur, et  
en travers, derrière le moteur;  
- matière absorbante au-dessus du moteur, sous la cabine.

Complément du 26.10.79 à Berne - jak

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 29,7 km/h, M5, iA 4,49 = 87,0 dB/A  
à proximité de l'échappement: 97,0 dB/A à 2400 t/min.

Insonorisation : (monté par l'importateur)  
- écrans d'absorption à gauche et à droite du moteur, et  
en travers, derrière le moteur;  
- matière absorbante au-dessus du moteur, sous la cabine.

Véhicule testé avec : 16'000 kg.

./.

Complément du 18.03.81 à Berne - Ad

livrable sur demande :

Transmission : mécanique synchronisée, ZF-16 S 130

Nombre de vitesses : 16 / (4x2x2)

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : valable également avec le type de transmission ZF-16 S 130.

Complément du 17.02.82 /Ba

Variante du silencieux : 1 pot 800 x  $\emptyset$  320 mm (DAF 649 355)

Mesure du bruit à l'arrêt : 76,0 dB/A à 1650 t/min

Camion ou  
tracteur à sellette

D A F

divers

CH 3191 18 - 30

CARTE D'INFORMATION

(doit être jointe à chaque fiche d'homologation)

A partir du 1er octobre 1978, nouvel importateur principal: DAF Trucks (Schweiz) AG,  
Wehtalerstrasse 581  
8046 Z u r i c h