

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	D A F	FA 900 DD ... *	CH 3191 26

Constructeur YAN DOORNE'S Bedrijfswagenfabriek B.V. Eindhoven / NL
 Identification "FA 900 DD ..." sur la plaquette du constructeur et au-dessus du No du châssis

Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de la porte
 N° du châssis à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant
 Idet du moteur "DD" à droite, à l'avant sur le bloc, au-dessus de l'alternateur (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. AUTOMOBILWERKE FRANZ AG, Abteilung Lastwagen, Wehntalerstrasse 581, 8046 Zurich
 Véhicule homologué 130 501 Signes fixes dans code du type FA 900 DD ...

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6
 Direction mécanique, sur demande assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues AR
 Frein de service air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion internes, sur toutes les roues, régulateur hydraulique, selon charge, sur les roues AR **
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt à ressorts, progressif, sur les roues AR ***
 Ralentisseur sur échappement, non progressif
 Contrôle 2 circ. lampes-témoin séparées

Moteur
 Marque D A F Type DD
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissa. eau Nombre cylindr. 6
 Alésage 100,65 Course 120
 Cylindrée 5728 CV-impôt 29,17
 Puissance en CV 110 (81 kW) à T/min 2400
 Brul 83 dB/A à T/min 2500
 Silencieux 1 = 960 x Ø 195 mm
 Mesure des gaz Bacharach = 5,0
 Déparasitage -

Carrosserie cabine avancée
 Nombre de portes 2 Indic. vit. tachygraphe
 Ceintures sécurité - Rétroviseur de chaque côté
 Cale 1 = 430x170x160 Attelage -
 Antivol -
 Nombre de places 2 ou 3 av. 2 ou 3 centre - ar. -
 Dimensions (\$) int. ext.
 Longueur - 7250 Empattements 3950 / *
 Largeur - 2060
 Hauteur - 2500 Voie av 1730 ar 1690
 Porte à faux lat. 1220 Voies av - ar -
av - 2160 Braquage g 13200 d 14200
 ar - -

Poids
 avant 1980 arrière 1095 total 3075 \$)
 Poids à vide (poids à vide châssis/cabine)
 Charge utile -
 Poids total 2850 5500 7800
 Garantie fabr. 8,5 x 17,5 8,5 x 17,5 (Variantes voir remarques)
 Dimens. pneus - / 6,25 - / 6,25
 Ply / bar 2850 5500
 Charge 120 120
 pour V max 120 120
 Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble 16000
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 68-98 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement §)

Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	CR	(E)		
Feux de position	A	(E)	dans CR	
Feux rouges	R	(E)		
Feux stop	S1	(E)		
Cilignoteurs	av 1	(E)	5 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av			ar I (E)
Feux de gabarit	av A	(E)		ar
Feux complément.				
Eclairage plaque	1/ à gauche, combiné			
Essuie-glace	2 balais			
Avertisseurs	BOSCH 0 320 223 022		avec/lave-glace	
	ou d'autres selon les fiches d'homologation			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	D A F	FA 900 DD	...
Homologation			
N°	CH	3191 26	
Carrosserie			
Places	total	2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt	29,17
Poids total	7800	Cylindrée	5728

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Modèles : FA 900 DD 325 = empattement 3250 mm / porte à faux AR 1780 mm / longueur 6250 mm
 FA 900 DD 385 = 3850 mm véhicule homologué
 FA 900 DD 445 = 4450 mm porte à faux AR 2580 mm / longueur 8250 mm
- ** Frein de service : 2 circuits, à haute pression (16 bars), pression de service 7,5 bars; pression dans les réservoirs à haute pression après avoir actionné le frein 6 fois > 7,5 bars (environ 11 bars); temps de remplissage des réservoir à haute pression de 11 à 16 bars environ 2 min.
- *** Frein d'arrêt : pression de service et de libération de secours par soupape à 4 circuits; une libération de secours n'est pas exigée; libération mécanique par levier aux cylindres (libérer les loquets des câbles).
- §) Les dimensions, le poids, l'équipement et les braquages doivent être contrôlés à l'immatriculation; les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.

Lieu et date de l'homologation
 Zurich, 24.06.76

Camion ou
tracteur à sellette

D A F

divers

CH 3191 18 - 30

CARTE D'INFORMATION

(doit être jointe à chaque fiche d'homologation)

A partir du 1er octobre 1978, nouvel importateur principal: DAF Trucks (Schweiz) AG,
Wehtalerstrasse 581
8046 Z u r i c h