

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sелlette (châssis)	Marque de fabrication D A F	Type F. 1400 DF . . . *	Ruche d'homologation N° CH 3191 27
---	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Constructeur YAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF BV, Eindhoven (NL)
 Identification "F, 1400 DF . . ." sur la plaquette du constructeur et au-dessus du No du châssis

Plaquette constr. à gauche, dans montant avant de porte
 N° du châssis à droite, latéralement sur le longeron devant l'essieu avant
 Ident du moteur "D F" à droite, à l'avant sur le bloc, au-dessus de l'alternateur (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. AUTOMOBILWERKE FRANZ AG., Abteilung Lastwagen, Wehntalerstrasse 581, 8046 Zurich
 Véhicule homologué 145 527 Signes fixes dans code du type F. 1400 DF . . .

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée, s.d., essieu AR à 2 vitesses
 Nombre de vitesse 5 ou 5 x 2 Entraine ment sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par air comprimé, 2 circuits, régulateur selon charge, sur les roues AR
 Frein auxiliaire circuits AV + AR du frein de service
 Frein d'arrêt frein à ressorts, progressif, sur les roues AR
 Ralentisseur sur échappement, non progressif
 Contrôle 2 circ. 2 lampes-témoin + manomètre double + vibreur

Moteur	Marque	<u>D A F</u>	Type	<u>D F 615</u>
Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>	
Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>	
Refroidies.	<u>eau</u>	Nombre cylindr.	<u>6</u>	
Alésage	<u>104</u>	Cours	<u>120</u>	
Cylindrée	<u>6113</u>	CV-impôt	<u>31,13</u>	
Puissance en CV	<u>130 DIN</u>	à v/min	<u>2600</u>	
Bruit	<u>82</u>	dB/A à v/min	<u>2800</u>	
Silencieux	<u>1 = 960 x ø 190 mm</u>			
Mesure des gaz	<u>Bacharach = 4 / Bosch noirissement = 4,2</u>			
Déparasitage	<u>-</u>			

Carrosserie cabine avancée
 Nombre de portes 2 Indic. vit. tachygraphe
 Ceintures sécurité - Rétroviseur de chaque côté
 Cale 1 = 300x200x170mm Attelage sur demande
 Antivol -
 Nombre de places 3 av 3 centre - ar -
 Dimensions 3) Int. ext. Empattements
 Longueur - 7320 3850
 Largeur - 2190
 Hauteur - 2590 Voie av 1836 ar 1680
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av 1370 ar -
 ar 2100 Braquage g 14400 d 15000
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	<u>2435</u>	<u>1285</u>	<u>3720</u>	<u>3</u>)
Charge utile			<u>11600</u>	
Poids total			<u>11600</u>	
Garantie fabr.	<u>4000</u>	<u>7600</u>	<u>11600</u>	
Dimens. pneus	<u>8.25 R 20 X</u>	<u>8.25 R 20 X</u>		(Variantes ++)
Ply / bar	<u>14 / 7,0</u>	<u>14 / 7,9</u>		voir
Charge	<u>4000</u>	<u>7600</u>		remarques)
pour V max	<u>100</u>	<u>100</u>		
Garantie poids remorquable avec frein				
Garantie poids remorquable sans frein				
Garantie poids de l'ensemble			<u>20000</u>	
Poids remorquable testé				
Vitesse maximale selon le constructeur			<u>103</u>	km/h
Vitesse maximale testée				km/h

§) Equipement

Feux de route CR (E)

Feux de croisement CR (E)

Feux de position A (E) dans CR

Feux rouges R (E)

Feux stop SI (E)

Clignoteurs av AV / 4 (E) ar 2a (E)

Catadioptres av I (E)

Feux de gabarit av A (E) ar

Feux complément.

Eclairage plaque 1/ à gauche, combiné

Essuie-glace 2/ balais avec ³⁰⁰ jets lave-glace

Avertisseurs BOSCH 0 320 226 008

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Camion ou tracteur à séllette

Marque et type D A F F. 1400 DF... *)

Homologation N° CH 3191 27

Carrosserie

Places total 3 avant 3

Poids à vide sel. bulletin passage Carburant D

Charge utile sel. carrosserie CV-impôt 31,13

Poids total 11600 Cylindrée 6113

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Modèles

					châssis avec cabine		
		empattement	longueur	porte à faux AR	AV	AR	Total
FA 1400 DF 275	2750 mm	5090 mm	970 mm	2500 kg	1120 kg	3620	
FA 1400 DF 275	2750	5120	1000	2500	1120	3620	
FA 1400 DF 325	3250	6370	1750	2505	1170	3675	
FA 1400 DF 385	3850	7320	2100	2435	1285	3720 (vhc. testé)	
FA 1400 DF 450	4500	8370	2500	2445	1330	3775	
FA 1400 DF 520	5200	9520	2950	2455	1365	3820	

- +) Frein d'arrêt : pression de service et de libération de secours par soupape à 4 circuits, un dispositif de libération de secours complémentaire n'est pas exigé; libération mécanique par vis sur les cylindres.
- ++) Variante de pneus : 9.00 R 20 14 PR AV 4570 (7,0) AR 8740 (7,0) V-max. 100 km/h voies inchangées.

§) Les dimensions, le poids, l'équipement et le braquage doivent être contrôlés à l'immatriculation.
 Les clignoteurs AV sont déplacés vers l'extérieur (angles de visibilité);
 les feux de gabarit à l'AV en haut sur le toit de la cabine doivent être débranchés.

§§) Démarrage dans une montée de 15 % avec:

- a) avec boîte type 5-35/2 = 1ère vitesse 7,65:1 ou) type + rapports de démultiplications indiqués
- b) 5-35/2 = 1ère 5,64:1 + pont AR à 2 vitesses) sur plaquette rivée

Lieu et date de l'homologation
 Zurich, 02.11.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion ou
tracteur à sellette

D A F

divers

CH 3191 18 - 30

CARTE D'INFORMATION

(doit être jointe à chaque fiche d'homologation)

A partir du 1er octobre 1978, nouvel importateur principal: DAF Trucks (Schweiz) AG,
Wehtalerstrasse 581
8046 Z u r i c h