

Genre du véhicule *) (châssis)	Marque de fabrique D A F	Type FA 2305 DHU ou FT 2305 DHU *)	Fiche d'homologation N° CH 3191 30
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Constructeur VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V., Eindhoven (NL)
 Identification "FA 2305 DHU ..." (Camion) ou "FT 2305 DHU ..." (Tracteur à sellette) sur la plaquette du constructeur et au-dessus du No du châssis
 Plaquette constr. à gauche, dans la cabine, sur montant avant de porte
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière l'essieu avant
 Ident du moteur " DHU " à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, au-dessus de l'alternateur
 Importateur princ. Automobilwerke FRANZ AG, Abteilung Lastwagen, Wehntalerstrasse 581, 8046 Zurich
 Véhicule homologué FA 2305 DHU 505 00 165 119 Signes fixes dans code du type FA 2305 DHU ou FT 2305 DHU

Châssis FT 2305 DHU 325 00 159 948
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée ou non synchronisée
 Nombre de vitesses 2x6 ou 8+1 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire { mécanique, à ressorts, progressif, sur les roues AR resp, sur toutes les roues du tracteur à sellette ** }
 Frein d'arrêt sur échappement, non progressif
 Ralentisseur manomètre double + vibreur
 Contrôle 2 circ. manomètre double + vibreur

Moteur	DAF	Type	DHU 825
Marque	en ligne	Temp	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	6
Refroidiss.	118	Course	126
Alésage	8263	CV-impôt	42,08
Cylindrée	169 kW (DIN)	à V/min	2400
Puissance en CV	(230 CV)		
Bruit à proximité 99	dB(A)	à V/min	2625 ***
Silencieux	1 = 754 x Ø 270 mm		
Mesure des gaz	ECE-24, Bacharach 6,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie cabine avancée
 Nombre de portes 2 Indic. vit. tachygraphe
 Ceintures sécurité - Rétroviseur gauche + droite
 Cale 400x200x160 mm Attelage sur demande
 Antivol -
 Nombre de places t 3 av 3 centre ar
 Dimensions int. ext. Empattements ++) /
 Longueur \$) 2300/2500
 Largeur \$) Voie av ar
 Hauteur \$) Voies av 1930 - 2000
 Porte à faux lat. \$) Voies ar 1730 - 1820
 av \$) Braquage g \$) d \$)

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide			
Charge utile			16000
Poids total	6500	13000	
Garantie fabr.	11.00 R 20	11.00 R 20	(Variantes +)
Dimens. pneus	16 / 8,0	R / 8,0	voir
Ply / bar	6500	11500	remarques)
Charge	100	100	
pour V max			
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			38000
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			109 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E) dans CR	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	SI	(E)	
Clignoteurs	lat./av	4 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av	A (E)	ar
Feux complément.	2/ CR (E) seuls R en fonction		
Eclairage plaque	1/ combiné avec R (E)		
Essuie-glace	2/ balais		
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0302 04 avec/sans lave-glace		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	*)		
Marque et type	D A F FA DHU ou FT 2305 DHU *)		
Homologation N°	CH	3191 30	
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	s. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	s. le véhicule	CV-impôt	42,08
Poids total	16000	Cylindrée	8263

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Genre et type du véhicule: camion = FA 2305 DHU
tracteur à sellette = FT 2305 DHU (les 3 chiffres derrière la désignation du type = empattement en cm)
- **) Frein à ressorts : la pression de service et de libération de secours passe par soupape à 4 circuits; libération mécanique de secours: vis dans les cylindres.
- ***) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 34,6 km/h, M4S, 1A 5,53 ou 6,09, 87 dB/A
33,8 km/h, M5, 1A 4,49 = 86 dB/A
- +) Variante de pneus : 12.00 R 20 16 PR AV 6600 (7,5) AR 11800 (7,5) V-max. 100 km/h
12 R 22,5 Radial 6500 (8,0) 11500 (8,0) 100 km/h
11 R 22,5 Radial 6000 (8,0) 10800 (8,0) 100 km/h
- ++) Empattements : 2850 3150 3250 3650 4000 4450 4750 5050 5400 5550 et 6100 mm
(indiqués derrière la désignation du type)

§) Le genre du véhicule, les dimensions, le poids, le braquage et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation. Les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation: (pour les véhicules avec 2500 mm de largeur)
121 - le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Remplace FH CH 3191 30 du 7.2.1978
Mesures du bruit, 1A 5,53

Zurich, 7.2.78

Lieu et date de l'homologation

Berne, 15.10.1979

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion ou
tracteur à sellette

D A F

divers

CH 3191 18 - 30

CARTE D'INFORMATION

(doit être jointe à chaque fiche d'homologation)

A partir du 1er octobre 1978, nouvel importateur principal: DAF Trucks (Schweiz) AG,
Wehntalerstrasse 581
8046 Z u r i c h